Redes estructuradas e inalambricas para Hogar, PyMEs y Corporativos

Productos TP-Link

Redes Estructuradas

Clave	Tarjeta de Red PCI
TARTPL150	Tarjeta de Red PCI (TF-3200) 10/100 Mbps. Win 98SE/Me/NT/2000/XP/Vista/7,Linux/Novell Netware.
TARTPL020	Tarjeta de Red PCI Gigabit (TG-3269) 10/100/1000 Mbps, Chipset Realtek. Win 98SE/Me/NT/2000/XP/Vista/7,Linux/Novell Netware.
Clave	**Fax modems interno PCI**
FAXTPL010	Fax modem interno PCI (TM-IP5600) de 56 KBPS. Windows 98, ME, NT, 2000, XP, Vista y Linux.
Clave	**Router Alambricos Balanceadores de carga**
ROUTPL180	Router Balanceador de Carga Multi-Wan, (TL-R470T+) (3) WAN/LAN 10/100Mbps, (1) WAN 10/100Mbps y (1) LAN 10/100Mbps, Balanceo de carga, tiene las funciones basicas de DHCP Server, DHCP Client, MAC Address Modify/Clone, VPN Pass-through, Static Routing, Dynamic DNS. Compatible con los estandares y protocolos IEEE 802.3, 802.3u, 802.3x, TCP/IP, DHCP, ICMP, NAT, PPPoE, SNTP, HTTP, DNS. Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ or Windows 7, MAC® OS, NetWare®, UNIX® or Linux.
ROUTPL120	Router Balanceador de Carga Multi-Wan, (TL-R480T+) (3) WAN/LAN 10/100Mbps, (1) WAN 10/100Mbps, (1) LAN 10/100Mbps y (1) consola RJ45. Balanceo de carga, selecciona automaticamente la mejor linea de acuerdo a la carga, soporta Port-based VLAN/DDNS/UPnP/VPN Pass-Through . Compatible con los estandares y protocolos IEEE 802.3, 802.3u, 802.3x, TCP / IP, DHCP, ICMP, NAT, PPPoE, SNTP, HTTP, DNS. Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ or Windows 7, MAC® OS, NetWare®, UNIX® or Linux.
ROUTPL020	Router Marca TP-Link, (TL-R480T) (4) LAN 10/100Mbps, (1) WAN 10/100Mbps y (1) QoS, Balanceo de carga, selecciona automaticamente la mejor linea de acuerdo a la carga, soporta Port-based VLAN/UPnP/VPN Pass-Through . (Existencias Limitadas)
ROUTPL220	Router Balanceador de Carga Multi-WAN Gigabit, (TL-ER5120) (3) WAN/LAN 10/100/1000Mbps, (1) WAN 10/100/1000Mbps, (1) LAN/DMZ 10/100/1000Mbps y (1) consola RJ45, Balanceo de carga, 8 MB en flash, 128 MB DDRII, tiene las funciones basicas de DHCP Server / Client y Reservation, tiene funciones NAT, Routing, Traffic Control y Dynamic DNS. Compatible con los estandares y protocolos IEEE 802.3, 802.3u, 802.3ab, TCP/IP, DHCP, ICMP, NAT, PPPoE, SNTP, HTTP, DNS, IPsec, PPTP, L2TP. Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ o Windows 7, MAC® OS, NetWare®, UNIX® o Linux.
Clave	**Router VPN**
ROUTPL340	Router VPN Gigabit SafeStream™, (TL-R600VPN) (1) WAN 10/100/1000Mbps y (4) LAN 10/100/1000Mbps. Balanceo de carga, 8 MB en flash, 64 MB DDRII, cuenta con soporte de IPsec así como de protocolos VPN de PPTP y puede manejar el pase a través de áreas congestionadas en IPsec/PPTP/L2TP, tambien soporta hasta Hasta 20 túneles VPN de IPsec, 16 túneles VPN PPTP. Compatible con los estandares y protocolos IEEE 802.3, 802.3u, 802.3ab, TCP/IP, DHCP, ICMP, NAT, PPPoE, SNTP, HTTP, DNS, IPsec, PPTP. Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ o Windows 7, MAC® OS, NetWare®, UNIX® o Linux.
ROUTPL230	Router VPN Multi-WAN Gigabit SafeStream™, (TL-ER6120) (2) WAN 10/100/1000Mbps, (2) LAN 10/100/1000Mbps, (1) LAN/DMZ 10/100/1000Mbps y (1) consola RJ45, Balanceo de carga, 8 MB en flash, 128 MB DDRII, soporta multiples protocolos VPN incluido IPsec/PPTP/L2TP, tambien soporta hasta 100 IPsec VPN tuneles. Compatible con los estandares y protocolos IEEE 802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab, TCP/IP, DHCP, ICMP, NAT, PPPoE, SNTP, HTTP, DNS, IPsec, PPTP, L2TP. Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ o Windows 7, MAC® OS, NetWare®, UNIX® o Linux.
Clave	**Router 3G**
ROUTPL170	Router 3G/3.75G (TL-MR3420), 300 Mbps, 2.4GHz, cuenta con (1) USB 2.0 (UMTS / HSPA / EVDO), (1) WAN 10/100 Mbps, (4) LAN 10/100 Mbps, modo de operación Router 3G, chipset Atheros, 2 antenas desmontables omnidireccionales de 3dBi. Compatible con el estándar 802.11b/g/n. Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ or Windows 7, MAC® OS, NetWare®, UNIX® or Linux.
ROUTPL240	Router 3G/3.75G (TL-MR3020), 150 Mbps, 2.4GHz, cuenta con (1) WAN/LAN 10/100Mbps, 1 USB 2.0 (UMTS/HSPA/EVDO), modo de operación 3G Router, Travel Router (AP), WISP Client Router, 5VDC/1.0A external power, Compatible con el estándar 802.11b/g/n. Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ or Windows 7, MAC® OS, NetWare®, UNIX® or Linux.
ROUTPL290	Router 3G/3.75G (TL-MR3220), 150 Mbps, 2.4GHz, cuenta con (1) USB 2.0 (UMTS / HSPA / EVDO), (1) WAN 10/100 Mbps, (4) LAN 10/100 Mbps, modo de operación Router 3G, chipset Atheros, 1 antena desmontable omnidireccional de 3dBi. Compatible con el estándar 802.11b/g/n. Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ or Windows 7, MAC® OS, NetWare®, UNIX® or Linux.

ROUTPL300	Router 3G/3.75G con Bateria Incluida (TL-MR3040), 150 Mbps, 2.4GHz, cuenta con (1) WAN/LAN 10/100Mbps, 1 USB 2.0 (UMTS/HSPA/EVDO), modo de operación 3G Router, Travel Router (AP), WISP Client Router, 5VDC/1.0A external power, Compatible con el estándar 802.11b/g/n. Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ or Windows 7, MAC® OS, NetWare®, UNIX® or Linux.
Clave	**Switch Fast Ethernet 10/100 Mbps**
SWTTPL010	Mini Switch Fast Ethernet TP-Link No administrable (TL-SF1005D) de (5) puertos 10/100Mbps, para escritorio, gabinete de platico. Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ or Windows 7, MAC® OS, NetWare®, UNIX® or Linux.
SWTTPL020	Mini Switch Fast Ethernet TP-Link No administrable (TL-SF1008D) de (8) puertos 10/100 Mbps, para escritorio, gabinete de platico. Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ or Windows 7, MAC® OS, NetWare®, UNIX® or Linux.
SWTTPL030	Switch Fast Ethernet TP-Link No administrable (TL-SF1016DS) de (16) puertos 10/100 Mbps, para escritorio y montaje en rack, gabinete de metalico. Estándar de 13 pulgadas. Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ or Windows 7, MAC® OS, NetWare®, UNIX® or Linux.
SWTTPL220	Switch Fast Ethernet TP-Link no administrable (TL-SF1016) de 16 puertos 10/100 Mbps, montaje en rack, gabinete de metalico.
SWTTPL210	Switch Fast Ethernet TP-Link No administrable (TL-SF1016D) de (16) puertos 10/100 Mbps, gabinete de plastico para escritorio. Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ or Windows 7, MAC® OS, NetWare®, UNIX® or Linux.
SWTTPL040	Switch Fast Ethernet TP-Link No administrable (TL-SF1024) de (24) puertos 10/100 Mbps, montaje en rack, gabinete de metalico. Estándar de 19 pulgadas. Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ or Windows 7, MAC® OS, NetWare®, UNIX® or Linux.
SWTTPL050	Switch Fast Ethernet TP-Link no administrable (TL-SF1048) de (48) puertos 10/100 Mbps, montaje en rack, gabinete de metalico. Estándar de 19 pulgadas. Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ or Windows 7, MAC® OS, NetWare®, UNIX® or Linux.
Clave	**Switch Fast Ethernet 10/100 Mbps POE ----> ESTA SERIA LA DESCRIPCION CORRECTA Switch POE (Power Over Ethernet)**
SWTTPL200	Switch Fast Ethernet TP-Link No administrable POE (TL-SF1008P) de (8) puertos 10/100 Mbps, cuenta con (4) puertos POE, consumo 5.8 watts (max. No PD conectado), consumo 58 watts (max. Con 54w PD conectado), fuente externa, gabinete metalico.
SWTTPL260	Switch JetStream Gigabit TP-Link Administrable POE (TL-SG3424P) de (24) puertos 10/100/1000 Mbps, cuenta con (4) puertos RJ45/SFP, 802.3at/af, fuente de poder de 320W PoE, soporta Port/Tag/MAC/ Protocol-based VLAN, Port Isolation, STP/RSTP/MSTP, IGMP Snooping V1/V2, 802.1p QoS, Rate Limiting, Port Mirroring, LACP, 802.1x, L2/3/4 ACL, SSL, SSH, CLI, SNMP, RMON, montaje en rack, gabinete metalico. Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ or Windows 7, MAC® OS, NetWare®, UNIX® or Linux.
Clave	**Adaptador Inyector POE**
ACCTPL220	Adaptador Inyector POE Marca TP-Link, (TL-POE150S) Distancia de hasta 100 metros, Datos y alimentacion sobre el mismo cable, plug and play, gabinete de plastico. Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ or Windows 7, MAC® OS, NetWare®, UNIX® or Linux.
Clave	**Kit POE**
ACCTPL230	Kit Inyector y Receptor POE Marca TP-Link, (TL-POE200) Distancia de hasta 100 metros, Datos y alimentacion sobre el mismo cable, plug and play, gabinete de plastico, salida de voltaje 5V/12V. Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ or Windows 7, MAC® OS, NetWare®, UNIX® or Linux.
Clave	**Chassis para Convertidor de Fibra**
ACCTPL190	Chasis para convertidores de Fibra (TL-MC1400) No gestionable de 14 ranuras, Con base de montaje de 19 pulgadas, soporta suministro de energía redundante, con un suministro de corriente AC preinstalado.
Clave	**Switch Web Smart Administrable 10/100 Mbps**
SWTTPL060	Switch Web Smart Administrable (TL-SL2210WEB) de (8) puertos 10/100 Mbps, (1) puerto 10/100/1000 Mbps y (1) SFP que soporta módulos MiniGBIC, VLAN Basado en el Puerto / Etiqueta, Enlace de Dirección MAC, Prioridad, Enlace Troncal / Duplicación de Puertos, VCT, Configuración basada en la Web, montaje en rack, gabinete metalico. Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ or Windows 7, MAC® OS, NetWare®, UNIX® or Linux.
SWTTPL070	Switch Web Smart Administrable (TL-SL2218WEB) de (16) puertos 10/100 Mbps, (1) puerto 10/100/1000 Mbps y (1) SFP que soporta módulos MiniGBIC, VLAN Basado en el Puerto / Etiqueta, Enlace de Dirección MAC, Prioridad, Enlace Troncal / Duplicación de Puertos, VCT, Configuración basada en la Web, montaje en rack, gabinete metalico. Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ or Windows 7, MAC® OS, NetWare®, UNIX® or Linux.

SWTTPL080	Switch Web Smart Administrable (TL-SL2428WEB) de (24) puertos 10/100 Mbps, (2) puertos 10/100/1000 Mbps y (2) SFP que soporta módulos MiniGBIC, VLAN Basado en el Puerto / Etiqueta, Enlace de Dirección MAC, Prioridad, Enlace Troncal / Duplicación de Puertos, VCT, Configuración basada en la Web, montaje en rack, gabinete metalico. Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ or Windows 7, MAC® OS, NetWare®, UNIX® or Linux.
SWTTPL090	Switch Web Smart Administrable (TL-SL2452WEB) de (48) puertos 10/100 Mbps, (2) puertos 10/100/1000 Mbps y (2) SFP que soporta módulos MiniGBIC, VLAN Basado en el Puerto / Etiqueta, Enlace de Dirección MAC, Prioridad, Enlace Troncal / Duplicación de Puertos, VCT, Configuración basada en la Web, montaje en rack, gabinete metalico. Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ or Windows 7, MAC® OS, NetWare®, UNIX® or Linux.
Clave	**Switch Gigabit 10/100/1000 Mbps**
SWTTPL120	Switch Gigabit TP-Link No administrable (TL-SG1005D) de (5) puertos 10/100/1000 Mbps, para escritorio, gabinete de platico. Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ or Windows 7, MAC® OS, NetWare®, UNIX® or Linux.
SWTTPL130	Switch Gigabit TP-Link No administrable (TL-SG1008D) de (8) puertos 10/100/1000 Mbps, para escritorio, gabinete de platico. Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ or Windows 7, MAC® OS, NetWare®, UNIX® or Linux.
SWTTPL140	Switch Gigabit TP-Link No administrable (TL-SG1016) de (16) puertos 10/100/1000 Mbps, montaje en rack, gabinete de metalico. Estándar de 19 pulgadas. Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ or Windows 7, MAC® OS, NetWare®, UNIX® or Linux.
SWTTPL150	Switch Gigabit TP-Link No administrable (TL-SG1024D) de (24) puertos 10/100/1000 Mbps, para escritorio, gabinete de metalico. Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ or Windows 7, MAC® OS, NetWare®, UNIX® or Linux.
SWTTPL155	Switch Gigabit TP-Link No administrable (TL-SG1024) de (24) puertos 10/100/1000 Mbps, montaje en rack, gabinete de metalico. Estándar de 19 pulgadas. Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ or Windows 7, MAC® OS, NetWare®, UNIX® or Linux.
SWTTPL160	Switch Gigabit TP-Link No administrable (TL-SG1048) de (48) puertos 10/100/1000 Mbps, montaje en rack, gabinete de metalico. Estándar de 19 pulgadas. Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ or Windows 7, MAC® OS, NetWare®, UNIX® or Linux.
SWTTPL240	Switch Gigabit TP-Link No administrable (TL-SG1008) de (8) puertos 10/100/1000 Mbps, montaje en rack, gabinete de metalico. Estándar de 13 pulgadas. Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ or Windows 7, MAC® OS, NetWare®, UNIX® or Linux.
SWTTPL250	Switch Gigabit TP-Link No administrable (TL-SG1016D) de (16) puertos 10/100/1000 Mbps, para escritorio, gabinete de metalico. Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ or Windows 7, MAC® OS, NetWare®, UNIX® or Linux.
Clave	**Print Server**
PRNTPL010	Print Server (TL-PS110U), con (1) USB 2.0 y (1) RJ-45 10/100 Mbps, Administrable via web, soporta E-mail alert/ internet printing protocol(IPP)/SMB/POST, alta compatibilidad con cerca de 320 equipos tipos de impresoras del mercado. Windows 9x/ME, Windows NT/2000/XP/Vista/7, Mac OS 8.1 or Later, UNIX/Linux, Netware 3.12.
PRNTPL060	Print Server (TL-PS110P), con 1 puerto paralelo y un puerto RJ-45 10/100 Mbps, soporta E-mail alert/ internet printing protocol(IPP)/SMB/POST, alta compatibilidad con cerca de 320 equipos tipos de impresoras del mercado, compatible con sistemas operativos Windows 9x/ME, Windows NT/2000/XP/Vista/7, Mac OS 8.1, UNIX/Linux, Netware 3.12.
PRNTPL040	Print Server y servidor de almacenamiento (TL-PS310U), con (1) USB 2.0 y (1) RJ-45 10/100 Mbps, soporta discos duros USB para compartir via red, acepta USB-HUB hasta 4 dispositivos, cuenta con funciones MFP print/scan/fax/copy y tiene una alta compatibilidad con todas las impresoras del mercado. Windows 7/Vista/XP/2000.
PRNTPL030	Print Server (TL-WPS510U) servidor de impresion inalambrico para impresoras paralelas, wireless 802.11 g/b, Tamaño Compacto, soporta encriptacion WEP 64/128 bits y seguridad WPA/WPA2-PSK, Imprime de forma inalámbrica archivos de Windows, Unix, Linux, NetWare, Mac OS, Puerto USB 2.0 para conexión vía Cable.
Clave	**Powerline**
TARTPL255	Adaptador Ethernet Powerline Multi-Streaming (TL-PA211), 200 Mbps, (1) Ethernet 10/100Mbps, Tiene un rango de cobertura de 300 metros en interiores en un mismo circuito, Se pueden instalar hasta 4 equipos sin necesidad de cables ethernet o redes wifi, Adaptación de canal inteligente, Encriptación de datos a 128-bit, Puede trabajar con un consumo electrico es menor a 3 W. Windows 2000/XP/2003/Vista, Windows 7, Mac, Linux.

TARTPL265	KIT de 2 Piezas Adaptador Ethernet Powerline Multi-Streaming (TL-PA211), 200 Mbps, (1) Ethernet 10/100Mbps, Tiene un rango de cobertura de 300 metros en interiores en un mismo circuito, Se pueden instalar hasta 4 equipos sin necesidad de cables ethernet o redes wifi, Adaptación de canal inteligente, Encriptación de datos a 128-bit, Puede trabajar con un consumo electrico es menor a 3 W. Windows 2000/XP/2003/Vista, Windows 7, Mac, Linux.
TARTPL350	KIT de 2 piezas Adaptador Ethernet PowerLine Gigabit (TL-PA511), 500 Mbps, (1) Gigabit, Tiene un rango de cobertura de 300 metros en interiores en un mismo circuito, Se pueden instalar hasta 4 equipos sin necesidad de cables ethernet o redes wifi, Adaptación de canal inteligente, Encriptación de datos a 128-bit, Puede trabajar con un consumo electrico es menor a 3 W. Windows 2000/XP/2003/Vista, Windows 7, Mac, Linux.
Clave	Convertidores de Medios marca TP-Link
ACCTPL010	Convertidor de medios marca TP-LINK, (MC100CM) (1) 10/100 Mbps a 100 M multi-modo, SC interface, Full duplex, distancia hasta 2 KM, gabinete montable.
ACCTPL060	Convertidor de medios gigabit marca TP-LINK, (MC220L) (1) 10/100/1000 Mbps a 1000 M mono-modo, LC interface, 1 slot SFP, soporta MiniGBIC, gabinete montable. (Existencias Limitadas)
ACCTPL070	Convertidor de medios marca TP-LINK, (MC110CS) (1) 10/100 Mbps a 100 M mono-modo, SC interface, Full duplex, distancia hasta 20 KM, gabinete montable.
ACCTPL080	Convertidor de medios marca TP-LINK, (MC111CS) (1) 10/100 Mbps a 100 M mono-modo, SC interface, Full duplex, Tx: 1550nm, Rx: 1310nm, distancia hasta 20 KM, gabinete montable, transmisor, requiere del TL-MC112CS.
ACCTPL090	Convertidor de medios marca TP-LINK, (MC112CS) (1) 10/100 Mbps a 100 M mono-modo, SC interface, Full duplex, Tx: 1310nm, Rx: 1550nm, distancia hasta 20 KM, gabinete montable, receptor, requiere del TL-MC111CS.
ACCTPL100	Convertidor de medios gigabit marca TP-LINK, (MC200CM) (1) 10/100/1000 Mbps a 1000 M multimodo, SC interface, Full duplex, distancia hasta 550m, gabinete montable.
ACCTPL110	Convertidor de medios gigabit marca TP-LINK, (MC210CS) (1) 10/100/1000 Mbps a 1000 M mono-modo, SC interface, Full duplex, distancia hasta 15Km, gabinete montable.
Clave	MiniGBIC marca TP-Link
ACCTPL120	MiniGBIC marca TP-LINK, (TL-SM311LM) Gigabit Multi-modo, modulo SFP, LC interface, distancia hasta 550/275m.
ACCTPL130	MiniGBIC marca TP-LINK, (TL-SM311LS) Gigabit Mono-modo, modulo SFP, LC interface, distancia hasta 10KM.
ACCTPL140	MiniGBIC WDM marca TP-LINK, (TL-SM321A) Gigabit Mono-modo, LC interface, Full duplex, Tx: 1550nm, Rx: 1310nm, distancia hasta 10KM.
ACCTPL150	MiniGBIC WDM marca TP-LINK, (TL-SM321B) Gigabit Mono-modo, LC interface, Full duplex, Tx: 1310nm, Rx: 1550nm, distancia hasta 10KM.
Clave	Tarjeta de Red PCI-Express
TARTPL230	Tarjeta de Red PCIe Gigabit (TG-3468) 10/100/1000 Mbps. Win 98SE/Me/NT/2000/XP/Vista/7,Linux/Novell Netware
Redes Inalambricas	
Clave	Adaptadores 54 Mbps
TARTPL050	Adaptador USB para Redes Inalámbricas (TL-WN322G/TL-WN321G) 54 Mbps, frecuencia a 2.4GHz, compatible con el estándar 802.11b/g. Windows 7(32/64bits), Windows Vista(32/64bits), Windows XP(32/64bits). ((Existencias Limitadas)).
TARTPL060	Adaptador USB para Redes Inalámbricas (TL-WN422G) 54 Mbps Alta Ganancia, frecuencia a 2.4GHz, cuenta con antena desmontable Omnidireccional de 4 dbi, compatible con el estándar 802.11b/g/n. Windows 7 (32/64bits), Windows Vista (32/64bits), Windows XP (32/64bits), Windows 2000. ((Existencias Limitadas)).
TARTPL160	Tarjeta de Red PCI Inalámbrica (TL-WN350G), 54 Mbps, frecuencia a 2.4GHz, antena Omnidireccional de 2dbi. Compatible con el estándar 802.11g/b. Windows 7(32/64bits), Windows Vista(32/64bits), Windows XP(32/64bits), Windows 2000.
TARTPL240	Tarjeta de Red PCI Inalámbrica (TL-WN350GD), 54 Mbps, frecuencia a 2.4GHz, compatible con el estándar 802.11g/b, cuenta una antena Omnidireccional desmontable de 2dbi. Windows 7(32/64bits), Windows Vista(32/64bits), Windows XP(32/64bits), Windows 2000.
TARTPL190	Tarjeta de Red PCMCIA Inalámbrica (para Notebook), (TL-WN310G), 54 Mbps, frecuencia a 2.4GHz, chipset Atheros, compatible con el estándar 802.11b/g. Windows Vista (32/64bits), Windows XP (32/64bits), Windows 2000,Linux.
Clave	Router y Access Point 54 Mbps

ROUTPL070	Router Banda Ancha Inalámbrico AP/Cliente (TL-WR543G), 54 Mbps, 2.4GHz, cuenta con (4) LAN de 10/100Mbps y (1) WAN 10/100Mbps, soporta modo de operación Router AP y Router AP Cliente, tambien soporta WISP, L2TP, antena desmontable Omnidireccional de 5dbi. Compatible con el estándar 802.11b/g. Microsoft ® Windows ® 98SE, NT, 2000, XP, Vista ™ o Windows 7, Mac ® OS, NetWare ®, UNIX ® o Linux.
ACPTPL030	Access Point Banda Ancha Inalámbrico (TL-WA500G), 54 Mbps, frecuencia a 2.4GHz y tiene (1) RJ45 10/100MbpsMbps, soporta multimodos AP/APC/WDS/BRIDGE, cuenta con 2dbi en la antena Omnidireccional desmontable, compatible con el estándar 802.11b/g. Microsoft Windows 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ or Windows 7, MAC OS, NetWare, UNIX or Linux. ((Existencias Limitadas)).
Clave	HIGH POWER para Interior
ACPTPL090	Access Point Banda Ancha Inalámbrico Alta Ganancia (TL-WA5110G), 54 Mbps, frecuencia a 2.4GHz y tiene (1) RJ-45 10/100 Mbps, soporta modo Router AP/Router cliente AP(Cliente WSP)/AP/APC/Puente WDS/Repetidor, cuenta con 4 dbi en la antena omnidireccional desmontable, compatible con el estándar 802.11b, soporta POE hasta 30 metros y enlaces de hasta 50 KM utilizando una antena de alta ganancia. Microsoft Windows 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ or Windows 7, MAC OS, NetWare, UNIX or Linux.
Clave	HIGH POWER para exterior
ACPTPL100	Access Point para exterior (TL-WA5210G), 54 Mbps, frecuencia a 2.4GHz y (1) RJ-45 10/100 Mbps, soporta modo AP, router AP cliente (Cliente WISP) AP/Cliente/WDS Puente/Repetidor, cuenta con antena direccional de 12 dbi, el ancho de haz de la antena es H 60° V 30°, el rango inalámbrico es de 3km con antena integrada, 50km máximo con una antena direccional de alta ganancia, compatible con 802.11b/g. Microsoft Windows 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ or Windows 7, MAC OS, NetWare, UNIX or Linux.
ACPTPL120	Access Point para exterior (TL-WA7510N), 150 Mbps, frecuencia a 5GHz y (1) RJ-45 10/100 Mbps, soporta AP Router / AP Client Router /(WISP Client) AP / Client / Bridge / Repeater Mode, cuenta con antena direccional de 15 dbi, el ancho de haz de la antena es H 60° V 14°, el rango inalámbrico es de 3km con antena integrada, cuenta con un conector SMA para una antena opcional, compatible con 802.11a/n. Microsoft Windows 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ o Windows 7, MAC OS, NetWare, UNIX o Linux.
Clave	Router y Acces Point 150 Mbps
ROUTPL270	Router NANO Banda Ancha Inalámbrico (TL-WR702N), 150 Mbps, 2.4GHz, cuenta con (1) WAN/LAN de 10/100Mbps y (1) Micro USB, AP Mode, Router Mode, Client Mode, Repeater Mode, Bridge Mode, compatible con el estándar 802.11b/g/n. Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ o Windows 7, MAC® OS, NetWare®, UNIX® o Linux.
ROUTPL210	Mini Router Banda Ancha Inalámbrico (TL-WR700N), 150 Mbps, 2.4GHz, cuenta con (1) WAN/LAN de 10/100Mbps, AP Mode, Router Mode, Client Mode, Repeater Mode, Bridge Mode, compatible con el estándar 802.11b/g/n. Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ o Windows 7, MAC® OS, NetWare®, UNIX® o Linux.
ROUTPL100	Router Banda Ancha Inalámbrico N (TL-WR741ND), 150 Mbps, 2.4GHz, cuenta con (4) LAN de 10/100Mbps, (1) WAN de 10/100Mbps , Seguridad de encriptacion WPA/WPA2, soporta UPnP, firewall Spi y Nat, antena desmontable Omnidireccional de 5dbi, compatible con el estándar 802.11b/g/n. Microsoft ® Windows ® 98SE, NT, 2000, XP, Vista ™ o Windows 7, Mac ® OS, NetWare ®, UNIX ® o Linux.
ROUTPL310	Router Banda Ancha Inalámbrico N AP/Cliente (TL-WR743ND), 150 Mbps, 2.4GHz, cuenta con (4) LAN de 10/100Mbps, (1) WAN de 10/100Mbps, Seguridad de encriptacion WPA/WPA2, soporta UPnP, firewall Spi y Nat, antena desmontable Omnidireccional de 5dbi, compatible con el estándar 802.11b/g/n. Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ o Windows 7, MAC® OS, NetWare®, UNIX® o Linux.
ACPTPL050	Access Point Banda Ancha Inalámbrico (TL-WA701ND), 150 Mbps, frecuencia a 2.4GHz y tiene (1) RJ45 10/100Mbps, Chipset Atheros, soporta modos de operación AP/APC/WDS Site Survey/ BRIDGE/ MULTI-BRIDGE/REPEATER, Seguridad de encriptacion WPA/WPA2, con antena Omnidireccioonal desmontable de 4dbi, compatible con el estándar 802.11g/b/n, Soporta POE de hasta 30 minutos. Microsoft Windows 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ or Windows 7, MAC OS, NetWare, UNIX or Linux.
ACPTPL110	Extensor de Rango Inalámbrico (TL-WA730RE), 150 Mbps, frecuencia a 2.4GHz, (1) Ethernet 10/100 Mbps (RJ-45), soporta modos de operación WDS Bridge y Wireless Statistics, Seguridad de encriptacion WPA/WPA2/WPA-PSK/WPA2-PSK (AES/TKIP), con antena desmontable Omnidireccional de 4 dbi, compatible con el estándar 802.11g/b, Soporta POE de hasta 30 metros. Microsoft Windows 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ or Windows 7, MAC OS, NetWare, UNIX or Linux.
Clave	Router y Acces Point 300 Mbps

ACPTPL130	Extensor de Rango Inalámbrico (TL-WA830RE), 300 Mbps, frecuencia a 2.4GHz, (1) Ethernet 10/100 Mbps (RJ-45), soporta tecnologías MIMO y CCA , Seguridad de encriptacion WPA/WPA2/WPA-PSK/WPA2-PSK, con 2 antenas desmontable Omnidireccional de 4 dbi, compatible con el estándar 802.11b/g/n. Microsoft Windows 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ o Windows 7, MAC OS, NetWare, UNIX o Linux.
ACPTPL150	Access Point Banda Ancha Inalámbrico N (TL-WA801ND), 300 Mbps, frecuencia a 2.4GHz, cuenta con (1) Ethernet 10/100 Mbps (RJ-45), Chipset Atheros, soporta modos de operación Multi-SDD/APC/WDS/ Universal/AP+ Modo Puente (punto a punto / punto multipunto), Seguridad de encriptacion WPA/WPA2, con 2 antenas desmontables Omnidireccionales de 4dbi, compatible con el estándar 802.11g/b/n. Soporta POE de hasta 30 metros. Microsoft Windows 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ or Windows 7, MAC OS, NetWare, UNIX or Linux.
ACPTPL080	Access Point Banda Ancha Inalámbrico N (TL-WA901ND), 300 Mbps, frecuencia a 2.4GHz, cuenta con (1) Ethernet 10/100 Mbps (RJ-45), Chipset Atheros, soporta modos de operación Multi-SDD/APC/WDS/Universal/AP+ Modo Puente (punto a punto / punto multipunto), Seguridad de encriptacion WPA/WPA2, con 3 antenas desmontables Omnidireccionales de 4dbi, compatible con el estándar 802.11g/b/n. Soporta POE de hasta 30 metros. Microsoft Windows 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ or Windows 7, MAC OS, NetWare, UNIX or Linux.
ROUTPL040	Router Banda Ancha Inalámbrico con tecnologia N (TL-WR841ND), 300 Mbps, frecuencia a 2.4GHz, cuenta con (4) LAN 10/100 Mbps, (1) WAN 10/100Mbps, tiene la priorizacion de servicios que garantiza la calidad de las aplicaciones sensibles ancho de banda como voz y video, cuenta con 2 antenas desmontables Omnidireccionales de 5dbi, compatible con el estándar 802.11b/g/n. Microsoft ® Windows ® 98SE, NT, 2000, XP, Vista ™ o Windows 7, Mac ® OS, NetWare ®, UNIX ® o Linux.
ROUTPL050	Router Banda Ancha Inalámbrico con tecnologia N (TL-WR941ND), 300 Mbps, frecuencia a 2.4GHz, cuenta con (4) LAN 10/100 Mbps, (1) WAN 10/100Mbps, tiene la priorizacion de servicios que garantiza la calidad de las aplicaciones sensibles ancho de banda como voz y video, soporta tecnologias 3T3R MIMO, SST y CCA, cuenta con 3 antenas Omnidireccionales desmontables de 3dbi (RP-SMA), compatible con el estándar 802.11b/g/n. Microsoft ® Windows ® 98SE, NT, 2000, XP, Vista ™ o Windows 7, Mac ® OS, NetWare ®, UNIX ® o Linux.
ROUTPL320	Router Banda Ancha Inalámbrico con tecnologia N Multi-Funcional (TL-WR842ND), 300 Mbps, frecuencia a 2.4GHz, cuenta con (4) LAN 10/100 Mbps, (1) WAN 10/100Mbps y (1) USB 2.0, tiene la priorizacion de servicios que garantiza la calidad de las aplicaciones sensibles ancho de banda como voz y video, cuenta con 2 antenas Omnidireccionales desmontables de 5dbi (RP-SMA), compatible con el estándar 802.11b/g/n. Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ o Windows 7, MAC® OS, NetWare®, UNIX® o Linux.
Clave	**Adaptadores 150 Mbps**
TARTPL290	Adaptador MINI USB para Redes Inalámbricas (TL-WN723N) 150 Mbps Alta Ganancia, frecuencia a 2.4GHz, Tecnologia Lite N, Diseño compacto, compatible con el estándar 802.11b/g/n. Windows 7(32/64bits), Windows Vista(32/64bits), Windows XP(32/64bits).
TARTPL170	Adaptador de Red USB Inalámbrica (TL-WN721N) 150 Mbps, chipset Atheros, tecnologia lite N, frecuencia a 2.4GHz, compatible con el estándar 802.11b/g/n. Windows 7(32/64bits), Windows Vista(32/64bits), Windows XP(32/64bits), Windows 2000.
TARTPL200	Adaptador USB para Redes Inalámbricas (TL-WN722N) 150 Mbps Alta Ganancia, frecuencia a 2.4GHz, chipset Atheros, cuenta con antena desmontable Omnidireccional de 4 dbi, compatible con el estándar 802.11b/g/n. Windows 7(32/64bits), Windows Vista(32/64bits), Windows XP(32/64bits), Windows 2000.
TARTPL370	NUEVO!! Adaptador NANO USB para Redes Inalámbricas N (TL-WN725N) 150 Mbps Alta Ganancia, frecuencia a 2.4GHz, Chipset Realtek, Soporta WMM, WPS, Soft AP. Diseño compacto, compatible con el estándar 802.11b/g/n. Windows 7(32/64bits), Windows Vista(32/64bits), Windows XP(32/64bits)
TARTPL180	Tarjeta de Red PCI-Express Inalámbrica (TL-WN781ND) 150 Mbps, tecnologia lite N, frecuencia a 2.4GHz, compatible con el estándar 802.11b/g/n, cuenta con una antena Omnidireccional desmontable de 2dbi. Windows 7(32/64bits), Windows Vista(32/64bits), Windows XP(32/64bits), Windows 2000.
TARTPL400	Tarjeta de Red PCI Inalámbrica N (TL-WN751ND) 150 Mbps, frecuencia a 2.4GHz, compatible con el estándar 802.11b/g/n, cuenta con una antena Mini-Omnidireccional desmontable de 2dbi. Windows 7(32/64bits), Windows Vista(32/64bits), Windows XP(32/64bits), Windows 2000.
TARTPL260	Adaptador mini USB para redes Inalámbricas (TL-WN7200ND) 150 Mbps, frecuencia a 2.4GHz, antena desmontable Omnidireccional de 5 dbi, cuenta con potencia de salida de hasta 1,000mw que proporciona mayor distancia y alcance inalámbrico que los adaptadores convencionales. Windows 7(32/64bits), Windows Vista(32/64bits), Windows XP(32/64bits), Windows 2000.
Clave	**Router + ADSL2+ 150 Mbps**

ROUTPL360	Modem Router ADSL2+ Inalámbrico N 150 Mbps chipset Trendchip+Ralink, (TD-W8951ND) (4) 10/100 Mbps y (1) RJ11, permite una tasa de transferencia de hasta 3.5 Mbps, permite Smooth Streaming IPTV, Firewall NAT y SPI, cuenta con antena desmontable Omnidireccional de 5 dbi. Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ or Windows 7, MAC® OS, NetWare®, UNIX® or Linux.
Clave	**Router + ADSL2+ 300 Mbps**
ROUTPL130	Modem Router ADSL2+ Inalámbrico N 300 Mbps chipset Broadcom, (TD-W8960N) (4) 10/100 Mbps y (1) RJ11, permite una tasa de transferencia de hasta 3.5 Mbps, QoS permite VOIP nitida, soporta hasta 10 IPSec tuneles VPN en forma simultanea, Firewall NAT y SPI, cuenta con 2 antenas desmontables Omnidireccional de 3 dbi. Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ or Windows 7, MAC® OS, NetWare®, UNIX® or Linux.
ROUTPL350	Modem Router ADSL2+ Inalámbrico N 300 Mbps chipset Trendchip+Ralink, (TD-W8961ND) (4) 10/100 Mbps y (1) RJ11, permite una tasa de transferencia de hasta 3.5 Mbps, permite Smooth Streaming IPTV, Firewall NAT y SPI, cuenta con 2 antenas desmontables Omnidireccional de 3 dbi. Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ or Windows 7, MAC® OS, NetWare®, UNIX® or Linux.
Clave	**Adaptadores 300 Mbps**
TARTPL380	NUEVO!! Adaptador USB Inalámbrico con tecnologia N (TL-WN823N) 300 Mbps, frecuencia a 2.4GHz, Chipset Realtek, configuracion de seguridad inalambrica facil y segura WPS, Soporta la función Soft AP, Compatible con el estándar 802.11b/g/n. Windows 7(32/64bits), Windows Vista(32/64bits), Windows XP(32/64bits).
TARTPL100	Adaptador USB Inalámbrico con tecnologia N (TL-WN821N) 300 Mbps, frecuencia a 2.4GHz, configuracion de seguridad inalambrica facil y segura WPS, soporta tecnologia MIMO, Compatible con el estándar 802.11b/g/n. Windows 7(32/64bits), Windows Vista(32/64bits), Windows XP(32/64bits), Windows 2000.
TARTPL360	Adaptador Inalámbrico Mini PCI con tecnologia N (TL-WN861N) 300 Mbps, para laptops, Compatible con el estándar 802.11b/g/n. Windows Vista(32/64bits), Windows XP(32/64bits), Windows 2000.
TARTPL280	Adaptador Inalámbrico Mini PCI con tecnologia N (TL-WN860N) 300 Mbps, para laptops, Compatible con el estándar 802.11b/g (Existencias Limitadas)
TARTPL320	Adaptador MINI USB para Redes Inalámbricas (TL-WN822N) 300 Mbps Alta Ganancia, frecuencia a 2.4GHz, chipset Atheros, cuenta con 2 antenas omnidireccional de 3 dbi, compatible con el estándar 802.11b/g/n. Windows 7(32/64bits), Windows Vista(32/64bits), Windows XP(32/64bits).
TARTPL115	Tarjeta de Red PCI inalámbrica con tecnologia N (TL-WN851ND), 300 Mbps, frecuencia a 2.4GHz, configuracion de seguridad inalambrica facil y segura WPS, soporta tecnologia 2T2R MIMO, 2 antenas desmontable Omnidireccionales de 2dbi , compatible con el estándar 802.11b/g. Windows 7(32/64bits), Windows Vista(32/64bits), Windows XP(32/64bits), Windows 2000.
TARTPL330	Tarjeta de Red PCI inalámbrica con tecnologia N (TL-WN951N), 300 Mbps, frecuencia a 2.4GHz, configuracion de seguridad inalambrica facil y segura WPS, soporta tecnologia MIMO CCA y SST, 3 antenas desmontable Omnidireccionales de 2dbi, compatible con el estándar 802.11b/g/n. Windows 7(32/64bits), Windows Vista(32/64bits), Windows XP(32/64bits), Windows 2000.
TARTPL340	Tarjeta de Red PCI Express (x1) Inalámbrica con tecnologia N (TL-WN881ND), 300 Mbps, frecuencia a 2.4GHz, proporciona encriptación WPA/WPA2, soporta tecnologia 2T2R MIMO, 2 antenas Omnidireccionales desmontable de 2dbi, compatible con el estándar 802.11b/g/n. Windows 7(32/64bits), Windows Vista(32/64bits), Windows XP(32/64bits)
TARTPL110	Tarjeta de Red PCI inalámbrica con tecnologia N (TL-WN851N), 300 Mbps, frecuencia a 2.4GHz, configuracion de seguridad inalambrica facil y segura WPS, soporta tecnologia 2T2R MIMO, antena desmontable, compatible con el estándar 802.11b/g. (Existencias Limitadas)
Clave	**Router Gigabit 300 Mbps**
ROUTPL140	Router Banda Ancha Inalámbrico con tecnologia N (TL-WR1043ND), 300 Mbps, frecuencia a 2.4GHz, cuenta con (4) Ethernet 10/100/1000 Mbps, (1) WAN 10/100/1000 Mbs y (1) USB 2.0, tiene la priorizacion de servicios que garantiza la calidad de las aplicaciones sensibles ancho de banda como voz y video, cuenta con 3 antenas Omnidireccionales desmontables de 3dbi, compatible con el estándar 802.11b/g/n. Microsoft ® Windows ® 98SE, NT, 2000, XP, Vista ™ o Windows 7, Mac ® OS, NetWare ®, UNIX ® o Linux.
Clave	**Router Dual Band Gigabit 450 Mbps**
ROUTPL250	Router Inalámbrico Gigabit con tecnologia N Dual Band (TL-WR2543ND), 450 Mbps, frecuencia a 5GHz/2.4GHz, cuenta con (4) Ethernet 10/100/1000 Mbps, (1) WAN 10/100/1000 Mbs y (1) USB 2.0, funciones wireles Enable/Disable Wireless Radio, WDS Bridge, WMM, Wireless Statistics, control Bandwidth, Firewall y cuenta con 3 antenas Dual Band desmontables, compatible con el estándar 802.11b/g/n/a. Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ o Windows 7, MAC® OS, NetWare®, UNIX® o Linux.

ROUTPL330	Router Inalambrico Gigabit con tecnologia N Dual Band Simultanea (TL-WDR4300), 450 Mbps y 300Mbs, frecuencia a 5GHz/2.4GHz, cuenta con (4) Ethernet 10/100/1000 Mbps, (1) WAN 10/100/1000 Mbs y (2) USB 2.0, funciones wireles Enable/Disable Wireless Radio, WDS Bridge, WMM, Wireless Statistics, control Bandwidth, Firewall y cuenta con 3 antenas Dual Band desmontables, compatible con el estándar 802.11b/g/n/a. Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ o Windows 7, MAC® OS, NetWare®, UNIX® o Linux.
ROUTPL370	NUEVO!! Router Inalambrico Gigabit con tecnologia N Dual Band Simultanea (TL-WDR3600), 300 Mbps y 300Mbs, frecuencia a 5GHz/2.4GHz, cuenta con (4) Ethernet 10/100/1000 Mbps, (1) WAN 10/100/1000 Mbs y (2) USB 2.0, funciones wireles Enable/Disable Wireless Radio, WDS Bridge, WMM, Wireless Statistics, control Bandwidth, Firewall y cuenta con 2 antenas Dual Band desmontables, compatible con el estándar 802.11b/g/n/a. Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ o Windows 7, MAC® OS, NetWare®, UNIX® o Linux.
Clave	**Adaptadores Dual Band 450 Mbps**
TARTPL310	Tarjeta de Red Dual Band PCI-Express (x1) para redes Inalámbricas N (TL-WDN4800) 450 Mbps, frecuencia a 5GHz/2.4GHz, Chipset Atheros, cuenta con 3 antenas desmontables Omnidireccional de 2 dbi, compatible con 802.11n/b/g/a. Windows 7(32/64bits), Windows Vista(32/64bits), Windows XP(32/64bits).
Clave	**Adaptadores Dual Band 600 Mbps**
TARTPL390	NUEVO!! Adaptador USB 2.0 Dual Band Inalámbrico con tecnologia N (TL-WDN3200) 600 Mbps, frecuencia a 5GHz/2.4GHz, Chipset Ralink, configuracion de seguridad inalambrica facil y segura WPS, Compatible con el estándar 802.11a/b/g/n. Windows 7(32/64bits), Windows Vista(32/64bits), Windows XP(32/64bits).
Clave	**Antenas**
ANTTPL100	Antena para Interiores Omni-Direccional para redes inalámbricas (TL-ANT2408CL), 8 dBi, frecuencia a 2.4GHz, cobertura H 360° V 15° °, compatible con el estándar 802.11b/g. Es ideal para actualizar sus AP/Router/Tarjeta PCI. RP-SMA conector macho, trabaja con dispositivos con conector RP-SMA hembra.
ANTTPL010	Antena para Interiores Omni-Direccional para redes inalámbricas (TL-ANT2405C), 5 dBi, frecuencia a 2.4GHz, cobertura H: 360° V:15°, compatible con el estándar 802.11b/g. Compatible con AP/Router/Tarjeta PCI. RP-SMA conector macho, trabaja con dispositivos con conector RP-SMA hembra. Cuenta con cable de extension de 130cm. Montaje en escritorio o pared.
ANTTPL060	Antena para Interiores Omni-Direccional para redes inalámbricas (TL-ANT2408C), 8 dBi, frecuencia a 2.4GHz, cobertura H: 360° V:15°, compatible con el estándar 802.11b/g. Compatible con AP/Router/Tarjeta PCI. RP-SMA conector macho, trabaja con dispositivos con conector RP-SMA hembra. Cuenta con cable de extension de 130cm. Montaje en escritorio o pared.
ANTTPL020	Antena para Interiores Direccional para redes inalámbricas (TL-ANT2406A), 6 dBi, frecuencia a 2.4GHz, cobertura H: 120° v: 90°, compatible con el estándar 802.11b/g. Compatible con AP/Router/Tarjeta PCI. RP-SMA conector macho, trabaja con dispositivos con conector RP-SMA hembra. Cuenta con cable de extension de RG316/130cm. Montaje en escritorio o pared.
ANTTPL030	Antena para Exteriores Direccional para redes inalámbricas (TL-ANT2409A), 9 dBi, frecuencia a 2.4GHz, cobertura H: 60° v: 76°, y Alcance de 140m a 1Km, compatible con el estándar 802.11b/g. Compatible con AP/Router/Tarjeta PCI. RP-SMA conector macho, trabaja con dispositivos con conector RP-SMA hembra. Cuenta con cable de extension CFD-200/100cm, montaje en mastil o pared.
ANTTPL080	Antena para Exteriores Ominidireccional para redes inalámbricas (TL-ANT2412D), 12 dBi, frecuencia a 2.4GHz, cobertura H: 360° v: 12°, compatible con el estándar 802.11b/g. Compatible con AP/router con Conector N, montaje en mastil o pared.
ANTTPL070	Antena parabolica para Exteriores Direccional para redes inalámbricas (TL-ANT2424B), 24 dBi, frecuencia a 2.4GHz, H: 14° V: 10°, y Alcance de 3 a 5 Km, compatible con el estándar 802.11b/g. Compatible con AP/Router con Conector Tipo-N, montaje en mastil.
ANTTPL110	Antena para Exteriores Ominidireccional para redes inalámbricas (TL-ANT2415D), 15 dBi, frecuencia a 2.4GHz, cobertura H: 360° V: 9°, compatible con el estándar 802.11b/g. Compatible con AP/router con Conector N, montaje en mastil o pared.
ANTTPL040	Antena para Exteriores Direccional para redes inalámbricas (TL-ANT2414A), 14 dBi, frecuencia a 2.4GHz, cobertura H: 30° v: 30°, y Alcance de 140m a 3Km, compatible con el estándar 802.11b/g. Compatible con AP/Router/Tarjeta PCI. RP-SMA conector macho, trabaja con dispositivos con conector RP-SMA hembra. Cuenta con cable de extension CFD-200/100cm, montaje en mastil o pared.
Clave	**Cable para antenas SMA**
CABTPL010	Cable para Antena (TL-ANT24EC5S), Tipo de conector RP-SMA macho a hembra conector, trabaja con antenas tipo RP-SMA 5 Mts.

CABTPL060	Cable para Antena (TL-ANT24EC3S), Tipo de conector RP-SMA macho a hembra conector, trabaja con antenas tipo RP-SMA 3 Mts.
CABTPL020	Cable para Antena (TL-ANT24PT), Tipo de conector N macho a RP-SMA conector macho, aplicable en la mayoría de las conexiones entre el punto de acceso inalámbrico / router y la antena 50 Cm.
CABTPL040	Cable para Antena (TL-ANT24PT3), Tipo de conector N macho a RP-SMA conector macho, aplicable en la mayoría de las conexiones entre el punto de acceso inalámbrico / router y la antena 3 Mts.
CABTPL050	Cable para Antena (TL-ANT24EC6N), Tipo de conector hembra N, trabaja con antenas de tipo N. 6 Mts.
CABTPL030	Cable para Antena (TL-ANT24EC12N), Tipo de conector hembra N, trabaja con antenas de tipo N. 12 Mts.
Clave	pigtail
ACCTPL050	Pigtail para Antena (TL-ANT24SP), Protector para descargas en antenas para exterior.
Clave	Receptor POE
ACCTPL180	Receptor POE Marca TP-Link, (TL-POE10R) Distancia de hasta 100 metros, Datos y alimentacion sobre el mismo cable, salida de voltaje 5V/12V, gabinete de plastico
Clave	Soluciones Punto Punto en TP-Link
KITTPL010	Enlace Punto Punto 500 Mts. Se complementa de 2 antenas direccionales ANT2409A (ANTTPL030), 2 Conectores de N macho a SMA Macho TL-ANT24PT (CABTPL020), 2 cables para antena de 5 metros TL-ANT24EC5S (CABTPL010) Y 2 acces point TL-WA5110G (ACPTPL090).
KITTPL020	Enlace Punto Punto 3 KM. Se complementa de 2 antenas direccionales tipo parabolica TL-ANT2424B (ANTTPL070), 2 Conectores de N macho a SMA Macho TL-ANT24PT (CABTPL020), 2 cables para antena de 5 metros TL-ANT24EC5S (CABTPL010) Y 2 acces point TL-WA5110G (ACPTPL090).
KITTPL030	Enlace Punto Punto 15 KM. Se complementa de 2 acces point para exterior TL-WA5210G (ACPTPL100).
KITTPL040	Enlace Punto Punto 30 KM. Se complementa de 2 acces point para exterior TL-WA5210G (ACPTPL100), 2 Conectores de N macho a SMA Macho TL-ANT24PT (CABTPL020), 2 cables para antena de 5 metros TL-ANT24EC5S (CABTPL010) y Se complementa de 2 antenas direccionales tipo parabolica TL-ANT2424B (ANTTPL070).
Clave	Soluciones para expandir la señal inalambrica
KITTPL050	Distancia de 500 a 600 MTS en 54 Mbps. Se complementa de 1 acces point para exterior TL-WA5210G (ACPTPL100), 1 conectores de N macho a SMA Macho TL-ANT24PT (CABTPL020), 1 cable para antena de 5 metros TL-ANT24EC5S (CABTPL010) y 1 antena omnidireccional TL-ANT2412D (ANTTPL080).
KITTPL060	Distancia de 300 a 400 MTS en 54 Mbps. Se complementa de 1 acces point para exterior TL-WA5110G (ACPTPL090), 1 conectores de N macho a SMA Macho TL-ANT24PT (CABTPL020), 1 cable para antena de 5 metros TL-ANT24EC5S (CABTPL010) y 1 antena omnidireccional TL-ANT2412D (ANTTPL080).
KITTPL070	Distancia de 200 a 300 MTS en 54 Mbps. Se complementa de 1 acces point TL-WA5110G (ACPTPL090) y 1 antena omnidireccional TL-ANT2408C (ANTTPL060).
KITTPL080	Distancia de 100 a 200 MTS en 54 Mbps. Se complementa de 1 Routeador inalambrico TL-WR543G (ROUTPL070) y 1 antena omnidireccional TL-ANT2408C (ANTTPL060).
KITTPL090	Distancia de 200 a 250 MTS en 150 Mbps. Se complementa de 1 acces point para exterior TL-WA701ND (ACPTPL050), 1 conectores de N macho a SMA Macho TL-ANT24PT (CABTPL020), 1 cable para antena de 5 metros TL-ANT24EC5S (CABTPL010) y 1 antena omnidireccional TL-ANT2412D (ANTTPL080).
KITTPL100	Distancia de 100 a 150 MTS en 150 Mbps. Se complementa de 1 acces point TL-WA701ND (ACPTPL050) y 1 antena omnidireccional TL-ANT2408C (ANTTPL060).
KITTPL110	Distancia de 100 a 150 MTS en 150 Mbps. Se complementa de 1 Routeador inalambrico TL-WR741ND (ROUTPL100) y 1 antena omnidireccional TL-ANT2408C (ANTTPL060).

Productos LINKSYS - CISCO HOME NETWORKING

Cisco Home Networking - Routers Inalambricos

Smart Wi-Fi Routers - Incluyen Cisco Connect Cloud el cual te proporciona acceso a la configuración de la red tu hogar desde cualquier punto en el que estes. Incluye las siguientes aplicaciones Control Parental, Acceso de Invitados, Ver & añadir dispositivos, entro otras.
ROUTERS COMPATIBLES CON WINDOWS Y MAC.

Clave	Routeadores 802.11b/g/n de hasta 300 Mbps
ROULNK650	Router WiFi Inteligente Marca LINKSYS, Modelo EA4500, con tecnología 802.11n a 450+450Mbps, frecuencia a 2.4GHz y 5GHz, 4 puertos Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mbps y 1 puerto USB convierte cualquier dispositivo de almacenamiento en una unidad NAS de 1GB hasta 2TB, es compatible con el estándar 802.11a, 802.11b y 802.11g. Incluye 6 antenas internas (87 dBm) 3 antenas destinadas para cada banda.

El siguiente router incluyen en un CD el Software Cisco Connect el cual ayuda a configurar la red inalámbrica doméstica en tres sencillos pasos. El cual te permite monitorear que dispositivos estan conectados a tu red, NO INCLUYE CONTROL PARENTA Y TAMPOCO RED DE INVITADOS (Guest Access). ROUTERS COMPATIBLES CON WINDOWS Y MAC.	
Clave	**Routeadores 802.11b/g/n de hasta 300 Mbps**
ROULNK640	Router Inalámbrico marca LINKSYS, modelo E900, con tecnología 802.11n a 300Mbps, frecuencia a 2.4GHz, cuenta con 4 puertos Ethernet 10/100Mbps Auto-Crossover, es compatible con el estándar 802.11a, 802.11b y 802.11g. Incluye 2 antenas internas.
Los siguientes routers incluyen en un CD el Software Cisco Connect el cual ayuda a configurar la red inalámbrica doméstica en tres senc pasos. El cual te permite MONITOREAR que dispositivos estan conectados a tu red, CONTROL PARENTAL para que puedas controlar los permisos de cada dispositivo, tambien te permite crear una RED DE INVITADOS (Guest Access) para que ellos puedan tener acceso a int sin poder accesar a los archivos de tu red privada. Cuenta con el Cisco Connect Express el cual te permite controlar el router desde cualquier iPad, IPhone o cualquier dispositivo con Android que se encuentre dentro de tu red WiFi. ROUTERS COMPATIBLES CON WINDOWS Y MAC.	
Clave	**Routeadores 802.11b/g/n de hasta 300 Mbps**
ROULNK610	Router Inalámbrico marca LINKSYS, modelo E1200, con tecnología 802.11n a 300Mbps, frecuencia a 2.4GHz, cuenta con 4 puertos Ethernet 10/100Mbps Auto-Crossover, es compatible con el estándar 802.11a, 802.11b y 802.11g. Incluye 2 antenas internas.
ROULNK620	Router Inalámbrico LINKSYS, modelo E1500 con tecnología 802.11n a 300Mbps, frecuencia a 2.4GHz, cuenta con 4 puertos Ethernet 10/100Mbps Auto-Crossover, es compatible con el estándar 802.11a, 802.11b y 802.11g. Incluye 3 antenas internas.
Clave	**Routers y Access point inalambricos a 300 Mbps, banda seleccionable (dual band) a 2.4 y 5.0 ghz**
ROULNK630	Router Inalámbrico marca Linksys By Cisco modelo E2500, con tecnología 802.11n a 300+300Mbps, frecuencia a 2.4GHz, cuenta con 4 puertos Ethernet 10/100Mbps Auto-Crossover, es compatible con el estándar 802.11a, 802.11b y 802.11g. Incluye 4 antenas internas.
Clave	**Routeador de alto rendimiento 802.11b/g/n a 300 Mbps, comparte y respalda musica, videos y datos en tu red LAN.**
ROULNK095	Router inalámbrico Marca LINKSYS, Modelo (E2100L), con tecnología 802.11n a 300Mbps, frecuencia a 2.4GHz , 4 puertos Ethernet 10/100 Mbps y 1 puerto USB convierte cualquier dispositivo de almacenamiento en una unidada NAS de 1GB hasta 2TB , es compatible con el estándar 802.11a, 802.11b y 802.11g. Incluye 2 antenas desmontables
Clave	**Routeador de alto rendimiento 802.11b/g/n a 450 Mbps, comparte y respalda musica, videos y datos en tu red LAN.**
ROULNK590	Router inalámbrico Marca LINKSYS, Modelo (E4200), con tecnología 802.11n a 300+450Mbps, frecuencia a 2.4GHz y 5GHz, 4 puertos Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mbps y 1 puerto USB convierte cualquier dispositivo de almacenamiento en una unidad NAS de 1GB hasta 2TB, es compatible con el estándar 802.11a, 802.11b y 802.11g. Incluye 6 antenas internas (87 dBm) 3 antenas destinadas para cada banda.
Los siguientes routers NO incluyen en un CD el Software Cisco Connect.	
Clave	**Modem Router WIRELESS-N HOME ADSL2+ 802.11 b/g/n**
ROULNK550	Router Inalámbrico y modem adsl marca LINKSYS, Modelo WAG120N, con tecnología 802.11n, frecuencia a 2.4GHz, cuenta con 4 puertos Ethernet 10/100Mbps y un puerto RJ11, para conexion directa Prodigy Infinitum, es compatible con el estándar 802.11b y 802.11g. Incluye 2 antenas internas de 1.8dBm tecnología MIMO. Leds Indicadores.
Clave	**Router WIRELESS-G a 54 Mbps**
ROULNK560	Router Banda Ancha Inalámbrico (WRT54GH), 54 Mbps SpeedBurst, frecuencia a 2.4GHz, cuenta con 4 puertos Ethernet 10/100, es compatible con el estándar 802.11b, Diseño Convencional Clasico, Antenas Internas. (Existencias Limitadas)
Cisco Home Networking - Access points	
ACPLNK020	Access Point LINKSYS para redes inalámbricas (WAP54G), 54 Mbps, frecuencia a 2.4GHz, compatible con el estándar 802.11g y con la tecnología Centrino
ACPLNK140	Acces Point LINKSYS de banda ancha Inalambrico Dual-Band, Modelo WAP610N, WiFi 802.11n 300+300 Mbps, frecuencias de 2.4 GHz a 5 GHz. FTP de serie, servidores UPnP A/V, tecnología LELA (Linksys Easy Link Advisor).
Cisco Home Networking - Puente Inalambrico	
TARLNK430	Bridge Inalámbrico marca LINKSYS, modelo WET610N, 300+300 Mbps, frecuencia a 5.0 GHz y 2.4GHz, es compatible con el estándar 802.11b, g, a N dos antenas Internas incluidas.
BRDLNK040	Wireless-G Music Bridge LINKSYS (WMB54G) Trabaja con los estadares 802.11g y 802.11b (2.4GHz), cuenta con conectores RCA para derecha e izquierda stereo audio output, soporta codificacion WEP y WAP (Existencias Limitadas)
Cisco Home Networking - EXPANSOR DE RED	

Clave	Expansores de red , incrementa la cobertura de tu red de manera sencilla con solo conectarlo a la corriente electrica (es necesario configurarlo con tu router actual)
ACCLNK160	Expansor de red LINKSYS, Modelo RE1000, con tecnología IEEE 802.3u, 802.11g, 802.11b, 802.11a, 802.11n, frecuencia a 2.4GHz, cuenta con 1 puertos ethernet 10/100Mbps , es compatible con el estándar 802.11b y 802.11g. Incluye 2 antenas internas (1.8 dBm) .
Cisco Home Networking - POWER LINE	
Clave	Amplíe su red doméstica usando las tomas de corriente, configuración sencilla basta con conectarlo a una toma de pared o a una regleta de conexión.
ACCLNK170	POWER LINE KIT LINKSYS, Modelo PLSK400, cuenta con 1 adaptador de red Linksys PLE400 Powerline AV de 1 puerto 10/100 y 1 adaptador de red Linksys PLS400 Powerline AV de 4 puertos 10/100. Velocidad maxima de transferencia de 200 Mbps (Alambrico).
Cisco Home Networking - Switches	
Clave	Switch de Mesa 10/100Mbps
SWTLNK530	Switch de 5 Puertos 10/100Mbps marca Linksys modelo (SE1500). Detalles; 5 puertos 10/100 W/MDI/MDI-X Deteccion automatica de Crossover. (Producto Nuevo)
SWTLNK550	Switch de 8 Puertos 10/100Mbps marca Linksys modelo (EZXS88W). Detalles; 8 puertos 10/100 W/MDI/MDI-X Deteccion automatica de Crossover.
SWTLNK810	Switch de 16 Puertos 10/100Mbps marca Linksys modelo (EZXS16W). Detalles; 16 puertos 10/100
Clave	Switch de Mesa 10/100/1000Mbps
SWTLNK075	Switch de 5 Puertos 10/100/1000 Mbps marca Linksys modelo (SE2500). Detalles; 5 puertos gigabit , Cuenta con QoS (Producto Nuevo)
SWTLNK085	Switch de 8 Puertos 10/100/1000 Mbps marca Linksys modelo (SE2800). Detalles; 8 puertos gigabit cuenta con QoS (Producto Nuevo)
Cisco Home Networking - Adaptadores	
Clave	Adaptadores 802.11n a 300 Mps
TARLNK420	Adaptador USB 2.0 marca LINKSYS para redes inalámbricas, Modelo AE1200, con tecnología 802.11n a 300mbps, frecuencia a 2.4GHz, compatible con el estándar 802.11b y g. (Incluye 2 antenas internas)
TARLNK260	Adaptador USB 2.0 marca Cisco System para redes inalámbricas WUSB300N, con tecnología 802.11n a 300mbps, frecuencia a 2.4GHz, compatible con el estándar 802.11b y g. (Existencias Limitadas)
TARLNK270	Adaptador PCMCIA marca Cisco System para redes inalámbricas WPC300N, con tecnología 802.11n a 300mbps, frecuencia a 2.4GHz, compatible con el estándar 802.11b y g. (Existencias Limitadas)
TARLNK280	Adaptador PCI marca Cisco System para redes inalámbricas WMP300N, con tecnología 802.11n a 300mbps, frecuencia a 2.4GHz, compatible con el estándar 802.11b y g. (Existencias Limitadas)
Clave	Adaptadores 802.11n Dual Band a 600 Mbps
TARLNK460	Adaptador PCI Dual Band marca Cisco System para redes inalámbricas WMP600N, con tecnología 802.11n a 600mbps, frecuencia a 2.4GHz y 5GHz, compatible con el estándar 802.11b y g.
TARLNK400	Adaptador USB 2.0 Dual Band (Auto) marca Linksys by Cisco para redes inalámbricas WUSB600N, con tecnología 802.11n a 600mbps, frecuencia a 2.4GHz y 5GHz, compatible con el estándar 802.11b,g, N.
Clave	Tarjetas de Red 10/100Mbps LINKSYS
TARLNK200	Tarjeta de Red PCI 10/100Mps, marca Linksys modelo (LNE100TX), 1 puerto Ethernet 10/100Base-TX Auto-sensing RJ-45. Fast Ethernet Half/Full-duplex. Caracticas; control de flujo, capacidad duplex, auto-sensor por dispositivo, Wake on LAN (Enciende tu PC desde cualquier lugar de la red). (Existencias Limitadas)
TARLNK410	Adaptador USB A Ethernet marca Linksys modelo (USB300M) EtherFast 10/100. Conexión USB 2.0 Plug and Play Compatible con Windows 98SE, 2000, Millenium, XP y Vista 64 bits,
Clave	Adaptadores 802.11b/g a 54 Mbps
TARLNK210	Adaptador USB 2.0 marca Linksys by Cisco para redes inalámbricas WUSB54GC, con tecnología 802.11b/g a 54mbps, frecuencia a 2.4GHz
TARLNK060	Adaptador PCI marca Linksys by Cisco para redes inalámbricas WMP54G, con tecnología 802.11b/g a 54mbps, frecuencia a 2.4GHz
Clave	Adaptadores 802.11b/g/n a 150 Mbps
TARLNK320	Adaptador USB 2.0 marca Linksys by Cisco para redes inalámbricas WUSB100, con tecnología 802.11b/g/n a 150mbps, frecuencia a 2.4GHz - Incluye 2 antenas internas de tecnología MIMO
Clave	Adaptares de Red 10/100/1000Mbps GIGABIT
TARLNK310	Tarjeta de Red GIGABIT PCI 10/100/1000Mps 32 BITS, marca Linksys modelo (EG1032), 1 puerto Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45. Protocolos compatibles; Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet. Caracticas; control de flujo, capacidad full duplex, auto-sensor por dispositivo, Wake on LAN (Enciende tu PC desde cualquier lugar de la red).
Productos Cisco Small Business	

ROUTERS CISCO SMALL BUSINESS DE LA SERIE RV

Clave	Cisco Small Business WAN Routers
	La Funcion de Red Privada Virtuale(VPN) es una tecnología de red que permite una extensión de la red local sobre una red pública o no controlada. Una de sus ventajas más importantes es su integridad, confidencialidad y seguridad de datos, ademas de ser faciles de administrar e instalar, crear oficinas remotas ulizando la internet.
ROULNK130	Router VPN con conmutador marca CISCO SMALL BUSINESS, Modelo RV042, 4 puertos RJ-45 10/100 Admite 30 Redes Privadas Virtuales (VPN). Detalles; 4 puertos RJ-45 10/100Base-TX Auto MDI/MDI-X LAN, 1 puerto 10/100Base-TX WAN y 1 puerto 10/100Base-TX WAN/DMZ. Con puertos duales que permitiren conectarse a una segunda linea, que actua como linea de seguridad para garantizar que la conexion nunca se interrumpa.
ROULNK240	Router VPN para PYME marca CISCO SMALL BUSINESS, Modelo RV016, 16 Puertos 10/100 Mbps, Admite 30 Redes Privadas Virtuales (VPN) Detalles; 13 puertos RJ-45 10/100Base-TX Auto MDI/MDI-X LAN, 2 x RJ-45 10/100Base-TX WAN y 1 puerto RJ-45 10/100Base-TX DMZ, Velocidad 200Mbps Fast Ethernet Full-duplex. Recomendado para pequeñas.
ROULNK300	Router VPN marca CISCO SMALL BUSINESS, Modelo RV082, Dual WAN y Switch de 8 Puertos 10/100 Mbps, Admite 50 Redes Privadas Virtuales (VPN), Detalles 8 puertos RJ-45 10/100Base-TX Auto MDI/MDI-X LAN, 1 puerto RJ-45 10/100Base-TX WAN y 1 puerto RJ-45 10/100Base-TX WAN/DMZ. Permite balancear cargas entre sus 2 puertos WAN. Su Firewall integrado proporciona seguridad a los usuarios en Internet.
ROUCIS050	Router VPN marca CISCO SMALL BUSINESS, Modelo RV180, 4 puertos GIGABIT con seguridad, Admite 10 Redes Privadas Virtuales (VPN). Detalles 4 puertos RJ-45 10/100/1000Base-T Auto-negotiating/Auto MDI/MDI-X LAN y 1 puerto RJ-45 Port DSL WAN. Encriptacion de Información segura de ultima Generación para VPN corporativas. Firewall con inspección activa de estado de paquetes (SPI, Stateful packet inspection), activación y reenvío de puertos, prevención de denegación de servicio (DoS, denial-of-service).
Cisco Small Business - Wireless routers for Small Offices	
ROUCIS040	Router VPN Inalámbrico Cisco Small Business, Modelo RV110W con tecnología 802.11n a 300Mbps y VPN, frecuencia a 2.4GHz 802.11b/g/n, cuenta con 4 puertos 10/100 Mbps. Incluye dos antenas de 1.8dBi Omni-directional Externas con tecnología MIMO. VPN: 5 IPsec tunnels using Cisco QuickVPN client y 5 PPTP tunnels for remote client access
ROUCIS060	Router VPN Firewall Inalámbrico Cisco Small Business, Modelo RV120W con tecnología 802.11n a 300Mbps y VPN, frecuencia a 2.4GHz 802.11b/g/n, cuenta con 4 puertos 10/100 Mbps. Incluye dos antenas de 1.8dBi Omni-directional Externas con tecnología MIMO. VPN:10 QuickVPN tunnels for remote client access y 10 IPsec site-to-site tunnels for branch office connectivity
ROUCIS070	RV180W Multifunction VPN Router Cisco Small Business, Modelo RV180W con tecnología 802.11n a 300Mbps con Gigabit y VPN, frecuencia a 2.4GHz 802.11b/g, cuenta con 4 puertosEthernet Gigabit 10/100/1000, es compatible con el estándar 11b y 11g. Incluye dos antenas de 1.8dBi Omni-directional Externas con tecnología MIMO. Firewall con inspección activa de estado de paquetes (SPI, Stateful packet inspection), activación y reenvío de puertos, prevención de denegación de servicio (DoS, denial-of-service).
ROULNK360	Router VPN Inalámbrico Cisco Small Business, Modelo WRVS4400N con tecnología 802.11n a 300Mbps con Gigabit Security (firewall avanzado) y VPN, frecuencia a 2.4GHz 802.11b/g, cuenta con 4 puertosEthernet Gigabit 10/100/1000, es compatible con el estándar 11b y 11g. Incluye tres antenas de 2dBi Omni-directional Externas con tecnología MIMO.
Cisco Small Business - Cisco SA500 Series Security Appliances	
ROULNK120	Router CISCO (SA520W-K9), Aplicación de seguridad integrada, Conbina Firewall y VPN, Ethernet ports 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T.
Cisco Small Business - Wireless Access Points	
ACPLNK110	Acces Point para Exteriores Cisco Small Business, Modelo WAP200e, 54Mbps, 2.4 GHz, compatible con 802.11b/g, Dos Antenas internas direccionales incluidas de 6 dBi(ALTA GANANCIA), MIMO con Speed Bosster 35% mas de alcance, 1 puert RJ-45 100Base-TX incluye cable Poe. Modos de operación: Point-to-Point Bridge, Point-to-Multipoint Bridge, Repetidor, incluye cable de 12 pulgadas y tarjeta de regiostro.
ACPCIS080	Access Point Cisco Small Business, Modelo WAP121 300Mbps. Frecuencia a 2.4GHz, compatible con el estándar 802.11n V2 QoS , 802.11g, 802.11b y Wi-Fi con tecnologia Power Over Ethernet(alimentacion electrica mediante puerto Ethernet) y un puerto RJ-45 10/100
ACPCIS060	Access Point Cisco Small Business, Modelo WAP321 300Mbps. Frecuencia a 2.4GHz o 5GHz seleccionable, compatible con el estándar 802.11n V2 QoS , 802.11g, 802.11b y Wi-Fi con tecnologia Power Over Ethernet(alimentacion electrica mediante puerto Ethernet) y un puerto RJ-45 10/100/1000Base-TX LAN

ACPLNK120	Access Point Cisco Small Business, Modelo WAP4410N 300Mbps READY POWER. Frecuencia a 2.4GHz, compatible con el estándar 802.11n V2 QoS , 802.11g, 802.11b y Wi-Fi con tecnologia Power Over Ethernet(alimentacion electrica mediante puerto Ethernet) y un puerto RJ-45 10/100/1000Base-TX LAN
ACPLNK150	Access Point Cisco Small Business, Modelo AP541N, DUAL-BAND WiFi 802.11a, 802.11b, 802.11c, 802.11n 300 mps a 600 mps, frecuencias de 2.4 GHz a 5 GHz. Servidores UPnP A/V.
Cisco Small Business - Accesorios	
Clave	**Accesorios para Red PoE**
TARLNK360	Ethernet Splitter marca Cisco System modelo (POES5), 5 V para equipos de red, Simplifica la instalación wireless combinando en un solo cable energia y datos. Trabaja con cables estandar Ethernet Categoria 5 y fácil instalación sin software.
Clave	**Otros**
ROUCIS020	El Cisco ATA 186 modelo ATA186-I1-A, Analog Telephone Adaptor es un adaptador de teléfono-a-Ethernet que convierte a los dispositivos tradicionales de teléfono en Dispositivos IP. Los clientes pueden tomar ventaja de las aplicaciones de telefonía muchas nuevas y emocionantes de propiedad intelectual mediante la conexión de su dispositivos analógicos a Cisco ATA. (Existencias Limitadas)
ACCLNK130	AIR LINE CORD NORTH MODELO PWR-CORD-NA marca Cisco Small Business es un cable de alimentación para AIRONET (Existencias Limitadas)
SWITCHES NO ADMINISTRABLES CISCO SMALL BUSINESS DE LA SERIE 100	
Clave	**Switches no administrables CISCO SMALL BUSINESS de la Serie 100 para escritorio (Puertos Fast Ethernet)**
Todos los puertos tienen detección automática de crossover MDI/MDI-X, por lo que los administradores no se tienen que preocupar del t de cable , y la detección de la polaridad que corregirá automáticamente errores de cableado.	
SWTLNK180	Switch de 5 Puertos 10/100Mbps marca Cisco System modelo (SD205T). Detalles; 5 puertos 10/100 W/MDI/MDI-X Deteccion automatica de Crossover. Case de Metal, Rack-montable.
SWTLNK790	Switch de 8 Puertos 10/100Mbps marca Cisco System modelo (SD208T). Detalles; 8 puertos RJ-45 10/100Base-TX LAN. Case de Metal Rack-montable.
SWTLNK800	Switch de 16 Puertos 10/100Mbps marca Cisco System modelo (SD216T). Detalles; 16 x RJ-45 Port 10/100Base-TX Auto MDI/MDI-X. Case de Metal.
SWTCIS290	Switch de 5 Puertos 10/100Mbps marca Cisco Small Business modelo (SF100D-05). Detalles; 5 puertos 10/100 W/MDI/MDI-X Deteccion automatica de Crossover. Case de Metal, Rack-montable.
SWTCIS300	Switch de 8 Puertos 10/100Mbps marca Cisco Small Business modelo (SF100D-08). Detalles; 8 puertos RJ-45 10/100Base-TX LAN. Case de Metal Rack-montable.
SWTCIS310	Switch de 16 Puertos 10/100Mbps marca Cisco Small Business modelo (SF100D-16). Detalles; 16 x RJ-45 Port 10/100Base-TX Auto MDI/MDI-X. Case de Metal.
Clave	**Switches no administrables CISCO SMALL BUSINESS de la Serie 100 para escritorio con Power over Ethernet (Puertos Fast Ethernet)**
Estos switches cuentan con tecnologia Power Over Ethernet(alimentacion electrica mediante cable ethernet, no requiere fuente de poder	
SWTLNK480	Switch Fast Ethernet Cisco Small Business, Modelo SD208P de 8 puertos 10/100 Mbps con Power over Ethernet para escritorio, gabinete metalico.
SWTCIS320	Switch Fast Ethernet Cisco Small Business, Modelo SF100D-08P de 8 puertos 10/100 Mbps con Power over Ethernet para escritorio, gabinete metalico.
Clave	**Switches no administrables CISCO SMALL BUSINESS de la Serie 100 para RACK (Puertos Fast Ethernet con UPLINKS GigE)**
SWTCIS020	Switch Fast Ethernet Cisco Small Business, Modelo SF102-24 de 24 puertos 10/100 Mbps. Rack-montable con UPLNIKS GigaE. Full-duplex.
Clave	**Switches no administrables CISCO SMALL BUSINESS de la Serie 100 para RACK (Puertos Fast Ethernet sin UPLINKS GigE)**
SWTLNK730	Switch Fast Ethernet Cisco Small Business, Modelo SF100-16 de 16 puertos 10/100Mbps. Rack-montable, con Slot de Serguridad.
SWTLNK240	Switch Fast Ethernet Cisco Small Business, Modelo SF100-24 de 24 puertos 10/100 Mbps. Rack-montable. Full-duplex.
Clave	**Switches no administrables CISCO SMALL BUSINESS de la Serie 100 para escritorio (Puertos Gigabit)**
SWTLNK850	Switch Gigabit Cisco Small Business, Modelo SG100D-05 de 5 puertos 10/100/1000 para escritorio.
SWTCIS330	Switch Gigabit Cisco Small Business, Modelo SG100D-08 de 8 puertos 10/100/1000 para escritorio.
Clave	**Switches no administrables CISCO SMALL BUSINESS de la Serie 100 para escritorio con Power over Ethernet (Puertos Gigabit)**

Estos switches cuentan con tecnologia Power Over Ethernet(alimentacion electrica mediante cable ethernet, no requiere fuente de poder	
SWTCIS340	Switch Fast Ethernet Cisco Small Business, Modelo SG100D-08P de 8 puertos 10/100/1000 Mbps con Power over Ethernet para escritorio.
Clave	Switches no administrables CISCO SMALL BUSINESS de la Serie 100 para RACK (Puertos Gigabit)
SWTLNK770	Switch Gigabit Cisco Small Business, Modelo SG100-16 de 16 puertos 10/100/1000 montaje en rack, gabinete metalico.
SWTLNK780	COMPACT Switch Gigabit Cisco Small Business, Modelo SG102-24 de 24 10/100/1000 montaje en rack, gabinete metalico.
SWTCIS040	Switch Gigabit Cisco Small Business, Modelo SG100-24 de 24 10/100/1000 montaje en rack, gabinete metalico.
SWITCHES ADMINISTRABLES CAPA 2 CISCO SMALL BUSINESS DE LA SERIE 200	
Clave	Switches inteligentes CISCO SMALL BUSINESS de la Serie 200 (Fast Ethernet sin Power over Ethernet)
SWTLNK430	Smart Switch Fast Ethernet Cisco Small Business, Modelo SF200-24 de 24 puertos 10/100 Auto-negotiating/Auto MDI/MDI-X LAN + 2 puertos 10/100/1000 Shared Uplink. Rack Montable con Kits de Bracke.
SWTLNK450	Smart Switch Fast Ethernet Cisco Small Business, Modelo SF200-48 de 48 puertos 10/100 Auto-negotiating/Auto MDI/MDI-X LAN + 2 puertos 10/100/1000 Shared Uplink, (2 Total) SFP (mini-GBIC). Rack Montable con Kits de Bracke.
Clave	Switches inteligentes CISCO SMALL BUSINESS de la Serie 200 (Fast Ethernet sin Power over Ethernet)
Estos switches cuentan con tecnologia Power Over Ethernet(alimentacion electrica mediante cable ethernet, no requiere fuente de poder	
SWTLNK460	Smart Switch Fast Ethernet Cisco Small Business, Modelo SF200-24P de 24 puertos 10/100 Auto-negotiating/Auto MDI/MDI-X LAN + 2 puertos 10/100/1000 SFP (mini-GBIC). Rack Montable con Kits de Bracke.
SWTCIS050	Smart Switch Fast Ethernet Cisco Small Business, Modelo SF200-48P de 48 puertos 10/100 Auto-negotiating/Auto MDI/MDI-X LAN + 2 puertos 10/100/1000 Shared Uplink, (2 Total) SFP (mini-GBIC). Rack Montable con Kits de Bracke.
Clave	Switches inteligentes CISCO SMALL BUSINESS de la Serie 200 (Gigabit sin Power over Ethernet)
SWTCIS060	Smart Switch Gigabit Cisco Small Business, Modelo SG200-08 de 8 puertos 10/100/1000 Auto-negotiating/Auto MDI/MDI-X LAN, Rack Montable.
SWTCIS070	Smart Switch Gigabit Cisco Small Business, Modelo SG200-18 de 16 puertos 10/100/1000 Auto-negotiating/Auto MDI/MDI-X LAN + 2 puertos SFP (mini-GBIC). Rack Montable
SWTLNK470	Smart Switch Gigabit Cisco Small Business, Modelo SG200-26 de 24 puertos 10/100/1000 Auto-negotiating/Auto MDI/MDI-X LAN + 2 puertos SFP (mini-GBIC). Rack Montable
SWTLNK600	Smart Switch Gigabit Cisco Small Business, Modelo SG200-50 de 48 puertos 10/100/1000 Auto-negotiating/Auto MDI/MDI-X LAN + 2 puertos SFP (mini-GBIC). Rack Montable
Clave	Switches inteligentes CISCO SMALL BUSINESS de la Serie 200 (Gigabit con Power over Ethernet)
Estos switches cuentan con tecnologia Power Over Ethernet(alimentacion electrica mediante cable ethernet, no requiere fuente de poder	
SWTLNK490	Smart Switch Gigabit Cisco Small Business, Modelo SG200-08P de 8 puertos 10/100/1000 Auto-negotiating/Auto MDI/MDI-X LAN, Rack Montable.
SWTCIS080	Smart Switch Gigabit Cisco Small Business, Modelo SG200-26P de 24 puertos 10/100/1000 Auto-negotiating/Auto MDI/MDI-X LAN + 2 puertos SFP (mini-GBIC). Rack Montable
SWTCIS090	Smart Switch Gigabit Cisco Small Business, Modelo SG200-50P de 48 puertos 10/100/1000 Auto-negotiating/Auto MDI/MDI-X LAN + 2 puertos SFP (mini-GBIC). Rack Montable
SWITCHES ADMINISTRABLES CAPA 3 CISCO SMALL BUSINESS DE LA SERIE 300	
Los nuevos switches administrables através de Web(WebView) y SNMP de 8, 16, 24 y 48 puertos incluyen prestaciones de monitorizació control remoto, con las opciones de Power Over Ethernet(alimentacion electrica mediante cable ethernet, no requiere fuente de poder) y expansión mediante fibra óptica entre muchas otras.	
Clave	Switches Administrables CISCO SMALL BUSINESS de la Serie 300 (Fast Ethernet)
SWTCIS100	Switch Administrable Gigabit Cisco Small Business, Modelo SF300-08 de 8 puertos 10/100/1000 Auto-negotiating/Auto MDI/MDI-X LAN.
Clave	Switches Administrables CISCO SMALL BUSINESS de la Serie 300 (Fast Ethernet con uplinks GigE)
SWTCIS110	Switch Administrable Gigabit Cisco Small Business, Modelo SF302-08 de 8 puertos 10/100 Auto-negotiating/Auto MDI/MDI-X LAN + 2 puertos 10/100/1000 SFP (mini-GBIC).

SWTLNK290	Switch Administrable Gigabit Cisco Small Business, Modelo SF300-24 de 24 puertos 10/100 Auto-negotiating/Auto MDI/MDI-X LAN + 2 puertos 10/100/1000 Shared Uplink y 2 slots de expancion SFP (mini-GBIC). Rack-montable. Administrable Via WEB.
SWTLNK350	Switch Administrable Gigabit Cisco Small Business, Modelo SF300-48 de 48 puertos 10/100 Auto-negotiating/Auto MDI/MDI-X LAN + 2 puertos 10/100/1000 Shared Uplink y 2 slots de expancion SFP (mini-GBIC). Rack-montable. Administrable Via WEB.
Clave	Switches Administrables CISCO SMALL BUSINESS de la Serie 300 (Fast Ethernet con Power over Ethernet y con uplinks GigE)
SWTLNK330	Switch Administrable Gigabit Cisco Small Business, Modelo SF302-08P de 8 puertos 10/100 Auto-negotiating/Auto MDI/MDI-X LAN + 2 puertos 10/100/1000 Shared LAN, 1 puerto DB-9 para consola de administracion y 2 slots de expancion SFP Shared. Rack-montable. Administrable Via WEB. Tecnologia Power Over Ethernet.
SWTLNK340	Switch Administrable Gigabit Cisco Small Business, Modelo SF302-08MP de 8 puertos 10/100 Auto-negotiating/Auto MDI/MDI-X LAN + 2 puertos 10/100/1000 Shared LAN, 1 puerto para consola de manejo y 2 slots de expancion SFP Shared. Rack-montable. Administrable Via WEB. Tecnologia MAXIMUN Power Over Ethernet.
SWTCIS120	Switch Administrable Gigabit Cisco Small Business, Modelo SF300-24P de 24 puertos 10/100 Auto-negotiating/Auto MDI/MDI-X LAN + 2 puertos 10/100/1000 Shared Uplink y 2 slots de expancion SFP (mini-GBIC). Rack-montable. Administrable Via WEB.
SWTCIS130	Switch Administrable Gigabit Cisco Small Business, Modelo SF300-48P de 48 puertos 10/100 Auto-negotiating/Auto MDI/MDI-X LAN + 2 puertos 10/100/1000 Shared Uplink y 2 slots de expancion SFP (mini-GBIC). Rack-montable. Administrable Via WEB.
Clave	Switches Administrables CISCO SMALL BUSINESS de la Serie 300 (Gigabit)
SWTLNK380	Switch Administrable Gigabit Cisco Small Business, Modelo SG300-10 de 8 puertos 10/100/1000 Auto-negotiating/Auto MDI/MDI-X LAN + 2 puertos GigE (mini-GBIC) Shared. Rack-montable. Administrable Via WEB.
SWTLNK640	Switch Administrable Gigabit Cisco Small Business, Modelo SG300-20 de 18 puertos 10/100/1000 Auto-negotiating/Auto MDI/MDI-X LAN + 2 puertos 10/100/1000 SFP (mini-GBIC). Rack-montable. Administrable Via WEB.
SWTLNK310	Switch Administrable Gigabit Cisco Small Business, Modelo SG300-28 de 24 puertos 10/100/1000 Auto-negotiating/Auto MDI/MDI-X LAN + 2 puertos 10/100/1000 SFP (mini-GBIC). Rack-montable. Administrable Via WEB.
SWTCIS140	Switch Administrable Gigabit Cisco Small Business, Modelo SG300-52 de 48 puertos 10/100/1000 Auto-negotiating/Auto MDI/MDI-X LAN + 2 puertos 10/100/1000 SFP (mini-GBIC). Rack-montable. Administrable Via WEB.
Clave	Switches Administrables CISCO SMALL BUSINESS de la Serie 300 (Gigabit con Power over Ethernet)
SWTCIS150	Switch Administrable Gigabit Cisco Small Business, Modelo SG300-10MP de 8 puertos 10/100/1000 Auto-negotiating/Auto MDI/MDI-X LAN + 2 puertos SFP (mini-GBIC) Shared. Rack-montable. Administrable Via WEB. Con Tecnologia MAXIMUN Power Over Ethernet.
SWTLNK410	Switch Administrable Gigabit Cisco Small Business, Modelo SG300-28P de 24 puertos 10/100/1000 Auto-sensing/Auto-negotiating/MDI/MDI-X LAN + 2 puertos GigaE mini-GBIC. Rack-montable. Administrable Via WEB.
Clave	CISCO SMALL BUSINESS 500 SERIES STACKABLE MANAGED SWITCHES (Fast Ethernet)
SWTCIS160	Switch Administrable Fast Ethernet Cisco Small Business, Modelo SF500-24 de 24 puertos 10/100 + 4 GE (5G Stacking); 2 combo GE + 2 1G/5G SFP
SWTCIS170	Switch Administrable Fast Ethernet Cisco Small Business, Modelo SF500-48 de 48 puertos 10/100 + 4 GE (5G Stacking); 2 combo GE + 2 1G/5G SFP
Clave	CISCO SMALL BUSINESS 500 SERIES STACKABLE MANAGED SWITCHES (Fast Ethernet con Power over Ethernet)
SWTCIS180	Switch Administrable Fast Ethernet Cisco Small Business, Modelo SF500-24P de 24 puertos 10/100 + 4 GE (5G Stacking); 2 combo GE + 2 1G/5G SFP
SWTCIS190	Switch Administrable Fast Ethernet Cisco Small Business, Modelo SF500-48P de 48 puertos 10/100 + 4 GE (5G Stacking); 2 combo GE + 2 1G/5G SFP
Clave	CISCO SMALL BUSINESS 500 SERIES STACKABLE MANAGED SWITCHES (Gigabit)
SWTCIS200	Switch Administrable Gigabit Cisco Small Business, Modelo SG500-28 de 24 puertos 10/100/1000 + 4 10G; 4 XG SFP+ 2 combo 5G SFP slots 2 combo GE + 2 1G/5G SFP
SWTCIS210	Switch Administrable Gigabit Cisco Small Business, Modelo SG500-52 de 48 puertos 10/100/1000 + 4 GE (5G Stacking); 2 combo GE + 2 1G/5G SFP
SWTCIS220	Switch Administrable Gigabit Cisco Small Business, Modelo SG500X-24 de 24 puertos 10/100/1000 + 4 10G; 4 XG SFP+ 2 combo 5G SFP slots 2 combo GE + 2 1G/5G SFP
SWTCIS230	Switch Administrable Gigabit Cisco Small Business, Modelo SG500X-48 de 48 puertos 10/100/1000 + 4 10G; 4 XG SFP+ 2 combo 5G SFP slots 2 combo GE + 2 1G/5G SFP

Clave	CISCO SMALL BUSINESS 500 SERIES STACKABLE MANAGED SWITCHES (Gigabit con Power over Ethernet)
SWTCIS240	Switch Administrable Gigabit Cisco Small Business, Modelo SG500-28P de 24 puertos 10/100/1000 + 4 10G; 4 XG SFP+ 2 combo 5G SFP slots 2 combo GE + 2 1G/5G SFP
SWTCIS250	Switch Administrable Gigabit Cisco Small Business, Modelo SG500-52P de 48 puertos 10/100/1000 + 4 GE (5G Stacking); 2 combo GE + 2 1G/5G SFP
SWTCIS260	Switch Administrable Gigabit Cisco Small Business, Modelo SG500X-24P de 24 puertos 10/100/1000 + 4 10G; 4 XG SFP+ 2 combo 5G SFP slots 2 combo GE + 2 1G/5G SFP
SWTCIS270	Switch Administrable Gigabit Cisco Small Business, Modelo SG500X-48P de 48 puertos 10/100/1000 + 4 10G; 4 XG SFP+ 2 combo 5G SFP slots 2 combo GE + 2 1G/5G SFP
Clave	CATALYST Switch de Rack Administrable Express 500 10/100Mbps y 10/100/1000Mbps
SWTLNK710	Switch Administrable CATALYST 8 Puertos 10/100, LAN BASE IMAGE marca Cisco Systems modelo WS-C2960-8TC-S; 1 dual-purpose uplink (dual-purpose uplink port has 1 10/100/1000 Ethernet port, 1 SFP-based Gigabit Ethernet port, 1 port active), Compact size with no fan; magnet included. (Existencias Limitadas)
SWTLNK690	Switch Administrable CATALYST 24 Puertos 10/100 Y 2 puertos 1000BT, LAN BASE IMAGE marca Cisco Systems modelo WS-C2960-24TT-L; 24 x RJ-45 10/100Base-TX Auto-sensing/Auto-negotiating/Auto MDI/MDI-X LAN, 2 x RJ-45 10/100/1000Base-T Auto-sensing/Auto-negotiating/Auto MDI/MDI-X Uplink, 1 x RJ-45 Consola Gestión. 32Gbps Switching. 4,4Gbps Ancho de banda Forwarding. 6,4Mpps Ratio de reenvío para Paquete 64-byte
SWTLNK700	Switch Administrable CATALYST 8 Puertos 10/100 +1 T/SFP STANDARD IMAGE POE marca Cisco Systems modelo WS-C3560-8PC-S; 8 x RJ-45 10/100Base-TX Auto-sensing/Auto Negociación/Auto-MDIX LAN. 1 x RJ-45 10/100/1000Base-T Compartida. 1 x Ranura de expansión. 1 x SFP Compartida
b	Transmisores-Receptores Y Convertidores SFP (mini-GBIC)
Linksysesellíderenlaindustriadesolucionesdeconectividadybandaanchaparapequeñasymedianaempresas(PyMEs).CadaproductoLinksysh odiseñadoparadarlelamayorvelocidad,elmenorprecio,lasimplicidadparaconectaryoperar,ylamejorcompatibilidadconlamayoríadelossistem perativosdered.LassolucionesdeLinksyssediseñanparaempresasquedeseanelmayorrendimientoderedposible.	
ACCLNK060	Transceiver 100 Base-LX Mini-GBIC SFP marca Cisco System modelo (MFELX1), 100 Base-LX Mini-GBIC SFP Transceiver / 100Mbps Fibra Optica para Conetividad en alcances. Longitud de onda del 1310nm para la fibra unimodal, 100Mbps que aceleran hasta el 10km para las redes. Cierre integrado del resorte para el retiro fácil. SFP MSA obediente con el conectador a dos caras del LC (Existencias Limitadas)
Soluciones de Voz Sobre IP (VoIP)	
Clave	Routers con telefonia Voz IP
TelefoníaIP,esungrupoderecursosquehacenposiblequelaseñaldevozviajeatravésdeInternetempleandounprotocoloIP(InternetProtocol).Est nificaqueseenvíalaseñaldevozenformadigitalenpaquetesenlugardeenviarlaenformadecircuitoscomounacompañíatelefónicaconvencionalc N.AhorreRecursos,TiempoyDineroInstalandounsistemadeVozIP.	
ROULNK400	Ruteador de Banda Ancha con 2 puertos de Telefonia Voz IP marca Cisco System modelo (WRP400-G1), 2 puertos FXS; 1 puerto 10/100Base-TX WAN, 4 puertos 10/100Base-TX LAN, RoHS Certificado. Antena de 2dBi Integrada Funciones de Router, Switch y Puerta de enlace para Voz IP.
Clave	Adaptadores de Voz sobre IP
ACCLNK030	Fuente de poder para Teléfonos y Equipos Linksys, marca Cisco System modelo (PA100-NA), Remplazo perfecto para equipos linksys a los cuales se les allá estropeado la fuente de poder.
TARCIS020	Adaptador de VoIP marca Cisco System modelo (SPA112), 2 puertos RJ-11 permite conectar 2 telefonos analogos, de forma independiente, 1 puerto RJ45 para conexión a switch o router de Voz sobre IP.
TARCIS030	El ATA con router Cisco modelo SPA122 combina los servicios de VoIP con un router interno para conectividad LAN. Es fácil de instalar y usar, funciona en una red IP para conectar teléfonos analógicos y máquinas de fax a un proveedor de servicios de VoIP y proporciona soporte para conexiones de LAN adicionales. Cuenta con 1 puerto RJ45 WAN, 1 puerto RJ45 LAN, 2 puertos RJ-11 FXS
VSILNK030	Puerta de Enlace con Router de VoIP, marca Cisco System modelo (SPA3102), 1 puerto RJ-11 permite conectar 1 telefonos analogo, maquina de fax, 1 puerto RJ45 para conexión a switch o router con servicio de VoIP, 1 puerto FXO para conectarse directo a la línea convencional, para poder administrar y activar ambos tipos de líneas a través de LAN.
VSILNK050	Gateway marca Cisco System modelo SPA8000-G1; 8 Port Analog Telephone Adapter Gateway. Es un Gateway de voz sobre ip con ocho puertos FXS, lo que nos permitirá agrupar los PAP2T o los SPA2102 (ya que también es router) que tengamos en un solo equipo. El equipo al igual que el PAP2T nos permite convertir un teléfono analógico convencional en uno IP y hacerlo funcionar con nuestra centralita IP (Linksys SPA9000.)

Productos D-LINK

Switch Básicos y Administrables

Clave	Switch 10/100 Mbps, Switch 10/100/1000 Mbps
SWTDLK330	Switch D-Link DES-1008A, 8 puertos RJ45 10/100Mbps, no administrables, 10/100Base-TX. Todos los puertos soportan MDI/MDIX, autodeteccion del modo de operación Half o Full Duplex, soporte para un conector MDI-II Extra, cuenta con la arquitectura de Parallel Switching para el modo de operación Store&Fordward, permite la transferencia de datos en forma directa entre las distintas puertas, con Full Error Checking. Plug&Play, no requiere configuración.
SWTDLK280	Switch D-Link (DES-1016A), 16 puertos RJ45 10/100Mbps, No Administrable, 10/100Base-TX. Soporta Full/Half duplex por puerto, control de flujo para transmision segura, Auto-negociacion MDI/MDIX, cuenta con la arquitectura de Parallel Switching para el modo de operación Store&Fordward, permite la transferencia de datos en forma directa entre las distintas puertas. Plug&Play, no requiere configuración.
SWTDLK090	Switch D-Link (DGS-1008D) 8 puertos 10/100/1000Mbps. Todos los puertos soportan MDI/MDIX, Flow Control IEEE 802.3x. • Fácil Instalación Plug and Play • Tamaño palm- size. es una excelente opción para pequeños grupos de trabajo, ya que permite conectar en forma simple cualquier puerta de 10Mbps, 100Mbps ó 1000Mbps, satisfaciendo las demandas de tráfico de cualquier usuario.
SWTDLK610	Switch D-Link Web Smart (DGS-1210-10P) con 8 puertas PoE y 2 puertas SFP, 10/100/1000, Soporte de stack físico vía 2 puertas de stack, 10GE de ancho de banda, Soporte 802.1Q VLAN, Soporte QoS, Características avanzadas de administración, Soporta múltiples estándares y protocolos de administración incluidos SNMP, RMON, Telnet, Web-based GUI, SSH/SSL Protocols, y DHCP Relay
SWTDLK620	Switch D-Link (DGS-1008P) 8 Puertos Gigabit (10/100/1000), de los cuales 4 son Ethernet PoE. Soporta Auto MDI/MDIX Crossover. Este switch permite a usuarios de oficina conectar y proveer de energía con facilidad a dispositivos como Cámaras IP, Teléfonos IP y Wireless Access Points, entre otros.
SWTDLK920	Switch 28 puertos Administrable (DGS-3420-28SC) 20 x SFP + 4 x Gigabit SFP combinado + 4 x 10 Gigabit SFP+, Apilable, Control de flujo, capacidad duplex, soporte BOOTP, soporte ARP, soporte VLAN, snooping IGMP, copia de puertos, Cola Round Robin (WRR) ponderada, store and forward, Broadcast Storm Control, soporte IPv6, Multicast Storm Control, Unicast Storm Control, sFlow, admite Spanning Tree Protocol (STP), soporte de Access Control List (ACL), Quality of Service (QoS), Servidor DHCP, rastreador MLD, Safeguard Engine, control de ancho de banda, Protocolo de control de adición de enlaces (LACP).
SWTDLK930	Transceptor D-Link (DEM-431XT) 1 puerto 10-Gigabit 10GBASE-SR SFP+ Transceiver (w/o DDM) 80m: OM1 & OM2; 300m: OM3
Clave	**Switch 10/100 Mbps, Switch 10/100/1000 Mbps para Rack**
SWTDLK500	Switch D-Link DES-3010G 8 puertos 10/100BASE-T, Administrable, 1 puerto 10/100/1000BASE-T (RJ45), 1 slot SFP Mini GBIC Half / Full Dúplex, Soporta VLAN (802.1Q), Soporte de Qos, IGMP Snooping. Alto rendimiento en capa 2.
SWTDLK450	Switch D-Link DES-3028P 24 puertas FE y 4 puertas GE SFP, Soporte PoE 802.3af, Soporte QoS, Soporte 802.1Q VLAN, Soporte Stack Virtual de D-Link, vía SIM, Alto Rendimiento, D-Link SafeGuard EngineTM.
SWTDLK460	Switch D-Link DES-3028 24 puertos FE y 4 puertos GE SFP, Soporte QoS, Soporte 802.1Q VLAN, Soporte Stack Virtual de D-Link, vía SIM, Alto Rendimiento, D-Link SafeGuard EngineTM. Soporta múltiples estándares y protocolos de administración incluidos SNMP, RMON, Telnet, Web-based GUI, SSH/SSL Protocols, y DHCP Relay.
SWTDLK430	Switch D-Link DES-3052P Administrable, 48 puertos FE y 4 puertos GE SFP, Soporte PoE 802.3af, Soporte QoS, Soporte 802.1Q VLAN, Soporte Stack Virtual de D-Link, vía SIM • Alto Rendimiento, D-Link SafeGuard EngineTM. • Características avanzadas de administración.
SWTDLK440	Switch D-Link DES-3052 48 puertas FE y 4 puertas GE SFP, Soporte QoS, Soporte 802.1Q VLAN, Soporte Stack Virtual de D-Link, vía SIM, Alto Rendimiento, D-Link SafeGuard EngineTM.
Clave	**Switch 10/100/1000 Mbps, Business Class**
SWTDLK110	Switch Gigabit D-LINK, Business Class (DGS-1016D) de 16 puertos RJ-45 10/100/1000 Mbps NWay, Todas las puertas soportan MDI/MDIX, Fácil Instalación, plug and play. Adaptable para rack.
SWTDLK120	Switch Gigabit D-LINK, Business Class (DGS-1024D) de 24 puertos RJ-45 10/100/1000 Mbps, Todas las puertas soportan MDI/MDIX, Soporte Full/Half para velocidades Ethernet/Fast Ethernet, Plug & Play. Adaptable para Rack.
SWTDLK630	Switch Gigabi D-Link Administrable Stackable L2/L3 PoE (DGS-3120-24PC-SI), 20 puertos 1000Base-T y 4 puertos 1000Base-T/SFP (24 puertos en total), Soporte PoE 802.3af y 802.3at, en los 24 puertos, Soporta para Stack Físico 10GE; 40GE en total, Tecnología D-Link Green – Smart Fan – Power Saving – Time Based PoE, Soporta fuente de poder redundante, Soporta SD Card, para respaldos de configuración e información, Soporte para proveer Alta Disponibilidad (HA), Seguridad Avanzada; D-Link E2E Security, Soporta Voice VLAN, Soporta funciones L3

SWTDLK640	Switch Gigabit D-LINK Administrable Stackeable L2/L3 PoE, (DGS-3120-48PC-SI) 44 puertos 1000Base-T y 4 puertos 1000Base-T/SFP. Soporte PoE 802.3af y 802.3at, en 48 puertos, Soporta para Stack Físico 10GE; 40GE en total, Tecnología D-Link Green – Smart Fan – Power Saving – Time Based PoE, Soporta fuente de poder redundante, Soporta SD Card, para respaldos de configuración e información, Soporte para proveer Alta Disponibilidad (HA), Seguridad Avanzada; D-Link E2E Security, Soporta Voice VLAN, Soporta funciones L3.
Clave	**Switch WebSmart 10/100/1000 Mbps, Business Class**
SWTDLK420	Switch Inteligente D-LINK, Business Class (DES-1210-52) 48 puertos Ethernet y 2 puertas 10/100/1000 Base-T y 2 puertas 10/100/1000 Base-T/SFP, Alta prioridad a VoIP, Soporte 802.1Q VLAN, listo para rack. Administracion via WEB.
SWTDLK830	Switch Web Smart de 28 Puertos D-LINK, (DES-1210-28) • Switch con 24 puertas Ethernet y 2 puertas 10/100/1000 Base-T y 2 puertas 10/100/1000 Base-T/SFP, Alta prioridad a VoIP, Soporte 802.1Q VLAN, Soporte QoS y control de ancho de banda, Características avanzadas de administración, Soporta múltiples estándares y protocolos de administración incluidos SNMP, RMON, Telnet, Web-based GUI.
SWTDLK480	Switch Web Smart de 28 Puertos D-LINK, (DES-1210-28P) Switch con 24 puertas Ethernet PoE y 2 puertas 10/100/1000 Base-T y 2 puertas 10/100/1000 Base-T/SFP, Alta prioridad a VoIP, Soporte 802.1Q VLAN, Soporte QoS y control de ancho de banda, Características avanzadas de administración, Soporta múltiples estándares y protocolos de administración incluidos SNMP, RMON, Telnet, Web-based GUI.
SWTDLK840	Switch Web Smart de 48 Puertos D-LINK, (DGS-1210-48) Switch con 44 puertas Gigabit y 4 puertas SFP, Tecnología Green Ethernet, Alta prioridad a VoIP, Soporte 802.1Q VLAN, Soporte QoS y control de ancho de banda, Características avanzadas de administración, Soporta múltiples estándares y protocolos de administración incluidos SNMP, RMON, Telnet, Web-based GUI.
SWTDLK850	Switch Web Smart de 24 Puertos D-LINK, (DGS-1210-24) Switch con 20 puertas Gigabit y 4 puertas SFP, Tecnología Green Ethernet, Alta prioridad a VoIP, Soporte 802.1Q VLAN, Soporte QoS y control de ancho de banda, Características avanzadas de administración, Soporta múltiples estándares y protocolos de administración incluidos SNMP, RMON, Telnet, Web-based GUI.
SWTDLK860	Switch Web Smart de 16 Puertos D-LINK, (DGS-1210-16) • Switch con 12 puertas Gigabit y 4 puertas SFP, Tecnología Green Ethernet, Alta prioridad a VoIP, Soporte 802.1Q VLAN, Soporte QoS y control de ancho de banda, Características avanzadas de administración, Soporta múltiples estándares y protocolos de administración incluidos SNMP, RMON, Telnet, Web-based GUI.
SWTDLK870	Switch xStack L2/L3 de 24 puertos Gigabit Administrable (DGS-3120-24TC-SI) 20 puertos 1000Base-T y 4 puertos 1000Base-T/SFP, Soporta para Stack Físico 10GE; 40GE en total, Tecnología D-Link Green – Smart Fan – Power Saving – Time Based PoE, Soporta fuente de poder redundante, Soporta SD Card, para respaldos de configuración e información, Soporte para proveer Alta Disponibilidad (HA), Seguridad Avanzada; D-Link E2E Security , Soporta Voice VLAN, Soporta funciones L3.
SWTDLK880	Switch xStack L2/L3 de 48 puertos Gigabit Administrable (DGS-3120-48TC-SI) 44 puertos 1000Base-T y 4 puertos 1000Base-T/SFP, Soporta para Stack Físico 10GE; 40GE en total, Tecnología D-Link Green – Smart Fan – Power Saving – Time Based PoE, Soporta fuente de poder redundante, Soporta SD Card, para respaldos de configuración e información, Soporte para proveer Alta Disponibilidad (HA), Seguridad Avanzada; D-Link E2E Security , Soporta Voice VLAN, Soporta funciones L3
SWTDLK890	Switch 28 puertos administrable Gigabit xStack L3 soporte PoE (DGS-3620-28PC-SI) 20 Puertos 10/100/1000 PoE + 4 Puertos Combo 10/100/1000Base-T PoE/SFP, 4 Puertos 10GE SFP+, Hasta 128Gbps Capacidad de Switching, 40GE en comunicación Stack hasta 12 unidades en Stack, Hasta 4 puertas 10G que permiten hasta 80Gbps full dúplex de backbone bandwidth. Soporte 802.3af (PoE) y 802.3at (PoE Plus) para todos los puertos. Power budget 370W y puede ser expandido a 760W con RPS DPS-700. 2 puertos de entrada de señales eléctricas y 1 de salida. Gestión Green inteligente vía Smart Fan y Time Based PoE Soporte para IP MAC Port Binding (IMPB), 802.1x, MAC y WAC, NAP, entre otras tecnologías.
SWTDLK900	Switch 52 puertos administrable Gigabit xStack L3 (DGS-3620-52P-SI) 48 Puertos 10/100/1000Base-T PoE , 4 Puertos 10GE SFP+, también compatible con 1GE SFP. , Hasta 176Gbps Capacidad de Switching , 40GE en comunicación Stack ? hasta 12 unidades en Stack, Hasta 4 puertas 10G que permiten hasta 80Gbps full dúplex de backbone bandwidth. Soporte 802.3af (PoE) y 802.3at (PoE Plus) para todos los puertos. Power budget 370W y puede ser expandido a 760W con RPS DPS-700. 2 puertos de entrada de señales eléctricas y 1 de salida. Gestión Green inteligente vía Smart Fan y Time Based PoE. Soporte para IP MAC Port Binding (IMPB). Soporte 802.1x, MAC y WAC, NAP
Switches Empresariales Administrables	
Clave	**Switch Administrable Layer 2: administración sencilla**

SWTDLK520	Switch D-Link DWS-3026 Wireless 24 puertos 10/100/1000BASE-T con soporte PoE 802.3af, y 2 Slots libres para modulos 10GE opcionales, Gestión de red wireless y cableada unificada con PoE en cada puerto, Ajuste automático de canales RF y potencia en los puntos de acceso, Conectividad Gigabit preparada para los próximos estándares wireless de alta velocidad, Características avanzadas L2+, Rápida itinerancia entre los puntos de acceso físicos y las subredes IP lógicas, ideal para desarrollos VoWLAN, VoIP sobre WLAN, Dos slots libres para la instalación de modulos 10Gigabit.
SWTDLK530	Switch D-Link DGS-3427 24 puertas 10/100/1000 Base-T, 4 Puertas Gigabit Combo, 3 Slots abiertos para puertas 10Giga opcionales, Soporte funciones L2 avanzadas, L2+, Flexibilidad y Escalabilidad, Monitoreo de Tráfico y Control del Ancho de banda, Soporte para autenticación externa TACAS+/RADIUS, y 802.1x, 8 Colas de prioridades vía Hardware, Servidor Telnet, Control del ancho de banda, desde 64Kbps. Alto Rendimiento, D-Link SafeGuard EngineTM.
SWTDLK550	Switch D-Link DGS-3450 48 puertas 10/100/1000 Base-T, 4 Puertas Gigabit Combo, 2 Slots abiertos para puertas 10Giga opcionales, Control de Acceso Multi-Layer L2/L3/L4, Soporte para autenticación externa TACAS+/RADIUS, y 802.1x, Soporte SSH/SSL, 802.1p Priority Queues/Multi-Layer CoS, 8 Colas de prioridades vía Hardware, Segmentación del tráfico. Soporte funciones L2 avanzadas, L2+. Soporte de aplicaciones convergentes tales como VoIP, ERP, Intrantes y Video Conferencia.
SWTDLK560	Switch D-Link DGS-3100-48P, 48 puertas GE y 4 puertas SFP, Soporte PoE 802.3af en 48 puertas, Soporte de stack físico vía 2 puertas de stack, 10GE de ancho de banda, Soporte 802.1Q VLAN, Soporte QoS, Alto Rendimiento, D-Link SafeGuard EngineTM. Soporta hasta 6 unidades en stack bajo una sola dirección IP.
SWTDLK570	Switch D-Link DGS-3100-48 48 puertas GE y 4 puertas SFP, Soporte de stack físico vía 2 puertas de stack, 10GE de ancho de banda, Soporte 802.1Q VLAN, Soporte QoS, Alto Rendimiento, D-Link SafeGuard EngineTM. Hasta 6 unidades en Stack.
Clave	**KVM Switch**
SWTDLK210	KVM Switch D-Link (KVM-121) El dispositivo KVM-121 es un miniswitch para teclado, video y mouse (KVM) que permite controlar 2 diferentes PC´s utilizando un solo teclado PS/2, monitor y Mouse PS/2. Proporciona características que hacen de esta unidad una solución poderosa y fácil de utilizar. Está orientado a ofrecer soluciones para usuarios residenciales y para pequeñas oficinas.
SWTDLK360	KVM Switch D-Link (KVM-222) El dispositivo KVM-222 es un miniswitch para teclado, video y mouse (KVM) que permite controlar 2 diferentes PC´s utilizando un solo teclado USB, monitor y Mouse USB. Proporciona características que hacen de esta unidad una solución poderosa y fácil de utilizar. Está orientado a ofrecer soluciones para usuarios residenciales y para pequeñas oficinas.
SWTDLK760	Switch D-Link (DKVM-4K) Fácil control de 4 PC's utilizando un solo teclado, video y mouse, Fácil de instalar y configurar, Permite administrar 4 computadoras en una sola unidad KVM, Teclas programables, Hot-keys, para acceso a los PC's, Soporte VGA y SVGA hasta 1600 x 1200 pixeles, Soporte para IntelliMouse e IntelliMouse Explorer de Microsoft, Soporte de modo Auto-Scan, para localizar cada PC al momento de Boot. Teclado y mouse son del tipo PS/2.
SWTDLK600	Switch KVM 8 Puertos combo (KVM-440) Es una solución de gama alta de administración remota que permite controlar hasta 8 PCs (8 puestos USB / PS/2 Combo) desde una única consola Visualización en pantalla (OSD) • Soporta conexión en cascada hasta 3 unidades en cadena • Unidades en cascada no requieren una configuración especial. • Montable en rack estándar de 19" • Emulación de teclado evita errores de arranque • Todos los dispositivos se pueden agregar o quitar en cualquier momento sin necesidad de apagar la unidad • Pantalla LED para monitoreo de estado de servidor o PC.
SWTDLK910	KVM Switch D-Link de 16 puertos (KVM-450) permite controlar varios PCs desde una única consola. Visualización en pantalla (OSD). Soporta conexión en cascada hasta 3 unidades en cadena. Unidades en cascada no requieren una configuración especial. Montable en rack estándar de 19". Emulación de teclado evita errores de arranque. Soporta conexión en marcha: Todos los dispositivos se pueden agregar o quitar en cualquier momento sin necesidad de apagar la unidad. Seleccione un PC para cambiar el uso de una de las 3 interfaces. Pantalla LED para monitoreo de estado de servidor o PC
Clave	**Cable KVM**
ACCDLK010	Cable D-Link (DKVM-CB) para switch KVM, incluye cable para PS/2 Teclado PS/2 Mouse y cable monitor.
ACCDLK120	Kit de cables D-Link (KVM-402) para Swtich KVM 440/450. Está constituido por un cable de 3 mts. con 3 conectores en cada extremo de él, lo que permite conectar correspondientemente un teclado, un mouse y un monitor

Router para redes Cableadas

Los Ruteadores son la base para redes nuevas, esdecir, sin estructura previa. Pueden atender las conexiones de Internet y el direccionamiento de computadoras, sonadministrables y configurables, permiten la creación de puertos de acceso y para conectar otros dispositivos de red, como cámaras IP, Almacenamiento en Red y algunos hasta control de Impresoras por Red.

Clave	Router
ROUDLK510	Router D-Link (DIR-100) 4 puertos RJ45 fasta ethernet 10/100, Smart QoS, prioriza paquetes VoIP, aplicaciones de juegos On-Line y Video Streaming, doble protección firewall (NAT & SPI), filtro de contenidos por URL (sitios web), filtro de contenidos MAC, actualización de Firmware y en linea.
ROUDLK120	Router con Balance de Descarga Dlink (DI-LB604) Cable/DSL con Dual WAN(2 puertos Wan 10/100Mbps), 4 puertos 10/100 Mbps, Descargue 2 servicios de red de manera simultanea. Posee Soporte Redundante instantaneo entre los 2 puertos Wan, Firewall, Administración via Web.
Clave	**Firewalls con VPN**
ROUDLK640	D-Link SOHO UMT Firewall (DFL-160) 1 puerta WAN (10/100), 1 puerta DMZ (10/100/1000) y 4 LAN (10/100/1000), Soporta hasta 6000 sesiones concurrentes, Soporte de hasta 30 túneles VPNs, rendimiento hasta 25Mbps, Administración del ancho de banda, Balanceo de carga, Protección Antivirus, Filtrado de contenido, Soporte IDS, System Log y estadística en tiempo real.
ROUDLK560	VPN Firewall Router (DFL-260E-NB) Firewall con Potente Gestión Unificada de Amenazas (UTM), Integra Firewall/VPN Appliance, Sistema de prevención de intrusos (IPS) • Protección Anti-Virus (AV), Filtrado de contenido Web (WCF), Potente Acelerador Hardware & Rendimiento VPN, 1 Ethernet WAN Ports, 4 Ethernet LAN Ports, 1 Ethernet DMZ Port.
ROUDLK710	VPN Firewall Router (DFL-860E-NB) Firewall con Potente Gestión Unificada de Amenazas (UTM), Integra Firewall/VPN Appliance, Sistema de prevención de intrusos (IPS)*. Protección Anti-Virus (AV)*. Filtrado de contenido Web (WCF)*. Potente Acelerador Hardware & Rendimiento VPN . 2 Ethernet WAN Ports, 7 Ethernet LAN Ports, 1 Ethernet DMZ Port.

Convertidores de Medios D-Link

Clave	Convertidores de Medios
ACCDLK130	Convertidor de Medios D-Link (DMC-805G) Conversión de medios entre 1000BASE-T a 1000BASE-SX/LX 1000BASE-T (SFP mini GBIC transceiver). Soporte de medios de fibra: fibra multimodo y fibra monomodo, (conector de LC). Funciones Link pass-through. Negociación automática de modo duplex en puerto TX. LEDs de status en panel Frontal. Puede ser usado como un dispositivo independiente o instalado en chasis DMC-1000. Hot-swappable: Fáciles de cambiar cuando se usan con chasis DMC-1000

Adaptadores de Redes Cableadas

Clave	Adaptadores de Red
TARDLK450	Tarjeta D-Link (DFE-520TX) PCI un puerto RJ45 10BASE-T y 100BASE-TX, modo de operación Full/Half duplex, soporta control de flujo 802.3x
TARDLK660	Adaptador de red PCI Gigabit Ethernet para SMB (DGE-530T) • Auto negociación 10/100/1000Mbps, Adaptador Plug&Play PCI 2.2, Bus Master PCI 32bit, Soporte SNMP v.1, Soporte IEEE 802.3x Control de Flujos. (Existencias Limitadas)
Clave	**Print Server**
TARDLK940	Print Server (DPR-1061) 2 puertos USB, 1 puerto Paralelo de impresión, 1 Puerto Ethernet 10/100 BASE-TX, Soporta Internet Printing Protocol (IPP) para impresión a través de Internet, Apoya una amplia gama de impresoras, incluidas GDI, Soporta escaneado y fax de equipos Multifuncionales, Soporta TCP/IP, Sistemas operativos basados en NetBEUI, (Windows, Linux, Unix y Mac OS)
TARDLK360	Print Server (DP-301P+), • Servidor de impresión multiprotocolo, 1 puerta LAN 10/100Mbps, Permite compartir hasta 1 impresora simultáneamente. Posee 1 puerto paralelo, Soporta SNMP y MIB II (RFC-1213), Administración vía web y programa de administración Windows.
TARDLK950	Print Server (DPR-1020) • 1 puerto USB 2.0 para impresora, 1Puerto Ethernet 10/100 BASE-TX. Soporta Internet Printing Protocol (IPP) para impresión a través de Internet. Apoya una amplia gama de impresoras, incluidas GDI • Soporta escaneado y fax de equipos Multifuncionales • Soporta TCP/IP, Sistemas operativos basados en NetBEUI • (Windows, Linux, Unix y Mac OS)
TARDLK960	Print Server (DPR-2000) 4 puertos USB 2.0 para Impresoras&Multifuncionales, Soporte Wireless 11G, Puerto Ethernet 10/100 BASE-TX, Soporta escaneado y fax de equipos Multifuncionale, Soporta TCP/IP, Sistemas operativos basados en NetBEUI. Soporta impresión a través de Internet.

Almacenamiento en Red

Clave	Almacenamiento a través de RJ45
TARDLK1000	Gabinete para almacenaje de red alambrico (DNS-320), 2 bahías para discos duros SATA de 3,5''. Conectividad Gigabit para alcanzar altas velocidades de transmisión. Servidor de archivos web para un mejor acceso por Internet • Backup de Memorias o Discos Duros USB con solo tocar un botón, Servidor de impresión para compartir una impresora con otros usuarios por la red • Tecnología RAID 1 para copiar automáticamente los contenidos de uno de los discos duros en el otro.

Dispositivos de juegos, telefonía y reproducción de medios

Clave	Telefono IP
TARDLK610	Adaptador telefónico D-Link modelo (DPH-50U), permite conectar un teléfono convencional al servicio de telefonía IP SKYPE a través de una computadora con acceso a Internet. (Existencias Limitadas)

Access Point para Redes Inalambricas

Los Puntos de Acceso(AP)son ideales cuando contamos con una red cableada, previamente y queremos incrementar la funcionalidad de nuestra conexión agregando acceso Inalámbrico. No pueden direccionar de forma automatica y no manejan puertos de acceso, pero su velocidad y rendimiento es mejora un Router.

Clave	Access Point línea AirPremiere, para Coorporativos y PyMEs
ACPDLK350	Access Point PoE Dualband AirPremier (DAP-2690) Rendimiento Wireless N simultáneo en las frecuencias 2,4 GHz y 5 GHz. Chasis de metal plenum-rated. 1 puerto Gigabit con 802.3af Power over Ethernet (PoE). 5 modos de funcionamiento. Control de tráfico/calidad de servicio. Servidor RADIUS interno: hasta 100 cuentas. Partición WLAN con múltiples SSID. Soporte Microsoft® NAP. Tecnología D-Link Green de ahorro energético por medio de un único programador inalámbrico. Ángulos de montaje en pared incluidos.
ACPDLK160	Access Point Administrable para redes inalámbricas Air Premiere (DWL-8200AP) Con una velocidad de operación de hasta 54 / 108Mbps (Modo Turbo) y dos antenas dualband de alta ganancia, proporciona una óptima covertura en ambas bandas (2.4/5 GHz). Soporte PoE 802.3af, Soporte de Múltiples SSID, Operación DualBand Segura, Modos de operación como Access Point o Wireless Bridge con WDS, compatible con el estándar 802.11a, 802.11b y 802.11g. Para soluciones Indoor.
ACPDLK300	Acees Point D-LINK (DAP-2360AP), Tecnologia "N" Hasta 300MBPS, cuenta con 2 antenas desmontables de 5DBI, soporta PoE. Cuenta con múltiples modos de operación: Access Point, Wireless Client, Sistema de Distribución Inalámbrico (WDS) con AP y WDS (sin difusión de AP). Con soporte WDS. soporta consola de Administracion via WEB. Para soluciones Indoor.
ACPDLK210	Access Point Air Premier (DAP-2590) 300Mbps, Wireless Dual Band N 802.11g/802.11n; Soporte de PoE (Power over Ethernet), 802.3af; Soporte de Múltiples SSID; Soporte WDS para sus diferentes modos de operación. Para soluciones Indoor. (Existencias Limitadas)
ACPDLK230	Access Point Air Premier (DAP-3520) Wireless N (300 Mbps), para exteriores, Wireless N Dual Band; Soporte de PoE (Power over Ethernet), 802.3af, Seguridad Avanzada WEP, WPA/WPA2 y NAP, Soporte de Múltiples SSID's, Soporte WDS para sus diferentes modos de operación.
ACPDLK130	Access Point Administrable para redes inalámbricas Air Premiere (DWL-2700AP) 54 Mbps, frecuencia a 2.4/5.0GHz, compatible con el estándar 802.11a, 802.11b y 802.11g, Soporte PoE. Administración Web y Windows. Ideal para conexiones entre edificios y Hotspots (Existencias Limitadas)
ACPDLK330	Wireless Access Point, AirPremier 11a/11g/11n (DAP-2553) 300Mbps, Wireless Dual Band N 802.11g/802.11n, Soporte de PoE (Power over Ethernet), 802.3af, Soporte de Múltiples SSID's, Soporte WDS para sus diferentes modos de operación, Robusto Access Point para soluciones Indoor.
ACPDLK340	Wireless Acees Point D-LINK, AirPremier 11a/11g/11n (DWL-8600AP), Tecnologia "N" Hasta 300MBPS, Con soporte PoE 802.3af, Caja protectora de metal, Ajuste automático de canales RF y potencia, Detección de puntos de acceso intrusos, Gestión centralizada por medio de wireless switch DWS-4026. Unificado con soporte PoE, para interiores.
Clave	**Access Point línea AirPlus Xtreme-G, para Negocios**
ACPDLK280	Access Point para redes inalambricas (DAP-1360) 300 Mbps, Wireless 11g/11n, Incluye 1 Puerto Ethernet 10/100 Base-TX, 2 Antenas Omni-Direccional 2 dBi atornillada, Seguridad avanzada: WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/AES, Filtro MAC, • Múltiples modos de operación:1. Punto de Acceso (AP). Cliente Inalámbrico. Bridge. Bridge con AP. Repetidor. Cliente WISP7. Repetidor WISP.

Router para Redes Inalambricas

Los Ruteadores son la base para redes nuevas, es decir, sin estructura previa. Pueden atender las conexiones de Internet y el direccionamiento de computadoras, son administrables y configurables, permiten la creación de puertos de acceso y es ideal para conec otros dispositivos de red , como cámaras IP, Almacenamiento en Red y algunos hasta control de Impresoras por Red.

Clave	Routers de Servicios Unificados (PyMEs)
ROUDLK680	Router de Servicios Unificado (DSR-500N) Wireless 802.11g/n Integrado de hasta 300Mbps. 4 puertos Gigabit Ethernet. Puertos Dual Gigabit WAN para Failover y Balanceo de carga de Salida. Soporta protocolos VPN IPSec, PPTP, L2TP, y SSL. Hasta 35 túneles VPN y hasta 10 túneles VPN SSL. Soporta Múltiples VLAN 802.1q y SSID. Filtro de direcciones URL estáticas. Proporciona gestión de servicios basado en políticas asegurando la máxima productividad de las operaciones de su negocio.

ROUDLK800	Router de Servicios Unificado (DSR-1000N) Wireless 802.11g/n Integrado de hasta 300Mbps*, 4 puertos Gigabit Ethernet, Puertos Dual Gigabit WAN para Failover y Balanceo de carga de Salida, Soporta protocolos VPN IPSec, PPTP, L2TP, y SSL. Hasta 35 túneles VPN y hasta 10 túneles VPN SSL. Soporta Múltiples VLAN 802.1q y SSID. Filtro de direcciones URL estáticas
Clave	**Router para Hogares, SoHo y Multimedia**
ROUDLK380	Router D-Link (EBR-2310) El EBR-2310 es un router simple que ofrece estabilidad para la conectividad de red básica. El router de banda ancha viene con 4 puertos Ethernet 10/100, Advanced Firewall Features: Network Address Translation (NAT), MAC Filtering, Website Filtering y Schedulingque. El dispositivo también viene con una aplicación para la conectividad de red y de Internet en cuestión de minutos. 1 puerto WAN 10/100Mbps. (Existencias Limitadas)
ROUDLK690	Router D-Link (DIR-600-C1) Basado en tecnologia N, Velocidad de 150Mbps, cuenta con 4 puertos 10/100MBPS para incorporar a red dispositivos cableados, cumple también con estándares IEEE 802.11g/b y es compatible con 802.11n, Soporta función WMM para satisfacer los requerimientos de banda ancha de datos multimedia, posee una antena con 5 dBi de ganancia, la cual entrega una mayor cobertura en todas las áreas que desea cubrir con su señal Inalámbrica. Configuración Protegida Wi-Fi (WPS), Cifrado de datos WEP y WPA/WPA2 (TKIP y AES), Compatible with Windows 7.
ROUDLK630	Router D-Link (DIR-600) Basado en tecnologia N, Velocidad de 150Mbps, cuenta con 4 puertos 10/100MBPS para incorporar a red dispositivos cableados, Provee entre dos a cuatro tiempos de tasa de transferencia de 11g, cuando se conecta a cliente 1x1 11n, Cumple con estándares IEEE 802.11g/b y es compatible con 802.11n, Soporta función WMM para satisfacer los requerimientos de banda ancha de datos multimedia, Configuración Protegida Wi-Fi (WPS), Cifrado de datos WEP y WPA/WPA2 (TKIP y AES), Compatible with Windows 7.
ROUDLK650	Router D-Link con tecnología mydlink (DIR-905L) Basado en tecnologia N, Velocidad de 150Mbps, cuenta con 4 puertos 10/100Base-TX para incorporar a red dispositivos cableados, 1 Puerto WAN 10/100Base -TX, dos Antenas externas fijas 5 dBi. Seguridad: WPA & WPA2 (Wi-Fi Protected Access): Si, Wi-Fi Protected setup (WPS): Si, Otros: WeP 64/128-Bit data encryption. Firewall: Network address translation (NAT), Stateful Packet inspection (SPI), MaC address filtering, URL filtering. Cuenta con firewall y filtrado de contenidos. Características de la nube D-Link - Administración remota + Control de usuario: Access Control, Real-time Browsing records. Accesible a través de navegador web, navegador de iOS o navegador de Android. Soporte de APP móvil: "Mydlink app" para disopsitivos iOS y Android
ROUDLK620	D-Link ADSL2/2+ Modem Router (DSL-2730B) Tecnología Wireless N 150, Soporte ADSL2+ Modem, NAT firewall , WiFi Protected Setup (WPS), Control Parental (Bloqueo de páginas web y agenda). Soporte a Universal Plug and Play (UPnP), Soporte DDNS, SPI, Protección contra ataques de denegación de servicio (DDos), Intrusion Detection System (IDS), Multiple PPTP/IPSec/L2TP pass-through. Sirve como reemplazo para módem de la compañia de internet más popular y soporta hasta 18 usuarios simultáneamente. (PRODUCTO NUEVO!)
ROUDLK660	D-Link Cloud Bundle (BND-DIR905L+DCS930LCLOD) Está conformado por el Cloud Router DIR-905L (ROUDLK650) y la Cámara de Seguridad IP para Hogar/Oficina DCS-930L (CAMDLK450), ambos con tecnología mydlink para acceder a la configuraciones de manera remota, tanto de la Cámara IP como del Router, desde cualquier lugar con usando tu PC, Laptop, Tablet, iPhone o SmartPhone con Android. El servicio mydlink no requiere configuraciones adicionales, lo único que ocupas es estar conectado al internet.
ROUDLK670	Intel Wireless Display TV Adapter (DHD-131) Adaptador D-Link para Televisor. Navega por Internet desde tu sofá y ve lo que hay en tu computadora portátil, en el televisor. Reproduce películas en 1080p. Full Surround 5.1. Configuración de seguridad rápida y fácil. Soporte 24/7 Instalación básica.
Clave	**Routers BAM (Banda Ancha Móvil)**
ROUDLK700	Router inalámbrico 3G D-Link (DIR-412) Wireless: 802.11g, 802.11b. Usuarios: Hasta 4 usuarios en cualquier modo de uso. Modo de operación / 2 modos (3G /WAN Ethernet router). Puerto: Ethernet 10/100 Base-TX WAN + 1 x USB 2.0 para modem 3G. Boton WPS (Wi-Fi Protected Setup). Puerto USB para 3G USB modem. Filtro MAC, Filtro acceso de aplicaciones, Filtro Website, Abierto para cualquier compañía de telefonía. Wireless security-WEP (64/128) /WPA/WPA2. DDNS, DMZ, UPnP, WPS-PIN/PBS.
ROUDLK480	Router inalámbrico 3G D-Link (DIR-450) D-Link DIR-450 3G Wireless Mobile Router for EV-DO Networks. Tecnología de cableado: 10/100Base-TX. Estándar de red: 802.11g, 802.11b, 802.3, 802.3u. Firewall, seguridad: SPI, NAT, Algoritmo de seguridad: 64/128-bit WEP, WPA & WPA2, Filtración: IP. Certificados: FCC B. Corriente de entrada: 2 A
Clave	**Access Point Hogares, SoHo y Multimedia**

ACPDLK320	D-Link - Wireless-N Amplificador de Wi-Fi (DAP-1525) Integra conmutador Gigabit Ethernet de 4 puertos. Cuenta con la tecnología SmartBeam para enfocar la señal inalámbrica directamente a sus dispositivos inalámbricos. Tecnología Wireless-N de doble banda: Brinda un mejor alcance mientras que elimina caídas y puntos muertos. Compatible con 802.11n, también con las redes 802.11a/g para una amplia conectividad. Funciona como un puente inalámbrico o punto de acceso. Permite conexión por cable de hasta 4 computadoras. Puerto USB 2.0 (Le permite conectar una impresora USB o dispositivo de almacenamiento.) Cuenta con WPS (Wi-Fi Protected Setup).
Productos para Redes Inalambricas 802.11n (de 300Mbps)	
Clave	**Línea Xtreme N, para transmisión de Medios Digitales**
ROUDLK420	Routeador de Banda para redes inalámbricas Xtreme N (DIR-655), de 300 Mbps, frecuencia a 2.4GHz, compatible con el estándar 802.11b y 802.11g, diseñada para entornos multimedia y transmisión de medios como Video y Sonido por Internet, con tecnología QoS (Qualtiy of Service), Protección con Cortafuegos Activos Duales (SPI y NAT). 4 puertos Gigabit 10/100/1000mbps, 3 antenas.
Clave	**Línea Range Booster N, para Hogares y Multimedia**
TARDLK650	Adapatador USB D-Link (DWA-140) Rangee Booster N650 Wireless, 802.11N Rendimientos de hasta un 650% superiores al estándar 802.11g y un alcance Inalámbrico hasta 5 veces mayor, Conexión a redes inalámbricas seguras con WPA y WPA2, Compatible con estándares 802.11g y 802.11b.
ROUDLK590	Router D-link (DIR-615) Wireless N 802.11N, 4 puertos Ethernet 10/100 para conexión cableada, Velocidad de transferencia inalámbrica de hasta 300Mbps, Antenas 2 x 2 con tecnología MIMO, Compatible con adaptadores inalámbricos de norma 802.11b/g, Encriptación avanzada WEP, WPA, y WPA2, Control parental para supervisar y limitar la actividad de internet.
TARDLK530	Access Point D-Link (DAP-1353) Range Booster N 650 Wireless, Especificación WLAN 802.11N, Velocidad inalámbrica hasta 300 Mbps, 5 modos de operación (AP, WDS, WDS+AP, Cliente y Repetidor), Configuración de antenas: 3 x 3, Encriptación WEP, WPA y WPA2, Soporte 802.11x RADIUS, Admite múltiples SSID para un mejor manejo de la red inalámbrica, Compatible con redes inalámbricas 802.11g/11b.
Adaptadores de Redes Inalambricas	
Clave	**Adaptadores de 54 Mbps Air Plus G**
TARDLK700	Wireless Network Adapter 11g, AirPlus, PCMCIA - 54Mbps (DWA-610), • Adaptador inalámbrico PCMCIA para Laptops, que permite conexiones inalámbricas 802.11g a 54Mbps. Compatible con otros dispositivos inalámbricos anteriores 802.11b para garantizar la plena interoperabilidad entre los productos nuevos y los ya existentes. Seguridad avanzada: Encriptación WEP y WPA/WPA2-PSK, WPA/WPA2-EA. Fácil instalación y alto rendimiento. Configurador amigable Quick Router Setup, Soporte Windows Vista, XP, ME, 2000, 98SE. (Existencias Limitadas)
TARDLK770	Adaptador compacto USB para redes Inalámbricas (DWA-125), 150 Mbps, frecuencia a 2.4GHz, compatible con el estándar 802.11b y 802.11g. Instalación Plug and Play. Fácil y segura configuración con WPS y Software Quick Setup Wizard.
TARDLK980	2 Adaptadores compacto USB para redes Inalámbricas (DWA-125), 150 Mbps, frecuencia a 2.4GHz, compatible con el estándar 802.11b y 802.11g promocion, Lleva pelicula de regalo (Existencias Limitadas)
Clave	**Adaptadores de 150 Mbps**
TARDLK970	Tarjeta D-Link (DWA-525) PCI Wireless 150 Mbps, Compatible con 802.11b/g/n, Soporta WEP, WPA-Personal/Empresa, WPA2-Personal /Empresa, WPS, Antena de 2dBi reemplazable, Soporta WiFi WMM & WMM-PS QoS.
TARDLK990	2 Tarjetas D-Link (DWA-525) PCI Wireless 150 Mbps, Compatible con 802.11b/g/n, Soporta WEP, WPA-Personal/Empresa, WPA2-Personal /Empresa, WPS, Antena de 2dBi reemplazable, Soporta WiFi WMM & WMM-PS QoS. Promocion lleva pelicula de regalo (Existencias Limitadas)
Clave	**Adaptadores de 300 mbps**
TARDLK810	Adaptador Inalámbrico PCI Express Xtreme N para Computadores de escritorio (DWA-556) Tecnología Xtreme N permite y potencia streaming de video HD, el uso compartido de archivos, llamadas de teléfono en Internet (VoIP) y navegación en Internet. Transferencia máxima de 300 Mbps. Asegura acceso a la red inalámbrica utilizando encriptación avanzada WEP, WPA o WPA2. Compatible con 802.11g y 802.11b. (Existencias Limitadas)
TARDLK1010	Adaptador Inalámbrico USB Xtreme N Dual Band (DWA-160) El diseño más pequeño con un mayor rendimiento, Tecnología Wireless N para un rendimiento total de la red, · Velocidad inalámbrica de hasta 300 Mbps. Rendimientos de hasta un 650% superiores al estándar 802.11g y un alcance Inalámbrico hasta 5 veces mayor. Conexión a redes inalámbricas seguras con WPA y WPA2, Plena recepción en toda la casa y pequeña oficina al conectarse a un Router o Access Point Wireless N, Compatible con estándares 802.11g y 802.11b.

TARDLK1020	Adaptador Inalámbrico PCI Express Xtreme N para Computadores de escritorio (DWA-566) Tecnología Xtreme N permite y potencia streaming de video HD, el uso compartido de archivos, llamadas de teléfono en Internet (VoIP) y navegación en Internet. Transferencia máxima de 300 Mbps. Asegura acceso a la red inalámbrica utilizando encriptación avanzada WEP, WPA o WPA2. Compatible con 802.11g y 802.11b. (Existencias Limitadas)
Clave	**Antenas**
ANTDLK030	Antena para Interiores Omni-Direccional para redes inalámbricas (ANT24-0401) 4 dBi, frecuencia a 2.4GHz, y Alcance de 0.5 Km, compatible con el estándar 802.11b/g
ANTDLK300	Antena omni-direccional (ANT24-0501) 5dBi de ganancia, Compatible con la frecuencia 2,4 GHz ISM, Para uso interior con dispositivos inalámbricos 802.11b/g. Extiende y amplía el rango de cobertura de red inalámbrica en 360 grados, en espacios abiertos y entornos de oficina; 4 opciones de instalación flexible: de escritorio en una superficie plana, magnético, montaje de pared y fijación directa en el dispositivo inalámbrico.
ANTDLK120	Antena para Interiores Omni-Direccional para redes inalámbricas (ANT24-0700) 7 dBi, frecuencia a 2.4GHz, y Alcance de 0.5 Km, Extiende y amplía el rango de cobertura de red inalámbrica en 360, compatible con el estándar 802.11b/g. Elegante, diseño único para el hogar.
ANTDLK180	Antena D-Link (DWL-50AT) antena Dipolo de 5 dBi de ganancia con conector SMA reverso. Puede ayudar a majorar la tasa de transmisión y extender el área de cobertura de los Wireless Access Points o Gateways Residenciales.
ANTDLK190	Antena D-Link (ANT24-0600) Permite mejorar la tasa de transmisión y extender el rango de cobertura, Panel Direccional, polarizacion Linear Vertical, ganancia 6dBi, conector de la antena SMA - Reverse.
ANTDLK200	Antena D-Link (ANT24-0800) Omni-Direccional, 8dBi, conectar N (female), Para Exteriores, Opera en 2.4GHz para aplicaciones en 802.11b/g, Excelente para soluciones Omni-Direccional de punto a multi-punto, A prueba de aplicaciones outdoor bajo agua. Diseño a prueba de las duras condiciones climáticas. Kit de montaje incluído. (Existencias Limitadas)
ANTDLK210	Antena D-Link (ANT24-0801) Direccional, 8.5dBi, conector N (female), Para exteriores, Opera en 2.4GHz, Montaje giratorio para orientacion direccional, Resistente al agua y a la corrosión. Extiende y amplía el rango de cobertura de red inalámbrica en 360 grados, en espacios abiertos y entornos de oficina.
ANTDLK220	Antena D-Link (ANT24-1200) Direccional tipo Panel, 12dBi, Para Interiores, Conector SMA (female), polarizacion linear vertical. Ideal para conexiones Punto a Punto. Kit de montaje incluido. Kit de montaje incluído. Para uso interior.
ANTDLK310	Antena D-Link (ANT24-1201) Direccional tipo Yagi, 12dBi, Para exteriores, Conector N (female) Compatible con la frecuencia 2,4 GHz ISM. • Para uso interior con dispositivos inalámbricos 802.11b/g. Ideal para conexiones Punto a Punto. Kit de montaje incluido.
ANTDLK280	Antena D-Link (ANT24-1202) Omnidireccional, 12dBi, conector N (female) Frecuencia de operación de 2.4 Ghz. Para uso exterior con dispositivos inalámbricos 802.11b/g. Ideal para conexiones Punto a Punto o Multi-Punto a Punto. Kit de montaje incluido.
ANTDLK240	Antena D-Link (ANT24-1400) Direccional tipo Panel, 14dBi, Para Exteriores, Conector N (female), Frecuencia de Operación 2.4GHz, Montaje móvil para orientación direccional, Resistente al Agua y Corrosión. Para uso exterior con dispositivos inalámbricos 802.11b/g. Ideal para conexiones Punto a Punto o Multi-Punto a Punto. Kit de montaje incluido. Cable adaptador N-Female a SMA incluido.
ANTDLK260	Antena D-Link (ANT24-1800) Direccional tipo Panel, 18dBi, Conectar N (female), Frecuencia de Operación 2.4GHz, Montaje móvil para orientación direccional, Resistente al Agua y Corrosión. Para uso exterior con dispositivos inalámbricos 802.11b/g. Ideal para conexiones Punto a Punto o Multi-Punto a Punto. Kit de montaje incluido. Cable adaptador N-Female a SMA incluido.
ANTDLK270	Antena D-Link (ANT24-2100) Direccional tipo Yagi, 21dBi, Conector N (female), Frecuencia de Operación 2.4GHz, Montaje móvil para orientación direccional, Resistente al Agua y Corrosión. Para uso exterior con dispositivos inalámbricos 802.11b/g. Ideal para conexiones Punto a Punto o Multi-Punto a Punto. Kit de montaje incluido. Cable adaptador N-Female a SMA incluido
Clave	**Cables**
ANTDLK090	Cable para Antena D-Link (ANT24-CB03N), 3 Mts. (Existencias Limitadas)
Inyectores PoE D-Link	
Clave	**Inyectores PoE D-Link**
POEDLK010	Inyectores Power over Ethernet Kit (DLW-P200), Proporciona alimentación CC por medio del cable de categoría 5 ya existente que va hacia el periférico de red local inalámbrica. Reduce los costes y facilita la instalación. Transforma la corriente CA entrante en alimentación CC de baja tensión. 1 base y 1 terminal alimentan un periférico de red local inalámbrica. Protege el periférico de red local inalámbrica de posibles subidas de tensión. Funciona con alimentación 5 V CC o 12 V CC (la selección se lleva a cabo por medio de un conmutador DIP).

POEDLK040	Receptor de Alimentacion para POE (DWL-P50), Proporciona alimentación eléctrica sobre el cableado UTP. Reduce los costes. Proteje los dispósitivos LAN de posibles sobrecargas eléctricas. Soporta 5V DC ó 12V DC, seleccionable vía DIP switch. Tamaño compacto. Plug and Play.

HP Networking

Switches HP Networking

Clave	Línea HP Switch no administrables 10/100 Mbps (para escritorio)
	Las series de conmutadores HP V1410 son puertos Gigabit y Fast Ethernet no gestionados, diseñados para pequeñas y medianas empres que buscan soluciones de redes de bajo coste y con nivel de entradas y una Garantía de por vida HP en switch de la familia 1410. Todos modelos son compatibles con QoS y tienen funciones de control de flujo IEEE 802.3x que aseguran la máxima eficiencia de los datos. La operación "plug and play" simplificada está habilitada en funciones como Auto-MDIX y negociación de velocidad automática. HP ha inno y combinado los últimos avances en tecnología de silicona para ofrecer algunos de los conmutadores más eficientes con la energía: los modelos Fast Ethernet de 16 y 24 puertos son los primeros conmutadores Fast Ethernet no gestionados del sector compatibles con IEEE 802.3az.
SWTHPN010	Switch HP V1405-5 (JD866A); 5 puertos Ethernet 10/100 Auto MDI/MDIX.
SWTHPN020	Switch HP V1405-8 (JD867A) 8 puertos Ethernet 10/100 Auto MDI/MDIX.
SWTHPN330	Switch HP 1410-8 (J9661A) 8 puertos Ethernet 10/100 Mbps Autosensing Desktop. Garantia de por vida NBD (Next Business Day).
SWTHPN060	Switch HP V1405-16 Desktop (JD858A) 16 puertos Ethernet 10/100 Auto-sensibles
Clave	Línea HP Switch no administrables 10/100 Mbps (para Rack)
SWTHPN080	Switch HP V1405-16 (JD984A) 16 puertos 10/100 Mbps para RACK
SWTHPN290	Switch HP V1410-16 Rack y Desktop (J9662A) 16 puertos Ethernet 10/100 Mbps Auto-sensibles. Garantia de por vida NBD (Next Business Day).
SWTHPN050	Switch HP 1410-24 (J9663A) 24 puertos 10/100 no administrable
Clave	Línea HP Switch no administrables Gigabit 10/100/1000 Mbps (para escritorio)
SWTHPN240	Switch HP V1405-5G (JD869A) 5 Puertos autosensing 10/100/1000
SWTHPN030	Switch HP V1405-8G (JD871A) 8 puertos Ethernet 10/100/1000 Auto MDI/MDIX
SWTHPN230	Switch HP V1405-16G (JD844A) 16 Puertos autosensing 10/100/1000
SWTHPN220	SWITCH HP 1410-8G (J9559A) 8 puertos 10/100/1000 Mbps de detección automática. tipo de soporte: MDIX automático, dúplex: 10BASE-T/100BASE-TX: medio o completo; 1000BASE-T: sólo completo. Montaje en pared, escritorio y debajo de la mesa. Garantia de por vida NBD (Next Business Day).
Clave	Línea HP Switch no administrables Gigabit 10/100/1000 Mbps (para rack)
SWTHPN190	Switch HP 1410-16G (J9560A) 16 puertos 10/100/1000 Mbps no administrable. Garantia de por vida NBD (Next Business Day).
SWTHPN260	Switch HP 1410-24G (J9561A) 22 puertos 10/100/1000 Mbps + 2 puertos Gigabit de uso dual (Los puertos duales se pueden utilizar en RJ-45 10/100/100 o Fibra (mini-Gbic)). Garantia de por vida NBD (Next Business Day).
Clave	Línea HP Switch Administrables 10/100 Mbps (para Rack)
	Los switches HP serie 1910 son la oferta de switches avanzados Gigabit de nivel 3 Lite con gestión inteligente. Funcionamiento personalizado gracias a una interfaz web intuitiva. Enrutamiento estático de nivel 3 con 32 rutas. Listas de control de acceso. Árbol de extensión: STP, RSTP y MSTP. Garantía de por vida de HP en switches de la familia 1910.bil siguiente.
SWTHPN120	Switch HP V1905-24 (JD990A) 24 puertos 10/100 y 2 puertos Gigabit de uso dual
SWTHPN280	Switch HP 2510-24 (J9019B) 24 PTOS 10/100 Mbps + 2 puertos duales (Los puertos duales se pueden utilizar en RJ-45 10/100/1000 o Fibra (mini-Gbic)). Administrable en capa 2 por medio de línea de comandos o navegador web, procesador: MIPS 32 a 264 MHz, 8 MB de memoria Flash, 64 MB de SDRAM. Garantía de por vida tipo NBD (respuesta al siguiente día laboral).
SWTHPN380	SWITCH HP 2510-48 (J9020A) 48 PTOS 10/100 Mbps + 2 puertos RJ-45 10/100/1000 Mbps + 2 ranuras abiertas mini-GBIC (SFP); 1 puerto de consola en serie RJ-45. Procesador: MIPS 32 a 300 MHz, 16 MB de memoria Flash, tamaño de búfer de paquetes: 512 KB, 128 MB de SDRAM.Gestion (HP PCM+; HP PCM; interfaz de línea de comandos; Navegador Web; administración fuera de banda). Garantía de por vida tipo NBD (respuesta al siguiente día laboral).
SWTHPN390	SWITCH HP V1810-8G (J9449A) 8 PTOS 10/100/1000 Mbps. Gestion (HP PCM; Navegador Web). 8 MB de memoria flash, tamaño de búfer de paquetes: 512 KB, 16 MB de SDRAM. Protección DoS de CPU. Garantía de por vida tipo NBD (respuesta al siguiente día laboral).Montaje en pared, techo y escritorio.
SWTHPN130	Switch HP V1905-48 (JD994A) 48 puertos 10/100 y 2 puertos Gigabit de uso dual
SWTHPN320	Switch HP 1410-24-2G (J9664A) 24 puertos 10/100 Mbps + 2 puertos Gigabit de uso dual (Los puertos duales se pueden utilizar en RJ-45 10/100/100 o Fibra (mini-Gbic)). Garantia de por vida NBD (Next Business Day).

SWTHPN300	SWTCH HP E2610-48 (J9088A) 48 PTOS 10/100 Mbps con 2 puertos duales (Los puertos duales se pueden utilizar en RJ-45 10/100/100 o Fibra (mini-Gbic)) + 1 puerto serie RJ-45 para consola. Administrable en capa 2 y capa 3 lite. (Existencias Limitadas)
Clave	Línea HP Switch Administrables 10/100 Mbps y Gigabit PoE (para Rack)

PoE (Power over Ethernet) es una tecnología que permite la alimentación eléctrica de dispositivos de red a través de un cable UTP / STP una red ethernet. Dando alimentacion a dispositivos tales como camaras de seguridad o puntos de acceso inalambricos.

SWTHPN180	Switch HP V1905-24-PoE (JD992A) 24 puertos 10/100 PoE y 2 puertos Gigabit de uso dual o SFP; Rendimiento: 8,8 Gbps, máx.; Auto-full-/half-duplex, control de flujo, soporte de VLAN, Configuración basada en la web, administración SNMP; CLI usando puerto de consola; Incluye kit de montaje en rack.
SWTHPN170	Switch HP V1910-24G-PoE(170W) (JE008A) 24 puertos 10/100/1000 Mbps PoE y 4 puertos SFP 1000 Mbps auto-detección VLAN. Garantia 3 años NBD (Next Business Day).
Clave	Línea HP Switch administrables Gigabit 10/100/1000 Mbps (montaje en pared)
SWTHPN350	Switch HP NJ2000G (JD057A) 4 puertos RJ-45 10/100/1000 Mbps + 2 RJ-45 "pass through ports" 10/100/1000 Mbps + 1 puerto Uplink 10/100/1000 Mbps. Administrable capa 2 mediante navegador web, soporta creación de múltiples VLANs. Garantía de 3 años tipo NBD (respuesta al siguiente día laboral).
Clave	Línea HP Switch Administrables Gigabit (Para Rack)
SWTHPN140	Switch HP V1910-24G (JE006A) 24 puertos 10/100/1000 Mbps y 4 puertos Gigabit SFP. Garantia 3 años NBD (Next Business Day).
SWTHPN160	Switch HP V1910-48G (JE009A) 48 puertos 10/100/1000 Mbps auto-detección y 4 puertos SFP VLAN. Garantia 3 años NBD (Next Business Day).
Clave	Puntos de Acceso (Access Point) para Redes Inalámbricas 802.11a/b/g
ACPHPN020	Access Point HP A8760 Dual Radio 802.11a/b/g AP (JD016A) Linea 8760 PoE, 54 Mbps, frecuencia a 2.4GHz, compatible con el estándar 802.11 a/b/g, soporta hasta 64 usuarios y hasta 4 VLANS
ACPHPN030	Access Point HP M200 802.11N (J9468A). 1 puerto RJ-45 10/100/1000 de detección automática. MDIX automático, dúplex. (1 solo radio a o b/g o n)
ACPHPN040	Access Point HP MSM410 WW (J9427B). (1 solo radio a o g/b). Protección contra puntos de acceso IEEE 802.11a/b/g/n. PoE. MDIX autom. Autenticación de dirección MAC mediante el uso de listas de acceso locales
Clave	Routers HP redes Inalambricas
ROUHPN030	Router HP V110 ADSL-B Wireless-N (JE461A)- 4 puertos 10/100 Mbps. Frecuencia 2.400 - 2.462 GHz. Protocolos de seguridad: 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA2, WPA-AES, WPA-TKIP.Protocolos de Red: TCP/IP, PPTP, UDP/IP, IPSec, PPPoE, PAP.
Clave	Línea HP Accesorios Redes
ACCHPD450	Transceptor HP X121 1 G SFP LC SX (J4858C) con un puerto 1000Base-SX. Compatible con: Conmutador HP ProCurve 6108, HP serie E2600, HP 1400 Switch Series,HP ProCurve 1800,HP ProCurve 2900, HP ProCurve 3400cl, HP ProCurve 5300xl, Switch HP serie 1700, Switch HP serie 2810, Switch HP serie 3500 yl, Switch HP serie 4200 vl, Switch HP serie 5400 zl,Switch HP serie 6200 yl.

3COM

Switches 3COM OfficeConnect y Baseline

Programa especial de Excelencia en el Servicio para Enterprise en América Latina que incluye un (1) año de Contrato Servicio Express c compra de uno de los Productos Enterprise calificados en este programa. permitirá que el cliente final recibas o por te telefónico 7x24, y entregade productos de reemplazo al día hábil siguiente.

Clave	Línea OfficeConnect, No Administrables, para Hogares y SoHo
SWT3CM040	Switch 3Com OfficeConnect (3C16790C) 5 puertos Ethernet 10/100 Auto-sensibles (Existencias Limitadas)
Clave	AP 3Com
ACP3CM080	Access Point ACCESS POINT 3COM 3CRWE776075 POE 54 MB HP A7760 Single Radio 802.11a/b/g Access Point (Existencias Limitadas)
Clave	Fuentes de poder para Network Jacks
SWT3CM240	Fuente de poder para Netwok Jack (3CNJPSL), (Existencias Limitadas)

Puntos de Acceso y Dispositivos OfficeConnect para Redes Inalambricas

Clave	Dispositivo Cliente de Red Inalámbrica 802.11a/b/g
TAR3CM270	Tarjeta de Red PCMCIA Inalámbrica (3CRPAG175B) con antena Xjack, 54 Mbps, frecuencia a 2.4GHz, compatible con el estándar 802.11a/b/g. (Existencias Limitadas)
TAR3CM260	Tarjeta de Red PCI Inalámbrica (3CRDAG675B) 54 Mbps, frecuencia a 2.4GHz, compatible con el estándar 802.11a/b/g (Existencias Limitadas)

Productos ANSEL

Redes Estructuradas

Clave	Tarjeta de Red PCI Ethernet
TARANS020	Ansel ether quick 10/100 Mbps TX-PCI (2092) REV 202 Comp. ACPI support, wake on LAN. (Existencias Limitadas)
TARANS150	Tarjeta de Red PCI ANSEL (2093) 1 puerto 10/100/1000 Mbps. (Existencias Limitadas)
TARANS190	Gigabit ethernet RJ45/Fiber (2093LP) Adapter. LOW-PROFILE (Existencias Limitadas)
TARANS030	Adaptador de Red USB Marca ANSEL (102) USB Tipo B A RJ-45, Plug and Play, puerto 10/100Mbps.
Clave	**Switches 10/100 Mbps**
SWTANS020	Switch N-way ANSEL (4087) 8 puertos 10/100 Mbps gabinete de plastico. (Existencias Limitadas)
SWTANS030	Switch N-way ANSEL (4092) 16 puertos 10/100 Mbps. (Existencias Limitadas)
SWTANS040	Switch N-way ANSEL (4090) 16 puertos 10/100 Mbps. Para montaje en Rack, gabinete metalico. (Existencias Limitadas)
Clave	**Switches 10/100/1000 Mbps**
SWTANS060	Switch N-way ANSEL (4251) 5 puertos 10/100/1000 Mbps. (Existencias Limitadas)
Clave	**Print Server**
PRNANS020	Print Server ANSEL (5012) 1 Puerto 10/100 Mbps, 1 puerto paralelo PCL y 2 puertos USB 2.0 (Existencias Limitadas)
PRNANS090	Servidor de puertos USB ANSEL (5015) ideal para multifuncionales, y en general para todo tipo de dispositivos con puerto usb. Para ser compartido en red. 3 años de garantia (Existencias Limitadas)
PRNANS100	Print Server ANSEL (5016) 1 Puerto 10/100 Mbps, y 1 puerto USB 2.0 (Existencias Limitadas)
PRNANS030	Print Server inalambrico Marca ANSEL (5009) IEEE 802.11b, 1 puerto Usb 1.1 de alto desempeño, Seguridad WEP a 64/128bit.
ACCANS170	SERVIDOR DE IMPRESION USB (5015) 1 puerto Usb 2.0, 1 puerto LAN 10/100, soporte para multifuncionales, compatible con windows 2000,xp,vista,7/ Mac/Linux.

Redes Inalambricas

Clave	Adaptadores de Red 54Mbps
TARANS060	Tarjeta de Red PCI Inalámbrico ANSEL (2414) 54 Mbps, frecuencia a 2.4GHz, compatible con el estándar 802.11g (Existencias Limitadas)
TARANS070	Adaptador de Red USB Inalámbrico ANSEL (2418) 54 Mbps, frecuencia a 2.4GHz, compatible con el estándar 802.11b y 802.11g. Compatible con Windows, Linux, Mac. (Existencias Limitadas)
TARANS180	Adaptador de Red USB Inalámbrico ANSEL (2418) 54-150 Mbps, frecuencia a 2.4GHz, compatible con el estándar 802.11b, 802.11g y 802.11n. Compatible con Windows, Linux, Mac, incluye cable USB para mejor recepcion. (Existencias Limitadas)
TARANS080	Adaptador Bluetooth Inalámbrico ANSEL (2570) USB tipo A, frecuencia a 2.4GHz, con alcance de hasta 100 metros. (Existencias Limitadas)
Clave	**Adaptadores de 150 Mbps**
TARANS230	Tarjeta de red USB ansel 802.11b/g/n 150mbps, c/amplificador, (2720) Compatible con: 802.11 b/g/n hasta: 150 mbps con amplificador incluido para mayor alcance interfaz: usb 2.0/1.1 encripcion 64-bit, 128-bit wep, wap, wap2 soporte para modo ap (incluye software) soporte para microsoft windows 200, xp, vista, 7, linux y mac antena: 1 antena interna + 1 antena omni externa de 5 dbi desmontable minicable usb. (Existencias Limitadas)
Clave	**Acces Point y Routers Inalambricos 802.11g, 54Mbps**
ROUANS030	Router ADSL/CableModem Inalámbrico ANSEL (2415) 54 Mbps, frecuencia a 2.4GHz, 802.11b/g, con switch de 4 puertos 10/100Mbps Firewall integrado y administracion de la red. (Existencias Limitadas)
Clave	**Adaptadores de Red 802.11g+, 108Mbps**
TARANS090	Tarjeta PCI 802.11g+ 108 mbps, de ancho de banda, antena desmontable, marca ANSEL; (2514). 3 años de garantía. (Existencias Limitadas)
Clave	**Routers Inalambricos 802.11g+, 108 Mbps**
ROUANS050	Router marca ANSEL, 802.11g+108 mbps de ancho de banda, 4 LAN RJ-45 + 1 WAN. (2515). 3 años de garantía. (Existencias Limitadas)
Clave	**Adaptadores de Red MIMO**
TARANS110	Tarjeta PCI WIRELESS mimo, marca ANSEL. (2614). 3 años de garantía. 802.11 g mimo. (Existencias Limitadas)
Clave	**Acces Point y Routers Inalambricos 802.11g, 54Mbps**
ACPANS020	Acces Point Inalámbrico para Exteriores ANSEL (2012) 54 Mbps, frecuencia a 5 / 2.4 GHz, compatible con el estándar 802.11a,b,g Bridge, AP, Cliente router, Enlaces Punto Punto Hasta 27dBm, 20 Km, con linea de vista. (Existencias Limitadas)
Clave	**Adaptadores de Red 802.11N, 300Mbps**

TARANS130	Tarjeta de Red PCI ANSEL (2714) Wireless 802.11 N/G/B 300 Mbps. 2 antenas desmontables. (Existencias Limitadas)
TARANS140	Tarjeta de Red USB (2718) Wireless 802.11 N/g/b 300 Mbps, 2.4Ghz. Ralink chipset RT2770. (Existencias Limitadas)
Clave	**Amplificador**
AMPANS010	AMPLIFICADOR ANSEL MODELO 2010 Amplificador de señal de 500mw, permiten aumentar y mejorar la Cobertura y calidad de enlace Wireless, Rango Operativo 2400~2500 MHz, Modo de Operación: Bi-direccional, half-duplex, Automáticamente detecta y se auto configure para modo transmitir o recibir.
Clave	**Routers Inalambricos 802.11N, 300Mbps**
ROUANS100	Router (2715) Wireless 802.11 N 300 Mbps, Draft 2.0, Compatible con 802.11 N/G/B. 4 LAN RJ45 10/100Mbps, PPPoE, IP Dinamica, estatica, DHCP. (Existencias Limitadas)
Clave	**Gabinetes para Acces Point y Routers, Exteriores.**
ACCANS130	Gabinete para Exteriores De PVC, Hermetico, PUERTA FRONTAL. (2308). (Existencias Limitadas)
Clave	**Antenas**
ANTANS010	Antena Exterior Semiparábola (2303) 24dbi. 2400-2500MHZ, hasta 5Km de alcance. (Existencias Limitadas)
ANTANS020	Antena Omnidireccional (2000) 12dbi. 2400-2500MHZ, hasta 3Km de alcance. Conector N-hembra integrado (Existencias Limitadas)
ANTANS040	Antena flat patch marca ANSEL, 8 dbi, conector n-hembra integrado interiores y exteriores. (2004) (Existencias limitadas)
ANTANS050	Antena para interiores marca ANSEL: omnidireccional, 7 dbi, incluye base magnetica y cable de 2 metros, conector rp-sma. (2005) (Existencias Limitadas)
Clave	**Kit Ansel**
KITANS250	KIT ANSEL (PQT130) ENLACE EDIFICIO EDIFICIO HASTA 5KM CON EQUIPO 802.11n: Incluye 2 unidades de cada uno de los modelos: 2715, 2309, 2310, 2303, 2351 & 2355.
Clave	**Accesorios para Antena**
ACCANS020	Fusible de gas contra descargas eléctricas conectores n-hembra n-hembra. (2310). (Existencias Limitadas)
Clave	**Cables para Antena**
CABANS010	Cable Pigtail: SMA HEMBRA a N MACHO, Marca Ansel, LONGITUD 60 CM (2351) (Existencias Limitadas)
ACCANS030	Cable coaxial ANSEL n macho - n macho, 3 metros. (2352). (Existencias Limitadas)
ACCANS040	Cable coaxial ANSEL n macho-n macho 6 mts. (2353). (Existencias Limitadas)
ACCANS050	Cable coaxial ANSEL sma a n macho, long 3 metros. (2354) (Existencias Limitadas)

Productos C-NET

Redes Estructuradas

Clave	**Adaptadores**
TARCNT100	Tarjeta de Red PCI (PROG-2000S) 10/100/1000 Mbps (Existencias Limitadas)
Clave	**Tarjetas de red para Notebooks**
TARCNT090	Tarjeta de red (CNF401) PCMCIA para Notebook de 32 Bits (Existencias Limitadas)
Clave	**Router**
ROUCNT010	Router Marca C-Net, (CNIG914) (4) 10/100Mbps y 1 Puerto UPLink, con una sola cuenta de Cable/DSL puede compatir Internet hasta 253 Usuarios (Existencias Limitadas)
Clave	**SWITCH RJ-45 10/100**
SWTCNT050	Switch Fast Ethernet C-NET Dual Speed (CSH-500) de 5 puertos RJ-45 10/100 Mbps
SWTCNT010	Switch Fast Ethernet C-NET Dual Speed (CSH-800) de 8 puertos RJ-45 10/100 Mbps
SWTCNT120	Switch Fast Ethernet C-NET (CSH-8004P) de 8 puertos RJ-45 10/100 Mbps con 4 puertos Power Over Ethernet
SWTCNT020	Switch Fast Ethernet C-NET Dual Speed (CSH-1600) de 16 puertos RJ-45 10/100 Mbps
SWTCNT030	Switch Fast Ethernet C-NET Dual Speed (CSH-2400) de 24 puertos RJ-45 10/100 Mbps
SWTCNT140	Switch Fast Ethernet C-NET (CSH-2402G) de 24 puertos +2P Equipado con 24 puertos fijos de cobre y dos puertos 10/100Mbps fijos de cobre 1000 Mbps.

Redes Inalambricas

Clave	**Bluetooth**
TARCNT160	Bluetooth (CBH-M21) El auricular Bluetooth proporciona el perfil de auricular y manos libres que permite hablar por teléfono celular mientras conduce, caminar o hablar a través de Skype, cuando en el equipo. (Existencias Limitadas)
Clave	**Adaptadores 54 Mbps**
TARCNT010	Adaptador PCI para redes inalambricas (CWP-854) 54 Mbps, antena desmontable, Avanzada de 256-bit WPA,compatible con el estándar 802.11b/g, Soporta WEP, WPA, WPA, WPS.MS Windows 98SE/ME/2000/XP/Vista (Existencias Limitadas)

TARCNT030	Adaptador USB para Redes Inalámbricas (CWD-854) 54 Mbps, frecuencia a 2.4GHz, compatible con el estándar 802.11b (Existencias Limitadas)
Clave	Adaptadores 150 Mbps
TARCNT270	Adaptador mini USB para Redes Inalámbricas (WNUD1100) 150 Mbps Alta Ganancia, frecuencia a 2.4GHz, cuenta con dos antenas de 2dbi, compatible con el estándar 802.11b/g.
TARCNT260	Tarjeta de Red PCI Inalámbricas (CWP-906) 150 Mbps Alta Ganancia, frecuencia a 2.4GHz, antena desmontable, soporta tecnologia mimo 1T1R, transmite la señal hasta 100 mts dependiendo de las condiciones en que se encuentra, compatible con el estándar 802.11b/g, Soporta WEP, WPA, WPA, WPS.
Clave	Adaptadores 300 Mbps
TARCNT220	Tarjeta de Red PCI Inalámbrica (CWP-905), 300 Mbps, frecuencia a 2.4GHz, compatible con el estándar 802.11n
TARCNT240	Micro Adaptador USB Inalámbrico con tecnologia N (CQU-906) 150 Mbps, Adaptador de alta velocidad y bajo consumo de energia. Compatible con estandar 802.11 b/g/n.
TARCNT210	Adaptador USB Inalámbrico con tecnologia N (CWU-906) 300 Mbps, soporta WMM para mejorar transmisión de video y VOIP, botón de encriptación WPS para fácil configuracion de seguridad, WEP, WPA. Compatible con el estándar 802.11b/g/n
TARCNT250	Adaptador USB para Redes Inalámbricas (WNUD1150) 300 Mbps Alta Ganancia, frecuencia a 2.4GHz, soporta tecnologia mimo 1T2R, transmite la señal hasta 100 mts dependiendo de las condiciones en que se encuentra, compatible con el estándar 802.11b/g.
Clave	Router 300 Mbps
ROUCNT150	Router Inalambrico (CBR-970), 150 Mbps, cuenta con 1 puerto WAN y 4 puerto LAN, soporta seguridad WEP 64/128, WPA, WPA2 Mix, 802.1x. Compatible con estandar 802.11 b/g/n. Ideal para compartir señal inalambrica en oficinas u hogares.
ROUCNT160	Router Banda Ancha Inalámbrico con tecnologia N (WNIR3300), 300 Mbps, frecuencia a 2.4GHz, cuenta con 4 puertos Ethernet 10/100 Mbps, 1 pto WAN, Soporta modo operacion Gateway, Bridge, Wireless ISP y modos wireles AP, client, WDS, AP+WDS, tecnologias 2T2R MIMO, 4 SSID y cuenta con 2 antenas desmontables, compatible con el estándar 802.11b/g
ROUCNT100	Router Banda Ancha Inalámbrico 3.5G Wireless-N (CWR-935), 300 Mbps, frecuencia a 2.4GHz, cuenta con 4 puertos Ethernet 10/100, 1 pto WAN, y 2 puertos USB, soporta modos de operación WEP 64/128,WPA,WAP2,AP,WiFiAP, tambien soporta 4 SSIDs. compatible con el estándar 802.11b/g (Existencias Limitadas)
Clave	Router y Access Point 150 Mbps
ROUCNT130	Micro Router Inalambrico (CQR-980), 150 Mbps, cuenta con 1 puerto WAN y 1 puerto LAN, soporta seguridad WEP 64/128, WPA, WPA2 Mix, 802.1x. Compatible con estandar 802.11 b/g/n. Ideal para compartir señal inalambrica en oficinas u hogares.
ROUCNT140	Micro Router Inalambrico 3G (CQR-981), 150 Mbps, cuenta con 1 puerto WAN, 1 puerto LAN y puerto USB, soporta seguridad WEP 64/128, WPA, WPA2 Mix, 802.1x. Compatible con estandar 802.11 b/g/n. Ideal para compartir señal inalambrica en oficinas u hogares. Conexion a red 3G a traves de BAM USB compatible (Existencias Limitadas)
Clave	Router y Access Point 300 Mbps
ROUCNT080	Router Banda Ancha Inalámbrico 3.5G con tecnologia N (CBR-980), 300 Mbps, frecuencia a 2.4GHz, cuenta con 4 puertos Ethernet 10/100, 1 pto WAN, soporta MIMO, WEP, WPA, AP, WDS. Multiples modos de Conexion a Internet (Wi-Fi / 3.5G/ Acceso xDSL), compatible con los estándares 802.11b/g/n (Existencias Limitadas)
Clave	Router High Power 150 Mbps
ROUCNT170	Router High Power para exterior (WNOR5300), 150 Mbps, frecuencia a 2.4GHz, tiene un puerto WAN 10/100 Mbps y LAN 10/100 Mbps, soporta modoBridge, Gateway & WISP, cuenta con antena integrada direccional de 9 dbi, tiene un conector SMA para agregar una antena de alta ganancia, soporta enlaces de hasta 1km a PC y LAPTOP , y de hasta 2 KM con una antena de alta ganacia hasta 10 km, POE, Firewall.
ROUCNT180	Router High Power para exterior (WNOR5305), 150 Mbps, frecuencia a 5GHz, tiene un puerto WAN 10/100 Mbps y LAN 10/100 Mbps, soporta modoBridge, Gateway & WISP, cuenta con antena integrada direccional de 12 dbi, tiene un conector SMA para agregar una antena de alta ganancia, soporta enlaces de 3 km y con una antena de alta ganacia hasta 10 km, POE, Firewall.
Clave	Adaptador High Power 150 Mbps
TARCNT280	Adaptador USB High Power (WNUD1150H), 150 Mbps, frecuencia a 2.4GHz, cuenta con una antena desmontable de 5 dbi, soporta seguridad WEP 64/128, WPA, WPA2, WPA Mixed y es compatible con los windows 2000, XP, 32/64 bit, Vista 32/64, Win 7 32/64bit.
Clave	Antenas
ANTCNT110	Antena para interiores Omni-Direccional para redes inalámbricas (CHA-7), 7dBi, frecuencia a 2.4GHz, es ideal para actualizar sus routers y puntos de acceso inalámbricos.

Productos Advantek Network

Redes Estructuradas

Clave	Fax Modem
TARADT010	Fax Modem Advantek (AM-56KI-LU) PCI 56Kbps, V.90/V.92 Data/Fax/Voice Modem (Lucent) (Existencias Limitadas)
Clave	**Adaptadores de Red**
TARADT020	Tarjeta de Red Advantek (ALN-101C) PCI 10/100 Mbps Fast Ethernet (Existencias Limitadas)
Clave	**Switches**
SWTADT010	Switch Advantek (ANS-05P) 5 puertos 10/100 Mbps Fast Ethernet (Existencias Limitadas)
Clave	**Adaptadores de Conectividad**
TARADT060	HUB Advantek (AUH-204S) 4 puertos USB (2.0) (Existencias Limitadas)

Productos TRENDnet

Redes Estructuradas

Clave	Tarjeta de Red PCI
TARTRD020	Tarjeta de Red PCI TRENDnet (TE100-PCIWN) 10/100 Mbps. (Existencias Limitadas)
TARTRD050	Tarjeta de Red PCI Inalambrica TRENDnet (TEW-423PI) Velociad detransferencia de 54 Mbps. (Existencias Limitadas)
TARTRD040	Tarjeta PCI (TEW-623PI) 300Mbps Wireless N-Draft PCI Adapter (Existencias Limitadas)
TARTRD070	Adaptador PCI Gigabit (TEG-PCITXR) 1 puerto Gigabit Auto-MDIX y de Auto-Negociación a 10/100/1000Mbps, Compatible con velocidad de datos para red con modo doble Full-Dúplex a 20/200/2000Mbps, Compatible con Wake-on-LAN para el encendido remoto.
TARTRD080	Adaptador PCI Gigabit de bajo perfil (TEG-PCITXRL) 1 puerto Gigabit Auto-MDIX y de Auto-Negociación a 10/100/1000Mbps, Compatible con Wake-on-LAN para el encendido remoto, Ethernet: a 10/20Mbps (half/full dúplex), Fast Ethernet: a 100/200Mbps (half/full dúplex), Gigabit: a 2000Mbps (full dúplex).
Clave	**Adaptadores de Red USB**
TARTRD190	Adaptador USB 2.0 Ethernet 10/100Mbps (TU2-ET100) Estándares USB 2.0, 1.1 IEEE 802.3 10Base-T IEEE 802.3u 100Base-TX, Ethernet: 10Mbps/20Mbps (Half/Full Dúplex) Fast Ethernet: 100Mbps/200Mbps (Half/Full Dúplex).
TARTRD270	Tarjeta USB 2.0 REDEI (TU2-ETG) adaptador de red USB Gigabit que le permite conectarse de forma instantánea a una red a 10/100/1000Mbps mediante un USB habilitado para PC portátil o Notebook. Además, es compatible con USB 2.0. Compatibilidad regresiva con USB 1.0 y 1.1
Clave	**Switch Fast Ethernet 10/100 Mbps**
SWTTRN030	Mini Switch marca TRENDnet Fast Ethernet TRENDnet no administrable (TE100-S5) de 5 puertos 10/100 Mbps, para escritorio, gabinete de plastico. (Existencias Limitadas)
SWTTRN040	Mini Switch marca TRENDnet Fast Ethernet TRENDnet no administrable (TE100-S8) de 8 puertos 10/100 Mbps, para escritorio, gabinete de plastico. (Existencias Limitadas)
SWTTRN050	Switch Ecologico Trendnet 24 ptos 10/100 MBPS (TE100-S24G) La tecnología GREENnet reduce el consumo de energía hasta en un 40% *. 24 x 10/100 Mbps Auto-MDIX puertos RJ-45. Plug and Play este interruptor para montaje en bastidor de metal resistente. Capacidad de switching de 4.8Gbps
SWTTRN060	Switch Smart Trendnet 26 Ptos 10/100 + 4 Ptos Gigabit (TEG-424WS) Proporciona SNMP (v1), IEEE 802.1X y soporte STP.Capacidad de switching de 12.8 Gbps.24 X 10/100Mbps Auto-MDIX.4 Gigabit Auto-MDIX y 2 x compartida ranuras mini-GBIC.Soporta VLAN IEEE 802.1Q, VLAN asimétrica, QoS, IGMP, Trunking y de creación de reflejo
SWTTRN070	Switc Trendnet ecológico Greennt 16 Ptos 10/100 MBPS (TE100-S16G) La tecnología GREENnet reduce el consumo de energía hasta en un 40% *.16 x 10/100 Mbps Auto-MDIX puertos RJ-45.Plug and Play este interruptor para montaje en bastidor de metal resistente.Capacidad de switching de 3.2Gbps
SWTTRD040	Switch Trendnet 5 Ptos Gigabit Green (TEG-S50G) La tecnología GREENnet reduce el consumo de energía hasta en un 70% *. 5 x Auto-Negociación puertos Gigabit. Crear una red de alto rendimiento eficiente de la energía Gigabit en cuestión de minutos. resistente interruptor de metal con un enchufe simple y la instalación.
SWTTRD020	Switch Trendnet 8 Ptos Gigabit Green (TEG-S80G) La tecnología GREENnet reduce el consumo de energía hasta en un 70% *. 8 x Auto-Negociación puertos Gigabit. Crear una red de alto rendimiento eficiente de la energía Gigabit en cuestión de minutos. resistente interruptor de metal con un enchufe simple y la instalación

SWTTRN090	Switch Smart Trendnet 16 Ptos Gigabit C/2 Ranuras Mini-Gbic (TEG-160WS) Proporciona SNMP (v1), IEEE 802.1X y el apoyo de STP. Capacidad de switching de 32Gbps. 16 Gigabit Auto-MDIX. 2 x compartida ranuras mini-GBIC. Soporta VLAN IEEE 802.1Q, VLAN asimétrica, QoS, IGMP, Trunking y de creación de reflejo
SWTTRD070	Switch GREENnet con 16 puertos Ethernet 10/100Mbps (TE100-S16Eg) Hardware Estándares IEEE 802.3 10Base-T ; IEEE 802.3u 100Base-TX; IEEE 802.3x Flow Control, Ethernet: UTP/STP Cat. 3, 4, 5 Hasta 100m, Fast Ethernet: UTP/STP Cat. 5, 5e, 6 Hasta 100m,16 Puertos Auto-MDIX RJ-45 10/100Mbps.
SWTTRD080	Swtich ecológico de 5 puertos 10/100Mbps (chasis metalico) (TE100-S50g) Estandares IEEE 802.3 10Base-T, IEEE 802.3u 100Base-TX. IEEE 802.3x Flow Control. Ethernet: UTP/STP Cat. 3, 4, 5 hasta 100m, Fast Ethernet: UTP/STP Cat. 5, 5e, 6 hasta 100m. Ethernet: 100Mbps/200Mbps, 5 puertos 10/100Mbps Auto-MDIX RJ-45.
SWTTRD090	Swtich ecológico de 8 puertos 10/100Mbps (chasis metalico) (TE100-S80g) IEEE 802.3 10Base-T; IEEE 802.3u 100Base-TX; IEEE 802.3x Flow Control, Ethernet UTP/STP Cat. 3, 4, 5 hasta 100m, Fast Ethernet: UTP/STP Cat. 5, 5e, 6 hasta 100m, Ethernet: 10Mbps/20Mbps (half/full-duplex) Fast Ethernet: 100Mbps/200Mbps (half/full-duplex).
SWTTRD100	Switch administrable de 8 puertos 10/100 Mbps (TE100-S800i) 8 puertos Fast Ethernet RJ45 Auto-MDIX a 10/100Mbps, Hasta 1.6Gbps. (sobrepedido)
SWTTRD110	Switch administrable de 8 puertos 10/100 y 1 pto 100Base-FX (TE100-S810Fi) 8 puertos Fast Ethernet RJ45 Auto-MDIX a 10/100Mbps 1 puerto de fibra tipo 100Base-FX SC, Hasta 3.8Gbps, Puerto Serial de 9-Pin hembra RS-232, Fast Ethernet: UTP/STP Cat. 5, EIA/TIA-568 100-ohmios, 100 metros máx. (sobrepedido)
SWTTRN120	Switch Poe de 8 puertos 10/100Mbps (TPE-S80) Estándares IEEE 802.3 10Base-T IEEE802.3u 100Base-TX corriente sobre Ethernet IEEE 802.3af Control de flujo IEEE 802.3x, 8 puertos PoE Fast Ethernet con Auto-MDIX a 10/100Mbps, Ethernet: a 10/20Mbps (half/full dúplex) Fast Ethernet: a 100/20Mbps (half/full dúplex).
SWTTRD150	Switch L2 24puertos a 10/100Mbps (TL2-E284) 24 puertos Fast Ethernet Auto-MDIX a 10/100Mbps,4 puertos Gigabit Auto-MDIX a 10/100/1000Mbps, 2 x ranura Mini-GBIC 1000Base , 1 puerto DB-9 RS-232 para la gestión del switch, Ancho de banda hasta 12.8 Gbps.
SWTTRD160	Switch Gigabit L2 24puertos (TL2-G244) 24 x 10/100/1000 Mbps Auto-MDIX RJ-45 puertos, 4 x ranura Mini-GBIC 1000Base , 1 puerto DB-9 RS-232 para la gestión del conmutador, Ancho de banda de hasta 48 Gbps.
SWTTRD170	Switch gigabit GREENnet de 8 puertos (TEG-S80Dg) La tecnología GREENnet reduce el consumo de energía hasta en un 70%, Puertos-MDIX RJ-45 8 x 10/100/1000Mbps, Estándares IEEE 802.3 10Base-T; IEEE 802.3u 100Base-TX IEEE 802.3ab 1000Base-T; IEEE 802.3x Flow Control.
SWTTRD180	Switch gigabit GREENnet de 16 puertos (TEG-S16Dg) 16 puertos RJ-45 Gigabit Auto-MDIX a 10/100/1000Mbps, Capacidad de forwarding (reenvío) 32Gbps.
SWTTRD190	Switch gigabit GREENnet de 24 puertos (TEG-S24Dg) 24 puertos RJ-45 Gigabit Auto-MDIX a 10/100/1000Mbps, Capacidad de reenvío de 48 Gbps.
SWTTRD200	Switch de 8 puertos RJ-45 con velocidad 10/100 Mbps (TEG-S811Fi) 8 puertos RJ-45 Fast Ethernet a 10/100Mbps, 1 puerto RJ-45 Gigabit a 10/100/1000Mbps y 1 puerto Mini-GBIC Gigabit 1000Base. (sobrepedido)
SWTTRD220	Mini switch gigabit 5 puertos 10/100/1000Mbps (chasis de plastico) (TEG-S5g) Con tecnologia GREENnet, 5 puertos Ethernet Gigabit con Auto-MDIX y Auto-Negociación a 10/100/1000Mbps, Control de flujo IEEE 802.3x para modo full-dúplex, Control de flujo de contrapresión para modo half-dúplex. (sobrepedido)
SWTTRD230	Mini switch gigabit 8 puertos 10/100/1000Mbps (chasis de plastico) (TEG-S8g) Con tecnologia GREENnet, 8 puertos Gigabit Auto-MDIX y de Auto-Negociación a 10/100/1000Mbps, Control de flujo IEEE 802.3x para modo full-dúplex Control de flujo de contrapresión para modo half-dúplex.
SWTTRD240	Switch gigabit Ethernet de 8 puertos Keebox (1año de garantía) (SGE08) 8 Puertos 10/100/1000Mbps Auto-MDIX Gigabit Ethernet, Compatible con los estándares IEEE 802.3/IEEE 802.3u/IEEE 802.3ab, Control de flujo IEEE 802.3x para modo full-duplex.
SWTTRD270	Switch Gigabit (24 10/100, 2 10/100/1000) (TEG-S224) 24 puertos Fast Ethernet MDIX de Auto-Negociación a 10/100Mbps, 2 puertos Gigabit Auto-MDIX y de Auto-Negociación a 10/100/1000Mbps, Modo de transferencia Full/Half dúplex para cada puerto (modo full dúplex solamente para Gigabit), Control de flujo IEEE 802.3x para modo Full-Dúplex, Control de flujo de contrapresión para modo Half-Dúplex.
SWTTRD280	Switch Gigabit 52 ptos (48 10/100, 2 10/100/1000, 2 mini GBIC) (TEG-2248WS) 48 Puertos de 10/100Mbps con Auto-Negociación y puerto Auto-MDIX Ethernet, 2 puertos de 10/100/1000Mbps con Auto-Negociación y Puerto Auto-MDIX Gigabit, 2 ranuras Mini-GBIC 1000Base-SX/LX para módulos opcionales Mini-GBIC, Modo de transferencia Full/Half dúplex para cada puerto (modo full dúplex solamente para Gigabit).

SWTTRD290	Switch Gigabit 52 ptos (48 10/100/1000, 4 mini GBIC) (TEG-448WS) 48 puertos UTP Ethernet Gigabit con Auto-negociación y Auto-MDIX a 10/100/1000Mbps, 4 ranuras mini-GBIC Auto-Sense a 1000Mbps comparten 4 puertos 1000Base-T (Puerto 45-48), Modo de transferencia Full/Half dúplex para cada puerto.
SWTTRD300	Smart Switch Gigabit 24 ptos 10/100/1000 Mbps (TEG-240WS) 24 puertos RJ-45 Auto-MDIX a 10/100/1000Mbps, 2 ranuras Mini-GBIC 1000Base-SX/LX (compartidas con 23 y 24 puertos Gigabit), Capacidad de conmutación de 96 Gbps, Control de flujo full-dúpllex IEEE 802.3x y contrapresión.
SWTTRD310	Switch gigabit GREENnet de 16 puertos (tamaño rack) (TEG-S16g) Tec. GREENnet, 16 puertos RJ-45 Gigabit Auto-MDIX, Capacidad de reenvío de 32 Gbps, Control de flujo IEEE 802.3x para modo full-dúplex, Control de flujo de contrapresión para modo half-dúplex, Ethernet 10Mbps/20Mbps (half/full-dúplex), Fast Ethernet 100Mbps/200Mbps (half/full-dúplex), Gigabit Ethernet 2000Mbps (full-dúplex).
SWTTRD320	Switch gigabit GREENnet de 24 puertos (tamaño rack) (TEG-S24g) Tec. GREENnet, 24 puertos RJ-45 Gigabit Auto-MDIX, Capacidad de reenvío de 48 Gbps, Control de flujo IEEE 802.3x para modo full-dúplex, Control de flujo de contrapresión para modo half-dúplex, Ethernet: 10Mbps/20Mbps (half/full-dúplex), Fast Ethernet: 100Mbps/200Mbps (half/full-dúplex), Gigabit Ethernet: 2000Mbps (full-dúplex).
SWTTRN110	Smart Switch Gigabit 24ptos PoE (TPE-224WS) 24 puertos 10/100Mbps Auto-MDIX PoE, 4 puertos 10/100/1000Mbps Auto-MDIX Gigabit, 2 puertos 1000Base-SX/LX Mini-GBIC slots, Ethernet: 10/20Mbps (Half/Full Duplex), Fast Ethernet: 100/200Mbps (Half/Full Duplex), Gigabit: 2000Mbps (Full Duplex)
Clave	**Routers Cable/DSL ADSL VPN´s y Firewalls**
ROUTRD120	Router de banda ancha de 4 puertos ofrece la forma más sencilla y segura de compartir su conexión Internet de alta velocidad vía Cable/xDSL. Cuenta con cuatro puertos de conmutador half/full-dúplex a 10/100 Mbps (TW100-S4W1CA)
ROUTRD130	Ruteador modem ADSL2/2+ Compatible con los estándares ADSL, ADSL2 y ADSL2+ (Annex A, L, y M) Alcanza una velocidad de hasta 24 Mbps para el flujo descendente (downstream) y de 1.2 Mbps para el flujo ascendente (upstream). Annex M alcanza una velocidad de hasta 3 Mbps para el flujo ascendente (upstream). Compatible con PPPoE, PPPoA o tipos de conexión IPoA (TDM-C500)
ROUTRD030	Ruteador modem ADSL2/2+ de 4 puertos, velocidad de hasta 24 Mbps para el flujo descendente (downstream) y de 1 Mbps para (upstream). Compatible con PPPoE, PPPoA o tipos de conexión IPoA Soporta hasta 8 PVC (TDM-C504)
Clave	**Servidores de Almacenamiento**
SERTRD060	Servidor apilable 1U SATA para usuarios corporativos (RS810+)
SERTRD070	Servidor apilable 1U SATA para usuarios corporativos (RS810RP+)
SERTRD120	Servidor de almacenamiento para 1disco hogar/pequeños negocios (DS110J)
SERTRD150	Servidor HDD NAS de 2,5" para 4 discos hogar/pequeños negocios (DS411 Slim)
SERTRD160	Servidor NAS SATA de 4 bahías, para uso personal y en PYMES (DS411J)
SERTRD020	Servidor NAS todo en uno, de 2 receptáculos y de alto rendimiento. Velocidad de lectura de 107.81 MB/seg y de escritura de 65.69 MB/seg Contiene SuperSpeed USB 3.0 Motor de cifrado de hardware Compatibilidad con Windows® ACL Completas soluciones de copia de seguridad. Diseño silencioso y frío. Ejecución en Synology DiskStation Manager (DSM) (DS212+)
SERTRD180	Divisor PoE de un gigabit (TPE-112SI) convierte una señal de red PoE en fuentes de datos gigabit y corriente independientes. Este dispositivo permite a los administradores tirar cables PoE con la velocidad de un gigabit en largas distancias y luego convierte las señales PoE en fuentes de datos y corriente independientes con el fin de establecer enlaces de red con dispositivos no PoE. (TPE-112GS)
SERTRD040	Servidor de almacenamiento Synology para 2 discos duros (no incluidos) para uso personal y PYMES (DS212J)
SERTRD130	Servidor de almacenamiento Synology para 1 disco duros (no incluido) para uso personal y PYMES (DS112J)
SERTRD190	El servidor NAS de alto rendimiento escala hasta 15 unidades para PYMES •Escritura a 194,83 MB/seg y lectura a 200,31 MB/seg1 Escale hasta 15 unidades con Synology DX510 Contiene SuperSpeed USB 3.0 Módulo de RAM ampliable (hasta 3 GB) 2 LAN compatibles con conmutación por error y Link Aggregationv Tecnología de refrigeración pasiva de la CPU y Redundancia del ventilador del sistema Compatible con VMware®, Citrix®, Microsoft® Hyper-V® Ejecución en Synology DiskStation Manager (DSM) (DS1512+)
Clave	**Adaptadores powerline**
ACCTRD090	Adaptador Powerline AV a 200Mbps (TPL-303E) Estándares IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, HomePlug AV, Interfaz Puerto RJ45 Auto-MDIX a 10/100Mbps Clavijas de corrientes, Banda de frecuencia 2 ~ 30 MHz, Powerline: Hasta 200Mbps, LAN: 10/100Mbps, Hasta 8 nodos.

ACCTRD100	Adaptador Powerline-Ethernet a 200Mbps (TPL-304E) Estándares IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, HomePlug AV, Puerto RJ45 Auto-MDIX a 10/100Mbps Clavijas de corrientes, 1 toma eléctrica, 1 botón de sincronización, frecuencia 2 ~ 30 MHZ, Powerline: Hasta 200Mbps, LAN: 200 Mbps con el modo Full Duplex, hasta 8 adaptadores.
ACCTRD150	Switch POE 8 puertos (4 10/100, 4 POE) (TPE-S44) IEEE 802.3 10Base-T IEEE802.3u 100Base-TX IEEE 802.3ab 1000base-T IEEE 802.3af Power over Ethernet, 4 puertos PoE Auto-MDIX a 10/100Mbps 2 puertos Gigabit Auto-MDIX a 10/100/1000Mbps, Ethernet: a 10/20Mbps (half/full dúplex) Fast Ethernet: a 100/200Mbps (half/full dúplex) Gigabit: 2000Mbps (Full-Dúplex).
ACCTRD120	Punto de acceso inalámbrico N Powerline AV a 200 Mbps (TPL-310AP) Estándares IEEE 802.3, IEEE 802.3x, IEEE 802.3u, IEEE 802.11n, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11s, IEEE 802.1d, HomePlug AV, Puerto RJ45 Auto-MDIX a 1/100Mbps Clavijas de corrientes,frec de powerline 2 ~ 28 MHZ, Powerline: Hasta 200Mbps** Ethernet: Hasta 200Mbps (modo Full-Dúplex), frecuencia 2.412GHz ~ 2.472GHz.
ACCTRD130	Kit con 2 adaptadores Powerline-Ethernet TPL-401E a 500Mbps (TPL-401E2K) Estándares IEEE 1901, HomePlug AV, IEEE 802.3, IEEE 802.3x, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, Puerto RJ45 Auto-MDIX a 10/100/1000Mbps, frecuencia 2 ~ 28 MHZ, Powerline: Hasta 500Mbps**, Ethernet: hasta 2 Gps en modo Full Dúplex
ACCTRD470	Inyector PoE Admite velocidades Fast Ethernet Full Dúplex Utiliza conmutadores no PoE para conectar en red dispositivos PoE a distancias de hasta 100 metros (328 pies) Permite ahorrar en costos de instalación y de equipos Cree una red PoE y no PoE integrada (TPE-103I)
Clave	**Print Server**
PRNTRD010	Print Server marca TRENDnet (TE100-P1U), con 1 puerto USB 2.0 y un puerto RJ-45 10/100 Mbps, Administrable via web, soporta E-mail alert/ internet printing protocol(IPP)/SMB/POST. Convierte una impresora USB independiente en un recurso compartido de red.
PRNTRD030	Print Server (TE100-P1P) 10/100Mbps Parallel Print Server
PRNTRD020	Print Server marca TRENDnet (TE100-P21), con 2 puerto USB 2.0, un puerto RJ-45 10/100Mbps y 1 puerto paralelo (DB25) integrado , Administrable via web, soporta E-mail alert/ internet printing protocol(IPP). Convierte una impresora USB independiente en un recurso compartido de red.
PRNTRD050	Print Server inalámbrico 11g con 1 puerto USB para multifuncional (TEW-MP1U) Estándares IEEE 802.3 10Base-T, IEEE 802.3u 100Base-TX, IEEE 802.11b/g, USB 2.0, 1.1 compatible con puerto USB Tipo A, Puerto UTP/STP Ethernet con auto-negociación a 10/100Mbps.
PRNTRD100	Servidor de impresión inalámbrico TRENDnet 1 puerto USB 2.0 de alta velocidad, 1 puerto RJ45 10/100 Mbps, 1 antena dipolo externa de 2dBi (TEW-MFP1)
Clave	**Switch KVM**
SWTTRD330	Switch KVM DVI 2 ptos (TK-204UK) Compatible con DVI-I & DVI-D, Conmutador KVM USB DVI para escritorio compacto con audio y micrófono de 2 puertos, Especificación USB 2.0/1.1 compatible con alimentación para interfaz USB, incluye 2 juegos de cables.
SWTTRD340	Switch KVM de 2 puertos PS/2 (TK-205K) Para consola: 1 HDB VGA/SVGA de 15 pins, Para PC: 1 Mini Din de 6 pins tipo PS/2 (macho), 1 Mini Din de 6 pins tipo PS/2 (macho), 1 HDB VGA/SVGA de 15 pins, Conectore; sTeclado: Tipo PS/2 mini Din de 6 pins (hembra), Ratón: Tipo PS/2 mini Din de 6 pins (hembra), Monitor: 1 HDB VGA/SVGA de 15 pins (hembra), incluye 2 juegos de cables.
SWTTRD350	Switch KVM con audio y 2 puertos PS/2 (TK-208K) resolución VGA de hasta 2048 x 1536, Utiliza un mismo teclado, monitor y ratón para controlar dos PCs, con 2 juegos de cables.
SWTTRN100	Switch KVM con audio y 2 puertos USB (TK-209K) 2 juegos de cables KVM de 1,2 metros (4 pies) y cables de audio, Utiliza un mismo teclado, monitor y ratón para controlar dos PCs.
SWTTRD370	Switch KVM DVI 2 ptos con audio (TK-214i) Utiliza un mismo teclado, monitor y ratón para controlar dos PCs, 2 conjuntos de cables de combinación integrados de 80 cm (2.6 ft.) con puertos DVI, USB, audio y micrófono, Resolucion DVI-I 1920 x 1200.
SWTTRD380	Switch KVM 2 ptos con audio (TK-217i) Utiliza un mismo teclado, monitor y ratón para controlar dos PCs, 2 conjuntos de cables de combinación VGA y USB Longitud : 77cm (31 pulgadas).
SWTTRD390	Kit de switch KVM USB 4 ptos (TK-407K) Compatible con especificaciones USB 1.1, 4 juegos de 1,8M (6 pies) Cables KVM USB, VGA/SVGA de 15-pin.
SWTTRD400	Kit de switch KVM PS2 4 ptos (TK-408K) 4 juegos de cables KVM de 1,8 metros (6 pies) y cables de audio, VGA/SVGA, PS/2.
SWTTRD050	Kit de switch KVM USB 4 ptos (TK-409K) Compatible con especificaciones USB 1.1, 4 juegos de cables KVM de 1,8 metros (6 pies), 4 juegos de cables para audio/micrófono, VGA/SVGA.
SWTTRD420	Kit de switch KVM USB 4 ptos + 4 juegos de cables y soporte de audio (TK-423K), 4 x cable de conexión múltiple KVM (2 x 1.2m/4pies, 2 x 1.8m/6pies), 4 x cable de cables de altavoces/micrófono KVM (2 x 1.2m/4pies, 2 x 1.8m/6pies), Resolución VGA 2048 x 1536. (sobrepedido)
SWTTRD430	Switch KVM 4 ptos (tamaño rack) (TK-401R) Utiliza un mismo teclado, monitor y ratón para controlar cuatro PCs, PS/2, VGA.

SWTTRD440	Switch KVM 4 ptos con audio tam. rack (TK-403KR) Teclado estilo PS/2 y control de ratón, Conmutación simultánea/independiente de micrófono de audio y canal de PC, Resolución VGA 2048 x 1536, incluye 4 juegos de cable. (sobrepedido)
SWTTRD450	Switch KVM 8 puertos (TK-801R) Emulación de teclado y ratón PS/2, Resolución de 1920 x 1440 con ancho de banda de 200 MHz en VGA.
SWTTRD460	Switch KVM 8 puertos USB/PS2 tam. Rack (TK-803R) Compatible con USB 1.1, Resolución VGA 2048 x 1536.
SWTTRD060	Switch KVM 8 puertos USB/USB tam Rack con OSD (TK-804R)
Clave	**Video Splitter**
ACCTRD260	Video Splitter apilable 2 ptos (TK-V201S) Entrada 1 Macho VGA HDB de 15 pins, (incluye 1 cable VGA de 1.85 metros [6 pies]), Salida 2 Hembras VGA HDB de 15 pins, Resolución 1920 x 1440 (Máx.).
ACCTRD270	Video Splitter apilable 4 ptos (TK-V401S) Entrada 1 Macho VGA HDB de 15 pins, (incluye 1 cable VGA de 1.85 metros [6 pies]), Salida 2 Hembras VGA HDB de 15 pins, Resolución 1920 x 1440 (Máx.), Longitud del cable 65 metros (210 pies) (Máx.). (sobrepedido)
Clave	**Miscelaneos**
CABTRD020	Cable KVM Usb/VGA de 15 pies (TK-CU15) Monitor: VGA/SVGA HDB 15-pin Macho a Macho. Teclado y ratón: USB 1.1 tipo A. Color: negro. Conecte ordenadores equipados con puertos VGA y USB a los conmutadores KVM TK-803R, TK-804R, TK-1603R ó TK-1604R de TRENDnet.
CABTRD030	Carcasa de almacenamiento de red SATA I/II de 3.5" y 2 bahías (TS-S402)
CABTRD050	Cable convertidor de dispocitivos POE de 5.5mm a 3.5mm (TV-JC35)
ACCTRD160	Kit protector contra descargas eléctricas con conectores N para TEW-455APBO (TEW-ASAL1) Rango de frecuencia DC ~ 6GHz, impedancia 50Ω,
ACCTRD170	Cable LMR200 con conectores tipo N y SMA invertido, 2 mts (TEW-L202) Peso 115g (0.25lb), Frecuencia de corte 41 GHz, Impedancia 50 ohmios.
ACCTRD180	Cable LMR200 con conectores tipo N y SMA invertido, 8 mts (TEW-L208) Frecuencia de corte 41 GHz, Impedancia 50 ohmios, Peso 0,021 lb/pies (0,03 kg/m).
ACCTRD190	Cable de tipo N a tipo N de 6M (TEW-L406) Peso 0,068 lb/pies (0,10 kg/m), Frecuencia de corte 16,2 GHz, Impedancia 50 ohmios.
ACCTRD200	Cable de tipo N a tipo N de 12M (TEW-L412) Peso 0,068 lb/pies (0,10 kg/m), Frecuencia de corte 16,2 GHz, Impedancia 50 ohmios.
ACCTRD210	Kit de montaje para Rack para TE100-S800i and TE100-S810Fi (ETH-S8i)
ACCTRD220	Kit de montaje para Rack para TE100-S16g y TE100-S24g (ETH-11MK)
ACCTRD230	Examinador de cable (UTP y BNC) (TC-NT2) Comprueba la configuración del pin de los cables 10/100/1000Base-T, 10Base-2 (coax), RJ-11/RJ-12/RJ-45, EIA/TIA 356A/568A/568B, y Token Ring, Analiza los cables USB e IEEE 1394 con adaptadores opcionales, Examina el cable hasta 300 metros.
ACCTRD240	Probador de tonos e inductor amplificado (TC-TP1) Compatible con la mayoría de los generadores de tono, Con punta de aleación que reduce el riesgo de recibir descargas eléctricas, Detecta alimentación AC o DC hasta 24 voltios, Identifica la polaridad del jack de teléfono análogo y verifica la funcionalidad de la línea, Equipado con jack RJ-45 y cable jumper RJ-11 corto.
ACCTRD250	Adaptador Usb y FireWire para TC-NT2 (TC-NTUF) adaptador firewire y USB para el generador de tonos - probador de cable de red TC-NT2. (sobrepedido)
CABTRD070	Cable para KVM puerto USB 2mts diseñados para conectar el puerto USB de un PC a los conmutadores KVM TK-803R y TK-1603R de TRENDnet. (TK-CU06)
CABTRD080	Cable KVM USB 3 mts para TK-803R/1603R diseñados para conectar el puerto USB de un PC a los conmutadores KVM TK-803R y TK-1603R de TRENDnet (TK-CU10)
TARTRD210	Adaptador USB Micro Bluetooth Conecte hasta 7 dispositivos Bluetooth a distancias de hasta 10m (32.8 pies). (TBW-107UB)
ACCTRD040	Cable anti-descargas TRENDnet Garantiza la protección contra condiciones climáticas impredecibles. múltiple protección contra rayos y bidireccional. Ahorra en gastos de reparación, ya que no necesita reemplazar el equipo después del impacto de un rayo (TEW-ASAK)
Clave	**Convertidores**
ACCTRD060	Convertidor de Fibra monomodo (TFC-110S15)100 Base-TX a 100Base-fx (15km)
ACCTRD360	Convertidor de Fibra monomodo (TFC-110S60)100 Base-TX a 100Base-fx (60km)
ACCTRD380	Convertidor de fibra SC monomodo de 100Base-TX a 100Base-FX 100km (TFC-110S100)
Clave	**FAX MODEM**
FAXTRD010	Fax modem 56K (V.90, Kflex56) puerto serial soporta voz (TFM-560X)
FAXTRD030	Fax modem 56K (V.92) PCI con chip AGERE (TFM-PCIV92A)
FAXTRD020	Fax modem USB de 56kbps (TFM-561U)
Redes Inalambricas	
Clave	**Adaptadores de Red Inalambrico**

TARTRD030	Tarjeta de Red marca TRENDnet Mni USB Inalámbrica (TEW-648UB) 150 Mbps, tecnologia N, frecuencia a 2.4GHz, compatible con el estándar 802.11b/g. Diseño ultra compacto facil de instalacion.
TARTRD220	Tarjeta PCMCIA inalámbrica 11g 54Mbps (TEW-421PC)
TARTRD230	Adaptador inalámbrico USB 54 Mbps (TEW-424UB)
TARTRD240	Adaptador inalámbrico USB 54 Mbps con detector WiFi (TEW-429UB)
TARTRD250	Adapatador inalámbrico USB N con banda dual 300Mbps (TEW-664UB)
TARTRD260	Adaptador Inalámbrico USB 54 Mbps con detector WiFi y 512Mb almacen (TEW-429UF)
TARTRD090	Adaptador PC inalambrico wireless N Speed marca TRENDnet (TEW-641PC) Tarjeta Tipo II CardBus 3.3V de 32 bits, frecuencia 2.412 ~ 2.484 GHz, Estándares IEEE 802.11b, IEEE 802.11g y IEEE 802.11n (draft 2.0) (sobrepedido)
TARTRD100	Adaptador PCI inalámbrico Wireless N Speed marca TRENDnet (TEW-643PI) 32-Bit PCI Bus, Estándares IEEE 802.11b, IEEE 802.11g y IEEE 802.11n (draft 2.0), Frecuencia 2.412 ~ 2.484 GHz, 2 antenas dipolo desmontables externas.
TARTRD110	Adaptador USB inalámbrico Wireless N Speed de alta potencia (TEW-645UB) USB 2.0, Estándares IEEE 802.11b, IEEE 802.11g y IEEE 802.11n (draft 2.0), antena interna 3dBi, frecuencia 2.412 ~ 2.484 GHz.
TARTRD120	Mini adaptador USB inalámbrico N Speed (TEW-649UB) USB 2.0, Estándares IEEE 802.11b, IEEE 802.11g y IEEE 802.11n, Construido en antena a bordo, Frecuencia 2.412 ~ 2.484 GHz.
TARTRD130	Microadaptador USB inalámbrico N Speed a 150 Mbps (TEW-648UBM) USB 2.0, Estándares IEEE 802.11b, IEEE 802.11g y IEEE 802.11n, Antena incorporada, Frequencia 2.412 - 2.484 GHz.
TARTRD140	Adaptador USB inalámbrico N Speed a 150Mbps Keebox (W150NU) USB 2.0 estándar 1.1, estándares IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, basado en la tecnología IEEE 802.11n, Frecuencia 2.412 ~ 2.484 GHz.
TARTRD150	Adaptador inalambrico USB a 300Mbps (TEW-624UB) USB 2.0, 1.1, estándares IEEE 802.11b, IEEE 802.11g y IEEE 802.11n (Draft 2.0), 2 antenas impresas internas integradas, Frecuencia 2.412 ~ 2.484 GHz.
TARTRD160	Tarjeta PCMCIA inalambrica N Speed Draft (TEW-621PC) Interfaz de 32 bits 3.3V Tarjeta CardBus Tipo II, estándares IEEE 802.11b IEEE 802.11g IEEE 802.11n (draft), Frecuencia 2.412 ~ 2.484 GHz.
TARTRD170	Adaptador inalámbrico N Speed para consolas de juegos (TEW-647GA) Estándares IEEE 802.11b, IEEE 802.11g y IEEE 802.11n, 2 antenas incorporadas, Frecuencia 2.412 ~ 2.484 GHz.
TARTRD180	Adaptador inalámbrico N Speed para videojuegos a 450 Mbps (TEW-687GA) Estándares IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, 1 x puerto Auto-MDIX a 10/100Mbps, 4.5 watts (max), Frequencia 2.412 - 2.472 GHz. (sobrepedido)
Clave	**Router y Acces Point**
ROUTRD010	Router Inalambrico marca TRENDnet de Banda Ancha (TEW-651BR), 150 Mbps, frecuencia a 2.4GHz, integra 4 puertos RJ-45 10/100 Mbps, con Wi-Fi Multimedia (WMM) y Quality of Service (QoS). Incluye una antena de 2db flexible para mayor cobertura. Soporta Filtrado de MAC y seguridad para restricciones de navegacion.
ACPTRD080	Access Point + bridge 11g 54Mbps POE. Funciona como punto de acceso, Cliente AP, puente inalámbrico WDS o repetidor de modos. Soporta IEEE 802.3af. Ofrece seguridad con WEP de 64/128 bits, WPA/WPA2 y WPA-PSK/WPA2-PSK. Compatible con autentificación 802.1x y control de dirección para acceso de autorización de MAC (20 entradas) Permite a los usuarios desactivar la transmisión ESSID para mejorar la seguridad inalámbrica Un puerto PoE Fast Ethernet con detección automática (Auto-Sensing) integrado a 10/100Mbps (TEW-434APB)
ROUTRD060	Enrutador inalámbrico N Home a 150 Mbps 1 puerto Auto-MDIX a 10/100Mbps (Internet) 4 puertos Auto-MDIX a10/100Mbps 1 antena dipolo fijas de 2 dBi (TEW-711BR)
ACPTRD100	Access Point/Bridge a 108Mbps para exterior con antena interna de 14dBi (TEW-455APBO)
ACPTRD060	ACCESS POINT inalámbrico N a 150 Mbps, Compatible con el estándar IEEE 802.11n, 802.11a, 802.11g y 802.11b, 1 x puerto LAN Auto-MDIX a 10/100Mbps, 1 antena desmontable, Botón WPS (TEW-650AP)
ACPTRD010	Acces Point de Banda Ancha marca TRENDnet con tecnologia N (TEW-638APB), 300 Mbps, frecuencia a 2.4GHz. Señal ascendente automática (MDI/MDI-X automático), soporte para Sistema de Distribución Inalámbrico (WDS). Modos operativos; Punto de Acceso y Puente Inalámbrico.
ACPTRD020	Access Point (TEW-430APB) Wireless Access Point 54Mbps 802.11g
ACPTRD030	Router Inalambrico G marca TRENDnet de Banda Ancha (TEW-432BRP), 54 Mbps, frecuencia a 2.4GHz, integra 4 puertos RJ-45 10/100 Mbps, con Wi-Fi Multimedia (WMM) y Quality of Service (QoS). Incluye una antena de 2db flexible para mayor cobertura. Soporta Filtrado de MAC y seguridad para restricciones de navegacion. (Existencias Limitadas)
ACPTRD040	Access Point inalámbrico N de banda dual 300 Mbps (TEW-670AP)
ACPTRD050	ACCESS POINT inalámbrico de 300 Mbps Una solución de punto de acceso más pequeña y más rápida apta para mejorar a N inalámbrica. Dispositivo N inalámbrico para migrar fácilmente de redes inalámbricas G a redes N. Compatible con frecuencia de 2,4 GHz, funciona a partir de un diseño de una banda Soporta Sistema de Distribución Inalámbrico, (WDS) Wireless Distribution System, para extender redes inalámbricas. (TEW-637AP)

ACPTRD070	ACCESS POINT PoE inalámbrico N a 300 Mbps, Compatible con el estándar IEEE 802.11n, 802.11g y 802.11b, Alimente el dispositivo a través de un cable Ethernet utilizando el protocolo Alimentación por Ethernet (PoE) IEEE 802.3af. Los modos funcionales de punto de acceso, WDS y repetidor ofrecen flexibilidad en la red, Encriptación inalámbrica avanzada: 64/128-bit WEP, WPA/WPA2-RADIUS y WPA/WPA2-PSK (TEW-653AP)
ROUTRD140	Router inalámbrico N Speed Mobile a 150 Mbps (TEW-655BR3G) USB 2.0 para adaptador USB 3G, puerto 10/100Mbps Auto-MDIX, Estándares IEEE 802.3 (10Base-T), IEEE 802.3u (100Base-TX) IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, Frecuencia 2.400 ~ 2.484GHz
ROUTRD160	Router inalámbrico Nspeed a 150Mbps Keebox (W150NR) Estándares IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, basado en tecnología IEEE 802.11n,1 puerto 10/100 Mbps Auto-MDIX WAN, LAN 4 puertos 10/100Mbps Auto-MDIX, 1 antena desmontable de 2dBi, Frecuencia 2.412 ~ 2.484 GHz.
ACPTRD130	Access Point PoE inalámbrico N a 300 Mbps (TEW-638PAP) Estándares IEEE 802.11n, 802.11b, 802.11g, , 802.11e y 802.3af, 1 x 10/100Mbps Auto-MDIX PoE puerto LAN, 2 x 2 dBi antenas removibles, Frecuencia 2.412 - 2.472 GHz.
ROUTRD190	Router Gigabit inalámbrico N a 300Mbps (TEW-639GR) WAN 1 puerto Auto-MDIX a 10/100/1000 Mbps, LAN 4 puertos RJ-45 Auto-MDIX a 10/100/1000 Mbps, 3 antenas dipolo fijas de 4 dBi, Frecuencia 2.412 ~ 2.472 GHz.
ROUTRD200	Bridge o Puente de medios de 4 puertos inalámbrico N a 300 Mbps (TEW-640MB) Estándares IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, 4 x puerto Auto-MDIX a 10/100Mbps, 2 Antenas intergradas, Frecuencia 2.412 - 2.472 GHz. (sobrepedido)
ACPTRD140	Access Point inalámbrico Nspeed+Router+Switch /w 4-port Switch (TEW-652BRP) USB 2.0, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g y IEEE 802.11n (draft 2.0), 2 antenas incorporadas, Frecuencia 2.412 ~ 2.484 GHz.
ROUTRD210	Ruteador inalámbrico N a 300Mbps para viaje (TEW-654TR) 1 puerto 10/100Mbps Auto-MDIX, Estándares IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n (draft 2.0) IEEE 802.3/IEEE 802.3u Fast Ethernet, 2 antenas integradas, Frecuencia 2.412 ~ 2.484 GHz.
ACPTRD160	Access Point Inalámbrico Wireless NSpeed a 450Mbps (TEW-690AP) Estándares IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, and IEEE 802.11n, 4 puertos LAN Auto-MDIX a 10/100/1000 Mbps de un gigabit, 3 x 2 dBi antenas removibles, Frecuencia 2.412 ~ 2.472GHz.
ROUTRD220	Router gigabit inlámbrico N a 450Mbps (TEW-691GR) LAN 4 puertos RJ-45 Auto-MDIX a 10/100/1000 Mbps, WAN 1 puerto Auto-MDIX a 10/100/1000 Mbps, 3 x 4dBi antenas fijas dipolares, Frecuencia 2.412 ~ 2.472 Ghz.
ACPTRD110	Extensor de cobertura inalámbrico N a 300Mbps 1 puerto ethernet 10/100 Doble Antena de 2dbi (TEW-736RE)
ROUTRD020	N300 Wireless ADSL 2/2+ Modem Router Combinación de módem ADSL 2/2+ y enrutador inalámbrico n Compatible con la mayoría de redes de proveedores de servicios de Internet basado en ADSL No necesita alquilar un módem a su proveedor de servicios de Internet. Las características avanzadas incluyen un firewall doble, configuración Wi-Fi protegida (WPS) y controles de Calidad de Servicio WMM® (TEW-658BRM)
ACPTRD120	Punto de acceso inalámbrico POE N a 300 Mbps para exteriores, Conexiones de alta velocidad inalámbrica N de edificio a edificio, Soporta modos de punto de acceso, punto de acceso con enrutador, Sistema de distribución inalámbrico (WDS), equipos locales del cliente (CPE) y repetición Carcasa de aluminio con índice IP-66/67 Alimentada por tecnología de Alimentación sobre Ethernet (PoE) (TEW.676APBO)
Clave	**Antenas**
ANTTRD030	Antena 7DBI (TEW-AI77OB) 7dBi Indoor Omni-Directional Antena. (Existencias Limitadas)
ANTTRD050	Antena omnidireccional para interiores de 7dBi con base y conector SMA (TEW-AI07OB) Rango de frecuencia 2.4 ~ 2.5 GHz, Potencia 1 W, No es necesario un software de configuración o de instalación.
ANTTRD060	Antena omnidireccional para exteriores 8 dBi (TEW-AO08O) Rango de Frecuencia 2400 ~ 2500MHz, Ganancia 8dBi, Potencia 50W (cw), Impedancia 50 ohmios.
ANTTRD070	Antena direccional interior/exterior de 9dBi (TEW-AO09D) Rango de frecuencia 2.4 ~ 2.5GHz, Alcance de la antena 9dBi, Impedancia 50 ohmios.
ANTTRD080	Antena omnidireccional para exteriores 10 dBi (TEW-AO10O) Rango de Frecuencia 2400-2500MHz, Ganancia 10dBi, Potencia 10W (cw), Impedancia 50 ohmios.
ANTTRD090	Antena omnidireccional para exteriores 12 dBi (TEW-AO12O) Rango de frecuencia 2.4 ~ 2.5GHz Potencia 1 W, Impedancia 50Ω nominal
ANTTRD040	Antena direccional exterior de alto alcance de 14dBi (TEW-AO14D) Rango de frecuencia 2.4 ~ 2.5 GHz, Potencia 50W (cw), Impedancia 50 ohmios.

Productos ENCORE

Fax modems interno PCI

Clave	Fax modem
FAXENC020	Fax modem Encore interno (ENF656) de 56 KBPS, PCI, con contestadora. (Existencias Limitadas)
FAXENC030	Fax modem Encore (ENF656-USB) de 56 KBPS. Windows 98, ME, NT, 2000, XP, Vista y Linux. (Existencias Limitadas)

Redes

Clave	Print Server Inalambrico
PRNENC010	Print Server Inalámbrico. ENCORE. ENPSWI-2012. 2.4Ghz, 802.11g, 2 puertos USB, 1 Puerto paralelo
PRNENC060	Servidor USB Sobre Red. ENCORE. ENNUS2. Está diseñado para conectar sus AIO/MFP (impresoras todo en uno/multifunción), impresoras, dispositivos masivos de almacenamiento USB (discos duros, unidades flash y lectores de tarjetas de memoria), escáneres, altavoces USB y cámaras USB 1.1 a su red, lo que permite que todos los usuarios de la red accedan a estos dispositivos USB compartidos. Compatible: Windows 2000, XP, Server 2003, Vista, iPhone, iPod y iPad almacenan música y vídeo a través de los usuarios de la red. Casi todos los datos del dispositivo USB o funciones pueden ser compartidos a través de los usuarios
PRNENC030	Servidor USB Sobre Red. ENCORE. ENNUS1. Está diseñado para conectar sus AIO/MFP (impresoras todo en uno/multifunción), impresoras, dispositivos masivos de almacenamiento USB (discos duros, unidades flash y lectores de tarjetas de memoria), escáneres, altavoces USB y cámaras USB 1.1 a su red, lo que permite que todos los usuarios de la red accedan a estos dispositivos USB compartidos. Compatible: Windows 2000, XP, Server 2003, Vista.
PRNENC040	Servidor de Impresión LPT- USB/Puerto 10/100 ENCORE. ENPS-2001. Permite conectar una impresora a la red vía puerto USB, utilizando un cable RJ-45 a 10Base-T o 100Base-TX con toda la funcionalidad del USB 2.0. Red de Soporte de Windows par a par, IPP, IPX, NetBEUI y TCP/IP. Soporte AppleTalk (Fase II Ethrnet) con MAC OS versión 8 o posteriores.
PRNENC050	Servidor de impresión 1 LPT - 2 USB 2.0/Puerto 10/100 ENCORE. ENPS-2012. Permite conectar hasta tres impresoras a la red vía 2 puertos USB y 1 Paralelo, utilizando un cable RJ-45 a 10Base-T o 100Base-TX. Soporte de Red par a par Wndows, IPP, IPX, NetBEUI y TCP/IP. Soporte Apple Talk (Ethernet Phase II) con MAC OS versión 8.0 o posteriores.
Clave	**Adaptadores de Red**
TARENC100	Adaptador de Red USB Inalámbrico Encore (ENUWI-N3) 802.11N, frecuencia a 2.4GHz, compatible con el estándar 802.11b, 802.11g y 802.11n. Gran Ancho de Banda Compatible con Windows® XP, Windows Vista™ y Mac OSX . (Existencias Limitadas)
TARENC010	TARJETA DE RED USB INALAMBRICA ENCORE ENUWI-G2 802.11g 2.4 GHz, 54 Mbps; Seguridad WEP de 64 bits/128 bits, WPA, WPA2, WPA-PSK, WPA2-PSK; Antena interna impresa. (Existencias Limitadas)
TARENC040	TARJETA DE RED ENCORE ENL832-TX-EN V2.0/2.1 32-bit; FAST ETHERNET PCI 10/100Mbps; Auto MDI/MDI-X crossover; Ideal para tu red SOHO; Compatible con Windows 95, 98, ME, NT, 2000, XP, NetWare, Linux y Unix.
Clave	**Adaptadores de Red 150 Mbps**
TARENC120	Adaptor PCI Inalámbrico. ENCORE. ENLWI-N3. 11n N150 2.4GHz. Una antena bipolo de 2dBi desmontable. Compatible: Windows 7 / 2000 / XP / Windows Vista.
TARENC030	Mini Adaptador de red inalámbrico USB. ENCORE. . ENUWI-SN4. Frecuencia: 2,4GHz. 11n a 150 Mbps. Seguridad: WEP de 64 bits/128 bits, WPA, WPA2, WPA-PSK, WPA2-PSK, “Push Button”, PIN. Antena: interna impresa. Mide sólo 33 mm de largo y 7 mm de espesor. Compatible con Windows 7/Vista/XP/2000 y Apple Mac OS X.
Clave	**Adaptadores de Red 300 Mbps**
TARENC060	Adaptador de red inalámbrico USB. ENCORE. Adaptador USB 1T2R Inalámbrico 11n. ENUWI-NX2. Frecuencia: 2,4 GHz. Estandar: 802,11n a 300 Mbps. Seguridad: WEP de 64/128/256 bits, encriptación WPA y WPA2. Producto con certificación WiFi y WPS. Antena interna impresa. Interfaz: USB 2,0, USB 1,1. Compatible con Windows 2000, XP, Vista y 7. (Existencias Limitadas)
TARENC080	Adaptador de red inalámbrica PCI. ENCORE. Adaptador PCI 1T2R Inalámbrico 11n. ENLWI-NX2. Frecuencia: 2,4 GHz. Estandar: 802,11n a 300Mbps. Tecnología MIMO con 1TX/2RX. Seguridad: encriptado WEP de 64/128 bits, WPA, WPA2. Antenas: 2 tipo PIFA y una impresa. Interfaz: PCI 32 bit. Compatible: con Windows 2000, XP y Vista. (Existencias Limitadas)
TARENC140	Adaptador de red inalámbrico USB. ENCORE. Adaptador USB 1T2R Inalámbrico 11n. WU8192CU22. Frecuencia: 2,4 GHz. Estandar: 802,11n a 300 Mbps. Seguridad: WEP 64/128-bits, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA, WPA2; TKIP & AES Encryption. Producto con certificación WiFi y WPS. Antena: 2 tipo PIFA . Interfaz: USB 2,0, USB 1,1. Compatible con Windows 2000, XP, Vista y 7.
Clave	**Routers Inalambricos**
ROUENC010	ROUTER Y REPETIDOR INALAMBRICO ENCORE ENHWI-N3 802.11n 150 Mbps; 2.4 GHz; soporta WPS™; Soporta PPPoE / PPTP / protocolo L2TP para la conexión ISP xDSL; Soporta función de NAT; Soporta DHCP Servidor / Cliente; Apoya la protección de Firewall, mapeo de servidores virtuales; Soporta UPnP; Rango de cobertura: Interior: Hasta 100 metros (depende del entorno), Exterior: Hasta 300 metros (depende del entorno).

ROUENC020	Router Inalambrico. ENCORE. Router Wireless N150 de Banda Ancha Móvil 3G y Repetidor. ENHWI-3GN3. Frecuencia: 2,4 GHz. Estandar: 802.11n a 150Mbps. Seguridad: 64/128-bits Encriptación WEP, WPA, WPA2 y cortafuegos SPI, NAT. Antena: una antena 2dBi con conector SMA. Rango de Cobertura: adentro de hasta 100 metros, al aire libre hasta 300 metros. Router "2 en 1" de Banda Ancha 3G y Banda Ancha DSL/Cable Módem. 2 puertos Fast Ethernet de 10/100 Mbps para red cableada con función Auto MDI-X, 1 puerto WAN de 10/100 Mbps para DSL o cable módem con función Auto MDI-X, 1 puerto USB para el módem 3G USB (módem 3G USB no incluido). Modo de Funcionamiento: AP / Router / WDS. Soporta protocolo de red: TCP/IP, NAT, PPPoE/PPTP/L2TP, HTTP, DHCP Server/Client.
Clave	Router 300 Mbps
ROUENC040	Router Inalambrico Gaming. ENCORE. EN2HWI-N3 N300 4x Gigabit. Frecuencia: 2,4 GHz. Estandar: 802.11n a 300Mbps. Seguridad: 64/128-bits Encriptación WEP, WPA, WPA2 y cortafuegos SPI, NAT. Dos antenas desmontables de 3 dBi, conector SMA. Switch integrado de 4 puertos 10/100/1000 Gigabit. Modo de funcionamiento 3-en-1: Router / Punto de Acceso / WDS. Botón de configuración de seguridad y dinámica de control parental. Crear hasta 4 Redes Inalámbricas con un dispositivo (Multiple SSID). Compatible con consolas de juego. (Existencias Limitadas)
Clave	SWITCH 10/100Mbps
SWTENC010	SWITCH ENCORE ENH908-NWY 8 puertos 10/100 Mbps NWay; Auto MDI/MDI-X crossover; Plug-n-play; Modo Duplex: Full and Half. Modos de almacenamiento y enrutamiento proveen una baja latencia mientras reduce errores en la red.
SWTENC040	SWITCH ENCORE ENH924-AUT 24 puertos 10/100 Mbps NWay; Auto MDI/MDI-X crossover; Plug-n-play; Modo Duplex: Full and Half. Modos de almacenamiento y enrutamiento proveen una baja latencia mientras reduce errores en la red. (Existencias Limitadas)
Clave	Antenas
ANTENC010	ANTENA AMPLIFICADORA ENCORE ENAT-SO4 2.4 GHz; 4 dBi de ganancia, commpatible con 802.11b/g/n; conector SMA; 50 ohms de impedancia; SWR: <= 2.0; Omnidireccional; Altura: 167 mm; Longitud del cable: 1.5 m (Existencias Limitadas)

Productos XTERASYS

Redes Inalambricas

Clave	Adaptadores de 54 Mbps
TARINA090	Tarjeta de Red PCMCIA Inalámbrica Marca XTERASYS (WB2500), para Notebook, 11Mbps, frecuencia a 2.4GHz (Existencias Limitadas)
TARINA030	Tarjeta de Red PCMCIA Inalambrica Marca XTERASYS (XN-2423G) 802.11g, 54 Mbps, Window 98SE/2000/ME/XP/vista
Clave	Routers
ROUICU010	Router Marca XTERASYS, 4 Puertos 10/100Mbps y 1 Puerto UPLink (XR-1105+), con una sola cuenta de Cable/DSL puede compatir Internet hasta 253 Usuarios (Existencias Limitadas)
Clave	Access Point
ROUICU170	ACCESS POINT Marca XTERASYS (WAP253/2409G) 802.11 b/g, 2 puertos LAN, 54 Mbps, computadoras de 6 a 8 usuarios

Productos SMC

Redes Alambricas

Clave	Switch10/100 Mbps
SWTSMC220	Switch SMC de 5 Puertos RJ-45 10/100 Mbps (SMC-105DT) (Existencias Limitadas)
Clave	Adaptadores
TARSMC100	Tarjeta de Red PCI Marca SMC (SMC-1244TX), 10/100 Mbps 32 Bits, Full Duplex (Existencias Limitadas)
Clave	Switch SMC EZ 10/100 Mbps No Administrable
SWTSMC340	Switch SMCFS2401 SMC EZ Fast Ethernet 24-Puertos 10/100Mbps Gabinete metálico para Rack No rquiere ventiladores, Auto MDI/MDIX, Ahorro de energia, Soporta Quality of Service, Flow Control, 8,000 direcciones MAC, Rendimiento de 3.6 Mpps y Memoria Buffer de 256 KB por dispositivo.

Redes Inalambricas

Clave	Adaptadores de Red Inalambrico
TARSMC080	Tarjeta PCMCIA para redes inalámbricas (SMC-2635W), 11 Mbps, frecuencia a 2.4GHz, compatible con el estándar 802.11b (Existencias Limitadas)
TARSMC200	Tarjeta PCMCIA para redes inalámbricas (SMC-WCBT-G), 108 Mbps, frecuencia a 2.4GHz, compatible con el estándar 802.11b (Existencias Limitadas)

TARSMC040	Tarjeta PCMCIA para redes inalámbricas (SMC2336W-G), 108 Mbps, frecuencia a 2.4GHz/5GHz, compatible con el estándar 802.11a/b/g (Existencias Limitadas)
TARSMC050	Tarjeta PCMCIA para redes inalámbricas (SMC2536W-G), 108 Mbps, frecuencia a 2.4GHz/5GHz, compatible con el estándar 802.11a/b/g (Existencias Limitadas)
TARSMC110	Tarjeta PCMCIA SMC inalámbrica 11g 54Mbps (SMC-8036TX)

Productos INTELLINET

Redes Estructuradas

Clave	Switch KVM
ACCITL1045	KVM Switch. INTELLINET.. 157032. Funciones: Maneja/controla 4 computadoras USB soporte de audio desde un solo teclado, monitor y ratón, Alimentación a través del USB - no se requiere adaptador de alimentación externa. Puerto de Compatibilidad: USB 1,1. Conexiones a PC: 4. Conexiones a consola: 1. Puertos de conexión a PC: 4 USB Tipo A (Teclado, ratón), 4 HD15 Macho (Video) a través de 4 cables de conexión 2 en 1 de 1,8 m y 4 jacks de audio de 3,5 mm (para el micrófono y los altavoces) a través de cables con doble jack de 1,8 m. Conectores a consola: 2 USB Tipo A (Teclado, ratón), 1 HD15 Hembra (Vídeo). Conectores de audio: 1 de 3,5 mm (Entrada del micrófono de la consola), 1 de 3,5 mm jack (salida de altavoces de la consola), 4 de 3,5 mm jack (Micrófono de cada PC) y 4 de 3,5 mm jack (Altavoz para cada PC). Resolución de vídeo: máximo 2048 X 1536. Ancho de banda de vídeo: máximo 350 MHz. Soporte multiplataforma: PC, Macintosh G3/ G4 e iMAC. Diseño: Chasis de plástico. Contenido del paquete: Switch KVM, guia de instalación rápida, software y documentación en CD, cables de conexión y audio (1,8 m). Color: Negro. Garantía limitada: 3 años. Dimensiones: 164mm x 72mm x 26mm. Peso: 1,5 kg.
ACCITL1345	KVM Mini Switch. INTELLINET.. 524513. Funciones: Opera dos computadoras con puerto PS/2 con un teclado, ratón y monitor, sólo necesita conectar los cables adjuntos. Conexiones a la PC: 2. Conexiones a la consola: 1. Puertos de conexión a la PC: 2 PS/2 (teclado, ratón) y 2 HD15 macho (vídeo). Resolución de vídeo: Máxima de 1920 x 1440. Intervalo de escaneo: 5 segundos. Rango de temperatura: 0° C - 50° C. Diseño de la cubierta: plástico. Color: Negro. Garantía limitada: 3 años. Dimensiones de embalaje: 85mm x 75mm x 26mm . Peso: 340g.
ACCITL1625	Switch KVM (150118), Administra/ controla 4 computadoras PS/2 desde un solo teclado, monitor y ratón Conexión de PC sin necesidad de apagar ni el switch KVM ni las computadoras Selección del canal a través de botones y teclas definidads Soporta resoluciones de hasta 2048 X 1536 píxeles No requiere alimentación externa, Incluye 4 cables de conexión para el altavoz y el micrófono.
ACCITL1515	Switch KVM (157025), Maneje / controle dos computadoras USB desde un solo teclado, monitor y ratón Cambio entre los canales de audio y micrófono para una experiencia multimedia sin interrupciones a través de multiplataformas Soporte de multiplataformas para sistemas PC y Mac (software de conmutación entre PC sólo para Windows) Conexión de PC sin necesidad de apagar ni el switch KVM ni las computadoras
ACCITL1565	Mini switch KVM de 2 puertos (524599) 2 puertos, USB, Con soporte de audio, Opera dos computadoras con puerto USB con un teclado, ratón y monitor Comandos Hot key e indicadores LED para selección de computadoras, Soporta resoluciones de hasta 1920 x 1440 píxeles
ACCITL1665	Switch KVM de 8 puertos para montaje en rack (190046) Combo USB + PS/2, Información en Pantalla, Cables incluidos Puertos de conexión a la PC: 8 conexiones HD15 hembra para usarse cables 4 en 1 (ocho cables incluidos), Resolución máxima de vídeo: 1600 x 900 Dimensiones: 440 (Largo) x 155 (Ancho) x 45 (Alto) mm Adaptador de corriente externo de 9 V DC, 1 A Consumo de potencia: máx. 500 mW
RCKACC650	MUX MANUAL DB25 2:1 MANHATTAN (150606) DB25 2 ordenadores a una impresora o las impresoras 2 a 1 equipo. (Existencias Limitadas)

Clave	Cable KMV
CABITL580	Cable para KVM. INTELLINET.. 205009. Longitud: 1,8m. Conexiones: Teclado, monitor y ratón. Compatible con: Switches KVM modelos 156899, 156738, 157858, 156721, 156714 y 157872. Conectores: 2 Mini-DIN 6 Macho / HD15 Macho a 2 Mini-DIN 6 Macho / HD15 Hembra. Color: Negro. Garantía limitada: De por vida. (Existencias Limitadas)
CABITL075	Cable para KVM. INTELLINET.. 204996. Longitud: 4,5m. Conexiones: Teclado, monitor y ratón. Compatible con: Switches KVM modelos 156899, 156738, 157858, 156721, 156714 y 157872. Conectores: 2 Mini-Din6 Macho / HD15 Macho a 2 Mini-Din6 Macho y HD15 Hembra. Color: Negro. Garantía limitada: De por vida. (Existencias Limitadas)
CABITL165	Cable para KVM. INTELLINET.. 503303. Longitud: 3m. Tipo: Micro-coaxial. Conexiones: Teclado, monitor y ratón. Compatible con: Switches KVM modelos 501620, 521796, 521871, 523561 y 523578. Conectores: 1 HD15 macho para conexión al switch KVM y 2 PS/2 macho y un HD15 macho para conexión a la computadora. Color: Negro. Garantía limitada: De por vida. (Existencias Limitadas)

CABITL2015	Cable para KVM (505727) Conector HD 15 macho para el siwtch KVM, Conector HD15 macho para la PC, 2 conectores PS/2 macho para el ratón y el teclado Conexión de vídeo para la computadora a través de HD-15 macho, Conexión a la computadora por USB a través de USB tipo A, Conexión PS/2 a la computadora a través de un mini Din macho de 6 pines, Longitud: 1.8 m
CABITL1690	KVM Cable, INTELLINET, Cable KVM USB + PS/2, 5.0 m Color: Negro, 505840, 2 HDMI de 19 pines, macho, Conector HD 15 macho para el siwtch KVM, Conector HD15 macho para la PC,2 conectores PS/2 macho para el ratón y el teclado, Conector USB tipo A, Para su uso con switches KVM modelos 524629 (de 8 puertos) y 524643 (de 16 puertos)
CABITL1770	Extensor de Línea KVM PS/2, INTELLINET, Extiende la línea de su KVM o consola en hasta 150 m Color: Beige, 524353, Resolución máxima: 1024 x 768, Distancia de conexión: hasta 150 m, Incluye cable: 3 en 1 de 1.8 m, Alimentación: adaptador de corriente externo, 9 V DC, 500 mA, Gabinete metálico, Dimensiones: 156 (Ancho) x 65 (Largo) x 20 (Alto) mm
Clave	**Switches Cat 5e (10/100 Mbps)**
SWTITL010	Switch. INTELLINET.. 502023. Puertos: 5 10/100 Mbps, N-Way Switch T. Estándar: IEEE 802,3 10Base-T Ethernet, IEEE 802,3u 100Base-TX Fast Ethernet y IEEE802,3x. Cable: Cat3, 4, 5 UTP/STP. Modo bidireccional: Todos los puertos (hasta 200 Mbps). Uplink: Todos los puertos Auto MDI/MDX (Auto Uplink). Protocolo: CSMA/CD. Arquitectura del Switch: Switch con tecnología de almacenaje y envío. Filtro/Tasa de envío: 10BaseT: 14,880 pps (paquetes por segundo) y 100Base-TX: 148,800 pps (paquetes por segundo). Entradas de direcciones MAC: 1000. Tamaño del Búfer: 48 kBytes. LEDs: Encendido. Conexión 10/100 Mbps (uno por puerto) y Colisión (uno por puerto). Encendido: Adaptador Externo AC de 9 V, 0.5 A. Temperatura de operación: 0º ~ 40º C. Temperatura de almacenaje: - 10º ~ 65º C. Contenido: Switch, Adaptador de corriente y Manual del usuario. Color: Negro. Garantía limitada: 3 años. Dimensiones de embalaje: 177,8mm x 119,38mm x 35,56mm. Peso: 453,59g.
SWTITL080	Switch. INTELLINET.. 523646. Puertos: 5 RJ-45 10/ 100 Mbps. Estándar: IEEE 802,3 10Base-T Ethernet, IEEE 802,3u 100Base-TX Fast Ethernet y IEEE802,3x. Filtrado de paquetes/ tasa de envío: 148,800 pps (100 Mbps) y 14,880 pps (10 Mbps). Arquitectura de conmutación: almacenaje y envío. Memoria Búfer: 128 kBytes. Tabla de direcciones MAC: 1024 entradas. LEDs: Encendido. Conexión 10/100 Mbps (uno por puerto) y Colisión (uno por puerto). Encendido: Adaptador Externo AC de 9 V, 0.5 A. Temperatura de operación: 0º ~ 40º C. Temperatura de almacenaje: - 10º ~ 65º C. Contenido: Switch, Adaptador de corriente y Manual del usuario. Color: Negro. Garantía limitada: De por vida. Dimensiones de embalaje: 76,2mm x 101,6mm x 30,48mm. Peso: 499g. (Existencias Limitadas)
SWTITL140	Switch. INTELLINET.. 523301. Puertos: 5 RJ-45 10/ 100 Mbps. Estándar: IEEE 802,3 10Base-T Ethernet, IEEE 802,3u 100Base-TX Fast Ethernet y IEEE802,3x. Filtrado de paquetes/ tasa de envío: 148,800 pps (100 Mbps) y 14,880 pps (10 Mbps). Arquitectura de conmutación: almacenaje y envío. Memoria Búfer: 128 kBytes. Tabla de direcciones MAC: 1024 entradas. LEDs: Energía, LINK/TX y Full/half dúplex. Conexión 10/100 Mbps (uno por puerto) y Colisión (uno por puerto). Encendido: Adaptador Externo AC de 9 V, 0.5 A. Temperatura de operación: 0º ~ 40º C. Temperatura de almacenaje: - 10º ~ 65º C. Contenido: Switch, Adaptador de corriente y Manual del usuario. Color: Negro. Garantía limitada: 3 años. Dimensiones de embalaje: 130mm x 77mm x 24mm. Peso: 355g. (Existencias Limitadas)
SWTITL020	Switch. INTELLINET.. 502054. Puertos: 8 10/100 Mbps, N-Way Switch T. Estándar: IEEE 802,3 10Base-T Ethernet, IEEE 802,3u 100Base-TX Fast Ethernet y IEEE802,3x. Cable: Cat3, 4, 5 UTP/STP. Modo bidireccional: Todos los puertos (hasta 200 Mbps). Uplink: Todos los puertos Auto MDI/MDX (Auto Uplink). Protocolo: CSMA/CD. Arquitectura del Switch: Switch con tecnología de almacenaje y envío. 10BaseT: 14,880 pps (paquetes por segundo). 100Base-TX: 148,800 pps (paquetes por segundo). Entradas de direcciones MAC: 1000. Tamaño del Búfer: 64 kBytes. LEDs: Encendido, Conexión 10/100 Mbps (uno por puerto) y Colisión (uno por puerto). Conexión 10/100 Mbps (uno por puerto) y Colisión (uno por puerto). Encendido: Adaptador Externo AC de 9 V, 0.5 A. Temperatura de operación: 0º ~ 40º C. Temperatura de almacenaje: - 10º ~ 65º C. Contenido: Switch, Adaptador de corriente y Manual del usuario. Color: Negro. Garantía limitada: 3 años. Dimensiones de embalaje: 125mm x 72mm x 25mm. Peso: 226,8g.
SWTITL110	Switch. INTELLINET.. 522595. Puertos: 16 10/100TX RJ-45. Estándar: IEEE 802,3 10Base-T Ethernet, IEEE 802,3u 100Base-TX Fast Ethernet y IEEE802,3x. Diseño: Metálico y Compacto. Soporte de medios: 10Base-T Cat3, 4, 5 UTP/STP RJ-45 y 100Base-TX Cat5 UTP/STP RJ-45. Packet filter/tasa de envío: 148,800 pps (100 Mbps) y 14,880 pps (10 Mbps). Arquitectura del switch: almacenaje y envío. Memoria del Búffer: 96 kBytes. Tabla de direcciones MAC: 2048 entradas. Certificaciones: FCC Clase B, CE Mark. LEDs: LK/ACT LED por puerto, FD/COL (2 LEDs) y Encendido. Contenido: Switch, Adaptador de corriente y Manual del usuario. Color: Negro. Garantía limitada: De por Vida. Dimensiones de embalaje: 175mm x 110mm x 25mm. Peso: 450g.

SWTITL100	Switch. INTELLINET.. 523653. Puertos: 8 RJ-45 10/100 Mbps. Estándar: IEEE 802,3 10Base-T Ethernet, IEEE 802,3u 100Base-TX Fast Ethernet, IEEE 802,3ab (Gigabit Ethernet) y IEEE802,3x. Diseño: Para Oficina. Medios soportados: 10Base-T Cat3, 4, 5 UTP/ STP RJ-45 y 100Base-TX Cat5 UTP/ STP RJ-45. Filtrado de paquetes/ tasa de envío: 148,800 pps (100 Mbps) y 14,880 pps (10 Mbps). Arquitectura de conmutación: almacenaje y envío. Memoria Búfer: 256 kBytes. Tabla de direcciones MAC: 1024 entradas. Certificaciones: FCC Clase B, Marca CE. LEDs: Encendido y Enlace/ Actividad. Contenido: Switch, Adaptador de alimentación y Manual del usuario. Color: Negro. Garantía limitada: De por Vida. Dimensiones de embalaje: 127mm x 84mm x 30mm. Peso: 500g. (Existencias Limitadas)
SWTITL050	Switch Fast Ethernet para Montaje en Rack (520409) 16 puertos Puertos 10/100 auto-sensitivos – automáticamente detectan velocidades óptimas de red, Soporta cualquier combinación de dispositivos de red de 10 Mbps ó 100 MbpsTodos los puertos RJ45 cuentan con soporte Auto-MDIX (uplink- automático), Detección automática del modo de operación Full/Half Dúplex en todos los puertos, Envío de datos con funciones de antibloqueo y bloqueo sin encabezado de línea a velocidad nominal, Acepta hasta 8192 entradas de direcciones MAC, Gabinete metálico rígido de 19" compacto
SWTITL040	Switch 24 ptos, INTELLINET, Switch Fast Ethernet para Montaje en Rack de 24 Puertos, 520416, Gabinete metálico, 19", montaje en rack, 1 U, 440 (Largo) x 130 (Ancho) x 44 (Alto) mm, Peso: 2.5 kg, Estándares: - IEEE 802.3 (10Base-T Ethernet), - IEEE 802.3u (100Base-TX Fast Ethernet), IEEE 802.3x (Control de flujo y Backpressure)
Clave	Switches Cat 6 (10/100/1000 Mbps)
SWTITL190	Switch de Escritorio Gigabit Ethernet de 8 puertos, INTELLINET, De Plástico, Para escritorio, IEEE 802.3az (Ethernet de Eficiencia Energética) Color: Blanco, 524124, Puertos 10/ 100/ 1000 autosensitivos con Auto MDI-X - automáticamente detecta la velocidad óptima de la red, Alto desempeño, half y full dúplex, sin pérdida de paquetes, La función Green Ethernet desactiva el consumo de corriente en los puertos no utilizados, y en los utilizados, los ajusta dependiendo de la longitud del cable, Soporta control de flujo completo para un óptimo desempeño, Auto aprendizaje de la configuración de la red, Soporta hasta 8192 entradas de, direcciones MAC, Soporta tramas jumbo de hasta 9 kbytes
SWTITL200	Switch Gigabit Ethernet Administrable para Montaje en Rack de 24 puertos, INTELLINET, 24 puertos + 4 ranuras para módulos SFP, Seguridad 802.1x, Soporta Tramas Jumbo y QoS Color: Negro, 523554, Puertos autosensitivos 10/100/1000 Mbps - automáticamente detectan la velocidad óptima de la red, 4 Ranuras para puertos convertidores de medios SFP Mini-GBIC (al usar los puertos SFP se desactiva la función del puerto de cobre correspondiente), Todos los puertos RJ-45 soportan Auto-MDIX (uplink automático), Soporta Auto-negociación NWAY, Arquitectura de conmutación de almacenaje y envío, Operación Full/ Half dúplex, Control de flujo IEEE 802.3x en modo Full dúplex
SWTITL150	Switch Inteligente Gigabit Ethernet de 24 Puertos (524063) Seguridad 802.1x, Soporte de tramas jumbo y QoS, Puertos 10/ 100/ 1000 autosensitivos - automáticamente detectan la velocidad óptima de la red,Soporta autonegociación Nway, Filtrado de paquetes/ tasas de transmisión: 1,488,000 pps (1000 Mbps), 148,000 pps (100 Mbps), 14,800 pps (10 Mbps),Soporta VLAN (basada en etiquetas y en puertos), Soporta link aggregation (trunking) Soporta protocolo IEEE 802.1D Spanning Tree, Soporta prioridad estática, TOS, 802.1p Clase de Servicio (CoS) con cola de 4 niveles de prioridad
Clave	Switch PoE
SWTITL210	Switch Inteligente PoE, INTELLINET, Switch de Escritorio de 8 Puertos, Estándar IEEE 802.3af, Endspan Color: Negro, 502917, Puertos 10/100 auto-sensitivos — automáticamente detectan velocidades óptimas de red, Puertos de salida RJ-45 PSE/PoE compatibles con estándar IEEE 802.3af, Salida de alimentación de hasta 15.4 Watts por puerto, Todos los puertos RJ-45 soportan Auto-MDIX (auto uplink), Soporta NWAY auto-negociación, Soporta 8 grupos en VLAN basados en puertos y en etiquetas, Soporta Calidad de Servicio (QoS), basado en puertos y en etiquetas con dos niveles de prioridad, Soporta control de ancho de banda por puerto, Soporta bloqueo de direcciones MAC por puerto, Control de broadcast de tormenta (habilitado/ deshabilitado), Arquitectura de intercambio de almacenaje y envío, Operación full/ half dúplex
Clave	Tarjetas de Red Cat 5e (10/100 Mbps)
TARITL330	Tarjeta red. INTELLINET.. 509510. Puerto compatible: PCI. Bits: 32. Conectores: RJ-45. Velocidades soportadas: 10/100 Mbps sobre cable de red. Sistema operativo compatible: Windows 9x/2000/2003 Server/7/Vista/XP/XP64/NT/3,11/Windows para trabajo en grupo, MacOS, Linux, BeOS, NOVELL 3,x/4,x/5,x/6,x. Garantía limitada: 3 años. Dimensiones de embalaje: 120mm x 133mm x 25,4mm. Peso: 45,3g.
TARITL235	Adaptador. INTELLINET.. 524766. Interfaz: USB 2,0. Conectores: USB tipo A y RJ-45. Velocidades soportadas: 10/100 Mbps. Sistema operativo compatible: Windows 2000/XP/Vista/Windows 7. Incluye: Un cable USB 2,0. Garantía limitada: 3 años. Dimensiones de embalaje: 67mm x 20mm x 18mm. Peso: 46g.

TARITL630	Tarjeta Inalámbrica PCI 150N. Inalámbrica 150 Mbps 802.11n, 1T1R. (524810). Conecte su computadora de escritorio a una red inalámbrica. Alta transferencia de datos - hasta 150 Mbps. Antena desmontable de 3 dBi con conector RP-SMA. Soporta WMM (Wi-Fi Multimedia) para una tasa de transferencia de datos mejorada. Soporta los sistemas operativos más populares: Windows 2000, XP, Vista y Windows 7. Tres años de garantía.
TARITL620	Tarjeta red. INTELLINET.. 524056. Interfaz: Gigabit PCI Express de 2,5 Gbps. Conector: RJ-45. Velocidades soportadas: 10/100/1000 Mbps. Velocidad full dúplex: 20 Mbps, 200 Mbps, 2000 Mbps. Soporta: Wake-On-LAN y tramas Jumbo de hasta 9 kB. Sistema operativo compatible: Windows XP, Vista y 7. Garantía limitada: 3 años. Dimensiones de embalaje: 102,3mm x 34mm x 14,2mm. Peso: 24g. (Existencias Limitadas)
TARITL635	Adaptador Inalámbrico USB 150N (524698) 150N, USB, 1T1R, Antena desmontable, Conecte su computadora de escritorio o portátil a una red inalámbrica Incluye una antena desmontable de 3 dBi de ganancia con conector RP-SMA, Cumple con estándar IEEE 802.11n a 2.4 GHz así como con los estándares anteriores IEEE 802.11 g/ b, Soporta encriptaciones de datos WEP (64 y 128 bits), WPA y WPA2 Soporta CCX 2.0 (Extensiones Compatibles con Cisco) para un monitoreo por radio y un rápido roaming Soporta los sistemas operativos más populares: Windows 2000, XP, Vista y Windows 7
TARITL600	Adaptador Gigabit, INTELLINET, Ethernet USB de Alta Velocidad 2.0 Conecta a velocidad Gigabit vía USB, 505932, El Adaptador de Alta Velocidad automáticamente detecta la velocidad de la red para adaptarse a la que el switch LAN esté funcionando. El adaptador soporta 10Base-T Ethernet, 100Base-TX Fast Ethernet y 1000Base-T Gigabit Ethernet.
Clave	Tarjetas de Red Cat 6 (10/100/1000 Mbps)
TARITL040	Tarjeta red. INTELLINET.. 522328. Puerto compatible: PCI. Bits: 32. Velocidades soportadas: 10/100/1000 Mbps. Velocidad full dúplex: 20 Mbps, 200 Mbps, 2000 Mbps. Soporta: Wake-On-LAN y tramas Jumbo de hasta 9 kB. Compatibilidad SO: Windows 2000/2003 Server/XP/Vista/7. Garantía limitada: 3 años. Dimensiones de embalaje: 15mm x 130mm x 157mm. Peso: 56,7g.
ACCITL1480	Tarjeta red. INTELLINET.. 522533. Interfaz: PCI Express 1,0 a que se ajusta a ranuras 1, 4, 8 y 16x. Bits: 32. Velocidades soportadas: 10/100/1000 Mbps. Velocidad full dúplex: 20 Mbps, 200 Mbps, 2000 Mbps. Soporta: Wake-On-LAN y tramas Jumbo de hasta 9 kB. Compatibilidad SO: Windows 2000 / Windows XP / Windows Vista 32/64-bit / Windows 7 / Server 2003 / Server 2008 32/64-bit, Mac OSX, Novell Netware, Unix/Linux. Garantía limitada: 3 años. Dimensiones de embalaje: 25,4mm x 122mm x 89mm. Peso: 39,6g.
Clave	HomePlug
TARITL190	Adaptador. INTELLINET.. 502641. Función: Ethernet a HomePlug 1,0 Turbo. Puertos: RJ45 y Red eléctrica de AC. Velocidades soportadas: 85 Mbps. Chipset: Intellon INT5500. Encriptación de datos: DES de 56 bits con administración de contraseña para comunicaciones seguras. Certificaciones: FCC apartado 15, apartado B, Clase B, CE Clase B y RoHS. Compatibilidad SO: Windows 2000, XP, Vista o Windows 7. Garantía limitada: 3 años. Dimensiones de embalaje: 103mm x 71,4mm x 27,8mm. Peso: 153g. (Existencias Limitadas)
Clave	Router
ROUITL010	Router. INTELLINET.. 523295. Conectividad: Alámbrico. Puertos: 1 WAN y 4 LAN. Velocidad: 10/100 Mbps. Protocolos: TCP/IP - UDP - ICMP - PPPoE - PPTP - NAT/PAT - DHCP (Cliente/Servidor).
ROUITL080	Router. INTELLINET.. 523608. Conectividad: Alámbrico. Puertos: 4 LAN (RJ-45) con Auto MDI/ MDI-X. Velocidad: 10/100 Mbps. Servidor: VPN (PPTP). Rendimiento LAN a WAN: 94 Mbps. Rendimiento LAN a WAN: 94 Mbps. Memoria flash: 2 Mb. Memoria: 16 Mb SDRAM. Chipset: KS8695PX (ARM9 CPU). Tipos de conexión WAN que soporta: IP dinámica(DHCP para servicio de cable módem), IP estática y PPPoE (para conexión DSL). Estándares IEEE 802,3 (10Base-T Ethernet) y IEEE 802,3u (100Base-TX Fast Ethernet). Garantía limitada: De por vida. Dimensiones de embalaje: 164mm x 108mm x 30mm. Peso: 1Kg. (Existencias Limitadas)
ROUITL120	Network Area Storage GB Sata HD 1TB Mod. (503662), One internal SATA drive bay, two external High-Speed USB ports Color: Black,(Existencias Limitadas)
Clave	Servidor Impresión
SERITL030	Servidor de Impresión, 3 Puertos, INTELLINET, Dos Puertos de Impresión USB, Un Puerto de Impresión Paralelo y un Puerto de Red 10/100, 521574, Comparte hasta 3 impresoras (dos USB y una paralela) con todos los usuarios de la red, Puerto de conexión Ethernet 10/100 Mbps, Dos puertos de conexión para impresora USB, Un puerto de conexión para impresoras Multi-protocolo DB-25,Soporta múltiples protocolos de red y sistemas operativos (Existencias Limitadas)
Clave	POE

ACCITL1375	Splitter PoE. INTELLINET.. 502900. Medios soportados: 10Base-T Cat3,4,5 UTP/STP RJ-45, 100Base-TX Cat5 UTP/STP RJ-45. Puertos: 3. Selección de alimentación de salida: 5/7.5/9 ó 12 V CD. Estándares: IEEE 802,3 (10Base-T Ethernet), IEEE 802,3u (100Base-TX Fast Ethernet) y IEEE 802,3af (Power over Ethernet). Contenido de Paquete: Splitter PoE, cable de alimentación externa y manual del usuario. Color: Blanco. Garantía limitada: De por vida. Dimensiones de embalaje: 102mm x 74mm x 22mm. Peso: 240g. (Existencias Limitadas)
ACCITL1705	Inyector PoE. INTELLINET.. 524179. Medios soportados: 100Base-TX Cat5 UTP/STP RJ-45, de 8 pines. Puertos: 3. Entrada: 100 V a 240 V AC, 50 ó 60 Hz. Salida: 48 V DC / 350 mA. Consumo de potencia: 19 Watts (máximo). Estándares: IEEE 802.3af (PoE), IEEE 802,3 (10Base-T Ethernet) y IEEE 802,3u (100Base-TX Fast Ethernet). Productos INTELLINET NETWORK SOLUTIONS soportados: Access Point N de Alta Potencia (524735, 524711), Access Point G de Alta Potencia (503082), Splitter PoE (502900) y Cámaras IP (550932 NBCC30-IR, 550963 NFC30-IR, 550949 NFC30, 550987 NFD30, 551021 NFC31, 551045 NFC31-IR). Certificaciones: FCC Clase B Parte 15, CE 89/336/EEC. Contenido de Paquete: Inyector Power Over Ethernet, cable de alimentación externa y manual del usuario. Color: Negro. Garantía limitada: De por vida. Dimensiones de embalaje: 85mm x 76mm x 36mm. Peso: 500g.
ACCITL2390	Midspan PoE para montaje en rack de 8 puertos, INTELLINET, 8 puertos PoE de 15.4 Watts, Cumple con IEEE 802.3af clase 3, Midspan, Montaje en rack de 19" Color: Negro, 502931, PoE Midspan de 8 puertos, estándar IEEE 802.3af, Puertos 10/100 auto-sensitivos – automáticamente detectan velocidades óptimas de red, 8puertos entrantes RJ-45 con soporte NWAY, 8 puertos de salida RJ-45 PSE/PoE compatibles con estándar IEEE 802.3af para transmisión de datos y señal, Salida de alimentación de hasta 15.4 Watts por puerto Gabinete de metal para montaje en rack de 19"

Redes Inalambricas	
Clave	Ruteadores inalambricos 54 Mbps
ACPITL060	Router. INTELLINET.. 521611. Conectividad: Inalámbrica. Puertos: 1 puerto WAN y 4 puertos LAN 10/100. Transferencia de datos: Hasta 54 Mbps. Compatibilidad: Estándares 802,11b & g. Color: Negro. Garantía limitada: De por vida. (Existencias Limitadas)
ROUITL030	Router. INTELLINET.. 502207. Conectividad: Inalámbrica. Puertos: 4 puertos LAN 10/100. Transferencia de datos: Hasta 54 Mbps. Antena: Tres antenas desmontables RP-SMA. Estándar: IEEE 802,11b, IEEE 802,11g, 2,4 GHz, 802,11e WMM y Calidad de Servicio (QoS). CPU: RDC 3210. Switch: Realtek RTL8305SC (switch de 5 puertos). Certificación: FCC Clase B, marca CE, C-Tick. Contenido de paquete: Ruteador Inalámbrico, tres antenas, guía rápida de Instalación, manual del Usuario, CD de instalación y adaptador Externo de Poder. Color: Negro. Garantía limitada: De por vida. Dimensiones de embalaje: 30mm x 187mm x 100mm. Peso: 340Kg. (Existencias Limitadas)
Clave	Ruteadores inalambricos 108 Mbps
ROUITL060	Router. INTELLINET. Router Súper G. 502566. Conectividad: Inalámbrica. Puertos: 4 puertos 10/100. Transferencia de datos: 108Mbps. Cobertura Inalámbrica: Interior hasta 50 metros y Exterior hasta 200 metros. Estándares: WLAN IEEE 802,11b, WLAN IEEE 802,11g, IEEE 802,3/IEEE 802,3u Fast Ethernet y Auto negociación ANSI/IEEE 802,3. Certificaciones: FCC Parte 15,247 para EUA y ETS 300 328 para Europa. Contenido de paquete: Ruteador inalámbrico Súper G, antena RP-SMA desmontable, CD de instalación, manual de usuario, adaptador de corriente externo y cable Ethernet RJ-45 (1,8 m). Color: Plata. Garantía limitada: De por vida. Dimensiones de embalaje: 147mm x 35mm x 115mm. Peso: 226,8g. (Existencias Limitadas)
Clave	Ruteadores inalambricos 150 Mbps
ROUITL130	Ruteador Inalámbrico Portátil 3G 150 N (524803) Soporta redes 3G UMTS/ HSDPA y EVDO, Comparta su conexión de datos 3G entre varios dispositivos, Hasta 150 Mbps de velocidad de enlace en la red, Cumple con estándar IEEE 802.11n a 2.4 GHz y es completamente compatible con los estándares IEEE 802.11 g/ b, Soporta conexión automática a WAN con función de recuperación de fallos, El servidor DHCP soporta administración de dirección IP estática, Firewall integrado anti-DOS, Control de ancho de banda a través de QoS (Calidad de Servicio) VPN Passthrough (PPTP/IPSec) (Existencias Limitadas)
ACPITL140	Ruteador Inalámbrico 150N de 4 Puertos (524445), Hasta 150 Mbps de velocidad de enlace en la red, Cumple con los estándares IEEE 802.11g/b y sus actualizaciones compatibles con 802.11n Soporta la función WMM que cumple con los requerimientos de ancho de banda multimedia, Soporta Configuración Inalámbrica Protegida (WPS), El servidor DHCP asigna las direcciones IP a todos los usuarios de la LAN, Soporta aplicaciones de servidor virtual, port forwarding y DMZ (zona desmilitarizada)
Clave	Ruteadores inalambricos 300 Mbps
ACCITL840	Ruteador Inalámbrico 300N de 4 puertos.(524490). 300 Mbps, MIMO, QoS, Switch LAN de 4 puertos 10/ 100 Mbps. Cumple con estándar IEEE 802.11n a 2.4 GHz y es completamente compatible con los estándares IEEE 802.11 g/ b. Tecnología MIMO 2T2R para cobertura y transferencia mejoradas. Soporta la función WMM que cumple con los requerimientos de ancho de banda multimedia. Soporta configuración inalámbrica protegida (WPS).Tres años de garantia

ROUITL110	Ruteador Inalámbrico 300N 3G (524681) Soporta redes 3G UMTS/ HSDPA y EVDO, Hasta 300 Mbps de velocidad de enlace, Cumple con estándar IEEE 802.11n a 2.4 GHz así como con los estándares IEEE 802.11 g/ b. Tecnología MIMO 2T2R para cobertura y transferencia mejoradas. Soporta la función WMM que cumple con los requerimientos de ancho de banda multimedia. Soporta configuración inalámbrica protegida (WPS). Soporta conexión automática a WAN con función de recuperación de fallos. Soporta encriptación de datos WEP y WPA/ WPA2 (TKIP y AES). El servidor DHCP soporta administración de dirección IP estática (Existencias Limitadas)
ROUITL100	Ruteador Inalámbrico 300N de 4 puertos (524490) 300 Mbps, MIMO, QoS, Switch LAN de 4 puertos 10/ 100 Mbps, Cumple con estándar IEEE 802.11n a 2.4 GHz y es completamente compatible con los estándares IEEE 802.11 g/ b, Soporta la función WMM que cumple con los requerimientos de ancho de banda multimedia,Switch LAN integrado 10/100 Mbps con soporte auto MDI/ MDI-X, El servidor DHCP soporta administración de dirección IP estática VPN Pass Through (PPTP, IPSec, L2TP) Puertos LAN: 4 RJ45 10/100 Mbps
Clave	**Soluciones de Almacenamiento**
ROUITL070	Dispositivo de Almacenaje. INTELLINET.. 522342. Función: Para Red (NAS) con ruteador y firewall (para PyME). Puertos: 5; 1 WAN 10/100 RJ-45 y 4 LAN 10/100 RJ-45. Estándares: IEEE 802,3 y IEEE 802,3u. Compatibilidad discos duros: IDE hasta de 200 GB. Ruteo IP: TCP, UDP, ICMP, ARP. Protocolos de ruteo: RIPv1, RIPv2. Color: Negro. (Existencias Limitadas)
Clave	**AccessPoint 108 Mbps**
ACPITL030	Access Point. INTELLINET.. 522755. Conectividad: Inalámbrica. Transferencia de datos: 108 Mbps. Frecuencia de operación: en la banda de 2,4GHz. Estándares: IEEE 802,11g, IEEE 802,11b, IEEE 802,11, IEEE 802,3 y IEEE 802,3u. Tipos de modulación: OFDM (Multiplexaje por División de Frecuencia Ortogonal), CCK (Código de Encriptación Complementaria), DQPSK y DBPSK. Sistema Operativo compatible: Windows 98SE/2000/Me/XP. Color: Plata. (Existencias Limitadas)
Clave	**AccessPoint 150 Mbps**
ACPITL090	Access Point. INTELLINET. 150N. 524704. Conectividad: Inalámbrica. Puertos: RJ45 10/100 Mbps. Transferencia de datos: 150Mbps. Estándares: IEEE 802,11g, IEEE 802,11b, IEEE 802,11, IEEE 802,3 y IEEE 802,3u. Tipos de modulación: OFDM (Multiplexaje por División de Frecuencia Ortogonal), CCK (Código de Encriptación Complementaria), DQPSK y DBPSK. Contenido de paquete: Access Point 150N, manual del usuario, 1 antena desmontable, adaptador de corriente y cable Ethernet Cat5 RJ45: 1m. Color: Gris con negro. Garantía limitada: 3 años. Dimensiones de embalaje: 160mm x 127mm x 35mm. Peso: 800g.
ACPITL120	Access Point. INTELLINET. 300N. 524728. Conectividad: Inalámbrica. Puertos: Puerto LAN: RJ45 10/100 Mbps. Transferencia de datos: 300Mbps. Estándares: IEEE 802,1d (Protocolo Spanning tree), IEEE 802,11b (WLAN, 11 Mbps), IEEE 802,11g (WLAN, 54 Mbps), IEEE 802,11n (300 Mbps WLAN), IEEE 802,1x (Control de acceso a la red), IEEE 802,3 (10Base-T Ethernet) y IEEE 802,3u (100Base-TX Fast Ethernet). Certificaciones: FCC Clase B, Marca CE, RoHS. Contenido del paquete: Access Point 300N, manual del Usuario, 2 antenas desmontables, adaptador de corriente, cable Ethernet Cat5 RJ45: 1m. Color: Gris con negro. Garantía limitada: 3 años. Dimensiones de embalaje: 160mm x 127mm x 35mm. Peso: 800g.
Clave	**AccessPoint 300 Mbps**
ACPITL130	Access Point 300N con PoE (524735) Hasta 300 Mbps de velocidad de enlace.Cumple con estándar IEEE 802.11n a 2.4 GHz así como con los estándares anteriores IEEE 802.11 g/ b.Tecnología MIMO 2T2R para cobertura y transferencia mejoradas.Soporta la función WMM que cumple con los requerimientos de ancho de banda multimedia.Soporta configuración inalámbrica protegida (WPS) Servidor de autenticación RADIUS integrado hasta para 16 clientes inalámbricos, El servidor DHCP asigna direcciones IP a todos los usuarios de la LAN, Modos de operación soportados: Access Point, Puente punto a punto, Puente punto multipunto, WDS y Repetidor universal
ACCITL515	GuestGate MK II (438926) Portal cautivo que porporciona un acceso instantáneo y seguro de los clientes a la red pública La solución ideal para salas de conferencia, Café Internet y hoteles Protección de los invitados a través de su tecnología de Aislamiento de Clientes Capa 4 Cumple con estándar IEEE 802.11n a 2.4 GHz así como con los estándares anteriores IEEE 802.11 g/ b Tecnología MIMO 2T2R para cobertura, Opción de acceso mediante contraseña para acceso a Internet (contraseña global e individuales) Filtrado de paquetes para direcciones IP, dominio y puertos de servicio TCP/IP
ACPITL110	Interfaz Inalámbrica para Presentaciones 300N (524759) Full HD 1080p, 300 Mbps, Presente el contenido de la pantalla de su portátil a un proyector o monitor de manera inalámbrica, Proporciona una función de punto de acceso inalámbrico N hasta para 16 usuarios Soporta conexiones VGA y HDMI con autodetección de salida de vídeo, Incluye un control remoto infrarrojo para cambiar entre usuarios, Resoluciones soportadas: 800 x 600, 1024 x 768, 1152 x 864, 1280 x 720, 1280 x 768, 1280 x 960, 1280 x 1024, 1400 x 1050, 1440 x 900, 1600 x 1200, 1680 x 1050, 1920 x 1200, 1920 x 1440, Puertos de salida de vídeo: 1 HDMI, 1 VGA

ACCITL2100	Access Point 300N PoE para Exteriores (524711) 300 Mbps, MIMO, Soporta PoE, IP67, Puente, Repetidor, Múltiples SSIDs y VLANs, Cumple con estándar Draft IEEE 802.11n a 2.4 GHz y es completamente compatible con los estándares IEEE 802.11 g/ b, Gabinete nivel industrial IP 67 para una protección óptima contra polvo y agua Soporta encriptación de datos WEP y WPA/ WPA2 (TKIP y AES), Cumple con estándar IEEE 802.3af dispositivo alimentado a través de un puerto PoE (puerto PD).
Clave	**Tarjetas de Red inalambricas 54 Mbps**
ACCITL1860	Adaptador. INTELLINET.. 530361. Función: Conecte su computadora a la red inalámbrica. Puerto compatible: USB. Salida: inalámbrico. Tasa de transferencia: Hasta 54Mbps. Color: Gris con negro. Estándares: IEEE 802,11b, IEEE 802,11g, 2,4 GHz. Banda de frecuencia: 2,4000 GHz - 2,4835 GHz (Banda Médica, Industrial y Científica). Modulación: OFDM con BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM (11g) BPSK, QPSK, CCK (11b). Certificación: FCC clase B, Marca CE. Sistema Operativo compatible: Windows 98SE/ 2000/ Me/ XP/ Vista. Incluye: Base USB y cable de extensión. Longitud de cable: 1,5m. Garantía limitada: De por vida. Dimensiones de embalaje: 95mm x 52mm x 38mm. Peso: 220g. (Existencias Limitadas)
TARITL010	Tarjeta red. INTELLINET.. 500517. Puerto compatible: PCI de 32bits. Tasa de transferencia: Hasta 54Mbps. Distancias máximas de cobertura: 100 m (en interiores), 300 m (en exteriores). Estándares: IEEE 802,11b (LAN Inalámbrica a 11 Mbps), IEEE 802,11g (LAN Inalámbrica a 54 Mbps) y IEEE 802,1x (autenticación RADIUS). Certificaciones: FCC clase B y Marca CE. Sistema Operativo compatible: Windows 98SE/2000/Me/XP/ Vista. Incluye: Antena con base magnética y cable de extensión. Longitud de cable: 1,5m. Garantía limitada: De por vida. Dimensiones de embalaje: 254mm x 254mm x 254mm. Peso: 250g. (Existencias Limitadas)
TARITL020	Tarjeta red. INTELLINET.. 505314. Puerto compatible: PCMCIA de 32bits. Tasa de transferencia: Hasta 54Mbps. Distancias máximas de cobertura: 100 m (en interiores), 300 m (en exteriores). Estándares: IEEE 802,11b (LAN Inalámbrica a 11 Mbps), IEEE 802,11g (LAN Inalámbrica a 54 Mbps) y IEEE 802,1x (autenticación RADIUS). Certificaciones: FCC clase B y Marca CE. Sistema Operativo compatible: Windows 98SE/Me/2000/XP/2003/Vista, Linux y Mac OS X. Garantía limitada: De por vida. Peso: 180g. (Existencias Limitadas)
TARITL030	Tarjeta red. INTELLINET.. 521499. Interfaz: USB de Alta Velocidad 2,0. Salida: Inalámbrico. Tasa de transferencia: Hasta 54Mbps. Compatibilidad: 802,11b & g. Sistema Operativo compatible: Windows 98SE/2000/Me/XP. Garantía limitada: De por vida. Peso: 250g. (Existencias Limitadas)
TARITL060	Tarjeta red. INTELLINET.. 502184. Puerto compatible: PCI bus de 32-bit. Tasa de transferencia: Hasta 54Mbps. Estándares: IEEE 802,11b y IEEE 802,11g, 2,4 GHz. Certificación: FCC Class B, CE Mark y C-Tick. Sistema Operativo compatible: Windows 98SE/2000/Me/XP. Garantía limitada: De por vida. Dimensiones de embalaje: 8mm x 118mm x 54mm. Peso: 40g. (Existencias Limitadas)
TARITL070	Tarjeta red. INTELLINET.. 502191. Puerto compatible: PCI de 32-bit. Tasa de transferencia: Hasta 54Mbps. Antena: Tres antenas desmontables RP-SMA. Estándares: IEEE 802,11b y IEEE 802,11g, 2,4 GHz. Certificaciones: FCC Clase B, marca CE y C-Tick. Sistema Operativo compatible: Windows 98SE/Me/2000/XP/ XP64, MacOS y Linux. Incluye: Tres antenas. Garantía limitada: De por vida. Dimensiones de embalaje: 19mm x 130mm x 121mm. Peso: 90g. (Existencias Limitadas)
TARITL290	Tarjeta red. INTELLINET.. 502887. Interfaz: USB de Alta Velocidad 2,0. Salida: Inalámbrico. Tasa de transferencia: Hasta 54Mbps. Antenas: 1 interna y 1 externa (no desmontables). Estándares: IEEE 802,11b y IEEE 802,11g, 2,4 GHz. Certificaciones: FCC Clase B, marca CE y C-Tick. Sistema Operativo compatible: Windows 98SE/Me/2000/XP/2003 . Garantía limitada: De por vida. (Existencias Limitadas)
TARITL585	Adaptador. INTELLINET.. 503457. Función: Conecte su computadora de escritorio o portátil a una red inalámbrica. Puerto compatible: USB de Alta Velocidad 2,0 . Tasa de transferencia: Hasta 54Mbps. Color: Negro. Estándares: IEEE 802,11b y IEEE 802,11g, 2,4 GHz. Certificación: FCC clase B y Marca CE. Sistema Operativo compatible: Windows 98SE/Me/2000/XP/2003/ Vista, Linux y MacOS. Garantía limitada: De por vida. Dimensiones de embalaje: 10mm x 28mm x 90mm. Peso: 150g. (Existencias Limitadas)
TARITL180	Adaptador. INTELLINET.. 501545. Función: Brinda una mejor conectividad inalámbrica para su PC de escritorio o portátil. Interfaz: USB 2,0/1,1/1,0. Salida: Inalámbrico. Tasa de transferencia: Hasta 54Mbps. Rango de señal: en interiores hasta 100 metros y en exteriores hasta 500 metros. Color: Blanco. Antena: Direccional 6 dBi de alta ganancia. Estándar: IEEE 802,11b/g. Certificación: FCC y CE. Sistema Operativo compatible: Windows 98SE/2000/XP. Contenido del Paquete: Adaptador USB de rango extendido USB, manual de usuario, CD de aplicaciones y cable USB 2,0 de Alta Velocidad de 75 cm. Garantía limitada: De por vida. Dimensiones de embalaje: 116mm x 70mm x 15mm. Peso: 87g. (Existencias Limitadas)

TARITL145	Adaptador. INTELLINET.. 524551. Función: Conecte su computadora o portátil a la red inalámbrica. Interfaz: USB de Alta Velocidad 2,0. Salida: Inalámbrico. Tasa de transferencia: Hasta 54Mbps. Color: Negro. Estándares: IEEE 802,11b (WLAN, 11 Mbps), IEEE 802,11g (WLAN, 54 Mbps), IEEE 802,11e (Wi-Fi Multimedia (WMM)), IEEE 802,11i (Encriptación inalámbrica) y IEEE 802,1X (Autenticación RADIUS). Certificaciones: FCC clase B y Marca CE. Sistema Operativo compatible: Windows 98SE/2000/XP. Garantía limitada: De por vida. Peso: 900g. (Existencias Limitadas)
TARITL420	Tarjeta Inalámbrica, INTELLINET, PCMCIA G Conexión Inalámbrica de 54 Mbps, 524544,Tasa de transferencia de datos de hasta 54 Mbps Soporta la función de AP Software ,Soporta WMM (IEEE 802.11e, estándar QoS) dándole prioridad en ancho de banda a las aplicaciones multimedia, Cardbus de 32 bits, Compatible con Windows XP/ Vista. IEEE 802.11b (WLAN, 11 Mbps). IEEE 802.11g (WLAN, 54 Mbps), IEEE 802.11e (Wi-Fi Multimedia (WMM)), IEEE 802.11i (Encriptación inalámbrica), IEEE 802.1X (Autenticación RADIUS).
Clave	**Tarjetas de Red inalambricas 108 Mbps**
TARITL080	Tarjeta red. INTELLINET.. 501682. Puerto compatible: Tarjeta PCI de 32-bit. Tasa de transferencia: Hasta 108Mbps. Rango de señal: en interiores hasta 100 metros y en exteriores hasta 300 metros. Estándares: IEEE 802,11b y IEEE 802,11g. Sistema Operativo compatible: Windows 98SE/Me/2000/XP/Vista. Garantía limitada: De por vida. Dimensiones de embalaje: 21,6mm x 121mm x 133mm. Peso: 76g. (Existencias Limitadas)
TARITL170	Tarjeta red. INTELLINET.. 522731. Puerto compatible: Cardbus de 32-bit. Tasa de transferencia: Hasta 108Mbps. Estándares: IEEE 802,11b y IEEE 802,11g. Sistema Operativo compatible: Windows 98 SE, 2000, ME, XP. Garantía limitada:. Dimensiones de embalaje: 180mm x 73,6mm x 111,7mm. Peso: 4,4Kg. (Existencias Limitadas)
Clave	**Tarjetas de Red inalambricas 150 Mbps**
TARITL285	Adaptador Inalámbrico USB 150N (524438) 2.4 GHz 150 Mbps, USB Color Negro compatible con Windows 2000, XP y Vista
TARITL255	Mini Adaptador Inalámbrico USB 150N (524773) Cumple con IEEE 802.11b/g y compatible con actualizaciones a 802.11n Soporta WMM (Wi-Fi Multimedia) para una tasa de transferencia de datos mejorada Soporta encriptaciones de datos WEP (64 y 128 bits), WPA y WPA2 Soporta los sistemas operativos más populares; Windows XP, Vista y Windows 7 Soporta funciones de “Software Access Point" (convierta a su cliente inalámbrico en un Access Point)
TARITL680	Adaptador Inalámbrico USB 150N , INTELLINET,20 dBm, 150N, USB, 1T1R, Antena desmontable Color: Blanco, 525152, Interfaz: USB 2.0 de Alta Velocidad, Chipset: Ralink RT3070, Banda de frecuencia: 2.4000 GHz - 2.4835 GHz, Encriptación de datos WEP de 64 y 128 bits, WPA y WPA2, Cisco CCX, Dimensiones: 10 (Alto) x 28 (Ancho) x 89.6 (Largo) mm
Clave	**Tarjetas de Red inalambricas 300 Mbps**
TARITL590	Tarjeta Red Inalámbrica 300 MBPS PCI (523981) Incluye 3 antenas desmontables con conectores RP-SMA, Tecnología MIMO avanzada 2T3R, 300 mbps de velocidad de enlace.
TARITL305	Adaptador Inalámbrico 300N USB (523974) 300 Mbps Inalámbrico 802.11n, MIMO, Conecte su computadora de escritorio o portátil a una red inalámbrica Hasta 300 Mbps de velocidad de enlace, Tecnología avanzada MIMO 2T2R con dos antenas internas para una transferencia y cobertura mejoradas, Soporta WMM (Wi-Fi Multimedia) para un rendimiento mejorado en datos multimedia, Soporta los sistemas operativos más populares: Windows XP, Vista y Windows 7, Soporta interfaz USB de Alta Velocidad 2.0/ 1.1
TARITL660	Tarjeta Inalámbrica, INTELLINET, PCI Inalámbrica 300 Mbps 802.11n, 2T2R MIMO, 525176, PCI soporta velocidades de enlace de hasta 300 Mbps*,Cuenta con soporte Multimedia, Seguridad de Red Inalámbrica, Proporciona encriptación y des-encriptación inalámbrica avanzada utilizando técnicas industriales estándares WEP, de 64 y 128 bits, WPA (TKIP con IEEE 802.1x) y WPA2 (AES con IEEE 802.1X), asegurando que sus datos estarán seguros al momento de enviarlos a la red . Compatible con 802.11b y 802.11g Compatible con los estándares previos IEEE 802.11b y 802.11g
Clave	**Antenas omni-direccionales**
ANTITL010	Antena. INTELLINET.. 521413. Tipo de Antena: Omni-Direcional de Alta Ganancia. Alcance de frecuencia: 2,4 GHz a 2,5 GHz. Ganancia: 8 dBi. VSWR: 1,92:1 Máximo. Polarización: Lineal, vertical. HPBW/horizontal: 360°. HPBW/vertical: 15°. Potencia de operación: 10 W. Impedancia: 50 Ohms. Conector: tipo N hembra. Garantía limitada: 3 Años. Dimensiones de embalaje: 21mm x 625mm. Peso: 200g. (Existencias Limitadas)
ANTITL030	Antena. INTELLINET.. 502306. Tipo de Antena: Omni-Direcional de Alta Ganancia. Alcance de frecuencia: 2,4 GHz a 2,5 GHz. Ganancia: 12 dBi. VSWR: 1,92:1 Máximo. Polarización: Lineal, vertical. HPBW/horizontal: 360°. HPBW/vertical: 7°. Potencia de operación: 5 W. Impedancia: 50 Ohms. Conector: tipo N hembra. Garantía limitada: 3 Años. Dimensiones de embalaje: 30mm x 1,200mm. Peso: 400g. (Existencias Limitadas)

ANTITL060	Antena. INTELLINET.. 500432. Tipo de Antena: Omni-Direcional de Alta Ganancia. Alcance de frecuencia: 2,4 GHz a 2,5 GHz. Ganancia:5 dBi. VSWR: 1,92:1 Máximo. Polarización: Lineal, vertical. HPBW/horizontal: 360°. HPBW/vertical: 27°. Potencia de operación: 10 W. Impedancia: 50 Ohms. Conector: tipo N hembra. Garantía limitada: 3 Años. Dimensiones de embalaje: 21mm x 325mm. Peso: 170g. (Existencias Limitadas)
ANTITL040	Antena. INTELLINET.. 502290. Tipo de Antena: Omni-Direcional de Alta Ganancia. Alcance de frecuencia: 2,4 GHz a 2,5 GHz. Longitud de Cable: 1 m. Ganancia: 5 dBi. VSWR: 1.92:1 Máximo. Polarización: Lineal, vertical. HPBW / horizontal: 360°. HPBW / vertical: 29°. Potencia de operación: 10 W. Impedancia: 50 Ohms. Conector: RP-SMA. Garantía limitada: 3 Años. Dimensiones de embalaje: 50mm x 50mm x 201mm. Peso: 70g.
ANTITL070	Antena Omnidireccional para Interiores (524018) 2.4 GHz, 7 dBi, Ganancia de la antena 7 dBi Ideal para extender el rango de la transmisión y velocidad inalámbrica, Conector hembra tipo RP-SMA, Rango de frecuencia: 2.4 GHz a 2.5 GHz, Dimensiones: 114 (Largo) x 69 (Ancho) x 302 (Alto) mm Incluye cable antena de 1.5 m
ANTITL090	Antena Direccional de Alta Ganancia tipo Panel, INTELLINET, 2.4 GHz, 10 dBi, IP65, 521383, Antena de 10 dBi de ganancia, Ideal para conexiones inalámbricas de edificio a edificio, A prueba de agua y resistente a la corrosión, IP65, Conector SMA, Rango de frecuencias: 2.4 GHz a 2.5 GHz, Ganancia: 10 dBi, VSWR: : ≤2.0, Polarización: Lineal, vertical, HPBW / horizontal: 45°, HPBW / vertical: 45°, Potencia de operación: 10 W, Impedancia: 50 Ohms
ANTITL100	Antena Parabólica de Rejilla de Alta Ganancia para Exteriores, INTELLINET, 2.4 GHz, 24 dBi, plato parabólico de 60 cm Color: Blanco, 503785, Banda de frecuencia: 2.4000 GHz – 2.4835 GHz, Ganancia: 24 dBi, VSWR: ≤ 2.0 Polarización: vertical, HPBW/horizontal: 7.7°, HPBW/vertical: 6.5°, Potencia de operación: 10 W, Impedancia: 50 Ohms, Conector: tipo N hembra, Diámtero del plato: 600 mm, Diámetro máximo del poste de montaje: 4.8 cm
Clave	Antenas direccionales
ANTITL020	Antena. INTELLINET.. 502313. Tipo de Antena: Direcional de Alta Ganancia. # Alcance de frecuencia: 2,4 GHz a 2,5 GHz. Longitud del cable: 45 cm. Ganancia: 18 dBi. VSWR: 1,92:1 Máximo. Polarización: Lineal, vertical. HPBW/horizontal: 18°. HPBW/vertical: 18°. Potencia de operación: 1 W. Impedancia: 50 Ohms. Conector: tipo N hembra. Garantía limitada: 3 años. Dimensiones de embalaje: 360mm x 340mm x 65mm. Peso: 1,5Kg. (Existencias Limitadas)
ANTITL080	Antena Direccional de Alta Ganancia Tipo Panel (500449) Ganancia de la antena 15 dBi Ideal para conexiones inalámbricas de edificio a edificio A prueba de agua y resistente a la corrosión, IP68 Cobertura de transmisión horizontal 33° y vertical de 32°
Clave	Accesorios para antenas inalambricas
CABITL660	Cable para Antena. INTELLINET.. 522175. Cable para Antena. Longitud de Cable: 7,5m. Pérdida de señal de 0,19 dB por pie. Conectores: N/ RP-SMA, macho. Garantía limitada: De por vida.
ACCITL2380	Adaptador para cable de antena, INTELLINET, Jumper para AP y cable con Jack Tipo N a Conector RP-SMA, 30 cm, 500425, Conecta los cables CFD200, CFD400 y CFD600 al puerto regular de los Access Point y Ruteadores, Cable: VSWR: ≤2.0, Impedancia: 50 Ohms, Blindaje exterior: 38 AWG de cobre y plateado Blindaje interno: aluminio, Forro: PVC, Radio mínimo de doblez: 12.7 mm
Clave	Switch Automático USB
ACCITL1305	Switch USB. INTELLINET.. 162005. Función: Comparte un dispositivo USB entre cuatro computadoras y función automática para compartir impresora que detecta y cambia hacia la computadora activa. Conexión: Alámbrico. Interfaz: USB 2,0. Puerto: 2. Color: Blanco. Transferencia de datos: Máxima de 480 Mbps. Incluye: Dos cables USB tipo A a B; 1,5 m. Sistema Operativo compatible: Windows 2000/XP/Vista y Mac OS 9 o superior. Garantía limitada: De por vida. Dimensiones de embalaje: 68mm x 42mm x 20mm. Peso: 39,6g.

Fax modems interno y externo PCI y para Notebooks	
Clave	Fax modems interno PCI y para Notebooks CNET
FAXCNT050	Fax modem interno (CN56RS) de 56 KBPS, PCI. (Existencias Limitadas)
Clave	Fax modems interno PCI y para Notebooks U.S. Robotics
FXMUSR070	Fax Modem Externo US ROBOTICS 5637, USB, Capaz de recibir a hasta 56 Kbps y enviar a un máximo de 48 Kbps.
Clave	Tarjetas de red Intel
TARINT150	Tarjeta de red PCI Ethernet PRO/1000 MBPS PWLA8391GTBLK de 32 Bits Compatible con 802.2, 802.3ab.
TARINT070	Tarjeta de Red PCI 10/100Mps 32 BITS, marca Intel modelo (PILA8460MBLK), 1 puerto Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45. Comptible con cable categoria 5.

TARINT080	Tarjeta de Red GIGABYTE Low-Profile PCI 10/100/1000Mps 2.3 32-bit 33/66 MHz, marca Intel modelo (PWLA8391GTLBLK), 1 puerto Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45. Comptible con cable categoria 5, para gabinetes delgados.
TARINT170	Tarjeta Intel de Red GIGABYTE PCI Express 10/100/1000Mps 32/64 BITS, Modelo (EXPI9400PTBLK), 1 puert Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45. Adaptador para servidor.
TARINT180	Tarjeta Intel de Red GIGABYTE de 2 puertos RJ-45, PCI Express 10/100/1000Mps; modelo (EXPI9402PTBLK)
TARINT210	Tarjeta de Red GIGABYTE PCI-X DUAL 10/100/1000Mps 32/64 BITS, marca Intel modelo (PWLA8492MT), 2 puertos Ethernet T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45. Adaptador para servidor.
TARINT220	Tarjeta Intel de Red GIGABYTE de 4 QUAD GT puertos RJ-45, PCI Express 10/100/1000Mps; modelo (PWLA8494GT) Para Servidores Compatible con servidores HP MLXX

Productos McAfee

Clave	Router McAfee
ACCANT010	Router McAfee SG310 UTM Firewall (SnapGear SG310) Protege contra amenazas conocidas y desconocidas, prevención de intrusiones, firewalls, VPN, web y filtrado de correo, incluye el sistema de reputación mundial TrustedSource. Perfecto para proteger redes pequeñas y trabajadores remotos. 4 puertos Ethernet 10/100 switch y puertos serie para conectar a la red Internet a través de conexiones de banda estrecha (módem y RDSI) o de banda ancha (ADSL, cable, SHDSL y otros).

Productos Tenda

Redes Estructuradas

Clave	Tarjeta de Red PCI
TARTND010	Tarjeta de Red PCI (TE-L8139D) 10/100 Mbps.
Clave	**Router 3G**
ROUTND010	Router 3G marca Tenda (TE-3G611R+), 150 Mbps, 2.4GHz, cuenta con 4 LAN 10/100, 1 WAN 10/100 y 1 USB 2.0, antena 1x5dBi desmontable, salida de 20dbm, 802.11b/g/n, 802.3, 802.3u,802.1p, Soporta SNTP, UPnP, DDNS, control de acceso LAN en conexiones de internet, control de accesso basado en MAC address, adminstacion WEB Remota/Local, servidor virtual, DMZ, Firewall, QoS, WDS, Monitor URL, compatible con USB modems UMTS/HSPA/EVDO.
ROUTND020	Mini Router 3G marca Tenda (TE-3G150M), 150 Mbps, 2.4GHz, cuenta con 4 LAN 10/100, 1 WAN 10/100 y 1 USB 2.0, antena interna, 802.11b/g/n, 802.3, 802.3u, Soporta SNTP, UPnP, DDNS, control de accesso basado en MAC address, adminstacion WEB Remota/Local, servidor virtual, DMZ, Firewall, QoS, compatible con USB modems UMTS/HSPA/EVDO.
ROUTND120	Mini Router 3G marca Tenda (TE-3G150B), 150 Mbps, 2.4GHz, cuenta con 1 LAN-WAN 10/100 y 1 USB 2.0, antena interna, 802.11b/g/n, 802.3, 802.3u, Soporta SNTP, UPnP, DDNS, control de accesso basado en MAC address, adminstacion WEB Remota/Local, servidor virtual, DMZ, Firewall, QoS, compatible con USB modems UMTS/HSPA/EVDO.
Clave	**Router Balanceador Dual WAN**
ROUTND030	Router Balanceador Dual WAN TENDA (TE-TEI480T+), 2 puertos WAN 10/100M, 3 puertos LAN 10/100M, gabinete metalico para rack, Firewall Avanzado, Port Bandwidth Control, Port Mirroring, Port-based VLAN, DDNS, UPnP, 802.1X, VPN pass-through.
Clave	**TE- ADSL2+ Modem Routers**
ROUTND040	ADSL2+ Router Inalambrico marca Tenda (TE-W300D), 300 Mbps, 2.4GHz, cuenta con 4 LAN 10/100M y un 1 puerto RJ11, Antenas 2x5dBi desmontable, 802.11 b/g/n, seguridad WPS, WPA/WPA2, soporta PPPoE, DDNS, WMM, WDS, QoS
ROUTND050	ADSL2+ Router Inalambrico marca Tenda (TE-W150D), 150 Mbps, 2.4GHz, cuenta con 4 LAN 10/100M y un 1 puerto RJ11, Antenas 2x5dBi desmontables, 802.11 b/g/n, seguridad WPS, WPA/WPA2, soporta PPPoE, DDNS, WMM, WDS, QoS
Clave	**Switch Fast Ethernet 10/100 Mbps**
SWTTND010	Switch Fast Ethernet Tenda (TE-S105) de 5 puertos 10/100 Mbps, No administrable, carcasa de plastico, IEEE802.3, IEEE802.3u, auto MDI/MDIX.
SWTTND020	Switch Fast Ethernet Tenda (TE-S108) de 8 puertos 10/100 Mbps, No administrable, carcasa de plastico, IEE802.3, IEE802.3u, auto MDI/MDIX.
SWTTND030	Switch Fast Ethernet Tenda (TE-TEH1600M) de 16 puertos 10/100 Mbps, No administrable, carcasa metalica para rack, IEE802.3, IEE802.3u, IEEE 802.3x, Auto-MDI/MDIX, 8K MAC Address Table, modo full/half duplex.
SWTTND040	Switch Fast Ethernet Tenda (TE-TEH2400M) de 24 puertos 10/100 Mbps, No administrable, carcasa metalica para rack, IEE802.3, IEE802.3u, IEEE 802.3x, Auto-MDI/MDIX, 8K MAC Address Table, modo full/half duplex.

SWTTND070	Switch SOHO TENDA (TEH160SK), 16 puertos 10/100M, No administrable, carcasa de plastico, IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE 802.3x., Backplane Bandwidth 3.2Gbps, MAC Address Table 4K
Clave	Switch Gigabit 10/100/1000 Mbps
SWTTND050	Switch Gigabit Tenda (TE-G1005D) de 5 puertos 10/100/1000 Mbps, sin administración, carcasa de plastico, IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3z, IEEE802.3ab, auto MDI/MDIX.
SWTTND060	Switch Gigabit Tenda (TE-G1008D) de 8 puertos 10/100/1000 Mbps, No administrable, carcasa de plastico, IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3z, IEEE802.3ab, auto MDI/MDIX.
SWTTND080	Switch SOHO TENDA (TEG1016G) 16 puertos Gigabit 10/100/1000M, No administrable, carcasa metalica para rack, IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3z, IEEE802.3ab, auto MDI/MDIX.
SWTTND090	Switch SOHO TENDA (TEG1024G) 24 puertos Gigabit 10/100/1000M, No administrable, carcasa metalica para rack, IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3z, IEEE802.3ab, auto MDI/MDIX.
Clave	Convertidores de Medios
ACCTND010	Convertidor de medios marca Tenda, (TE-TER850S) (1) 10/100 Mbps a 100 M multi-modo, 1 puerto de Fibra FX, 802.3u 100BASE-TX/FX, gabinete azul
ACCTND020	Convertidor de medios marca Tenda, (TE-TER860S) (1) 10/100 Mbps a 100 M mono-modo, 1 puerto de Fibra FX , 802.3u 100BASE-TX/FX, gabinete azul
Redes Inalambricas	
Clave	Router y Acces Point 150 Mbps
ROUTND060	Router Inalambrico TENDA (TE-W268R), 150 Mbps, 2.4GHz, cuenta con 4 puertos Ethernet LAN 10/100 y 1 puerto WAN 10/100/1000, Antena 1x3dBi interna, 802.11b/g/n, Chipset Broadcom, Seguridad WPS/WPA/WPA2/WEP, QoS
ROUTND070	Router Inalambrico TENDA (TE-W316R), 150 Mbps, 2.4GHz, cuenta con 4 puertos Ethernet LAN 10/100 y 1 puerto WAN 10/100/1000, Antena 1x5dBi fija, 802.11b/g/n, Chipset Broadcom, seguridad WPS/WPA/WPA2/WEP, QoS
ACPTND010	AP/Router Inalambrico Mini TENDA (TE-W150M), 150 Mbps, 2.4GHz, 1 puerto USB, cuenta con un puerto LAN/WAN 10/100Mbps, Antena 1x2dBi interna, soporta modos: AP, AP Cliente, WDS+AP, WISP Router, Wireless Router.
ROUTND130	Router Inalambrico Mini TENDA (N3), N-150M, 2.4 Ghz, 1 puertos LAN 10/100M, 1 puerto WAN 10/100M, Antena 1x5dBi fija, 802.11b/g/n, Chipset Broadcom, seguridad WPS/WPA/WPA2/WEP, QoS.
ACPTND040	Access Point TENDA (A3), N-150M, 2.4 Ghz, 1 puertos LAN/WAN 10/100M, Antena 1x5dBi fija, 802.11b/g/n, Chipset Broadcom, seguridad WPS/WPA/WPA2/WEP, QoS
Clave	Adaptadores 150 Mbps
TARTND020	Tarjeta de Red Inalambrica USB Nano TENDA (TE-W311M) 150 Mbps Alta Ganancia, frecuencia a 2.4GHz, Antena 1x3dBi interna, 802.11b/g/n, soporta Ad-Hoc/Infrastructure, roaming, seguridad WPS, WPA/WPA2, WMM
TARTND030	Tarjeta de Red Inalambrica USB Mini TENDA (TE-W311Ma) 150 Mbps Alta Ganancia, frecuencia a 2.4GHz, Antena 1x3.5dBi fija, 802.11b/g/n, soporta Ad-Hoc/Infrastructure, roaming, seguridad WPS, WPA/WPA2, WMM
TARTND040	Tarjeta de Red Inalambrica USB Pico TENDA (TE-W311MI) 150 Mbps Alta Ganancia, frecuencia a 2.4GHz, Antena 1x3dBi interna, 802.11b/g/n, soporta Ad-Hoc/Infrastructure, roaming, seguridad WPS, WPA/WPA2, WMM
TARTND050	Tarjeta de Red Inalambrica USB Mini TENDA (TE-W311U+) 150 Mbps Alta Ganancia, frecuencia a 2.4GHz, Antena 1x3.5dBi desmontable, 802.11b/g/n, soporta Ad-Hoc/Infrastructure, roaming, seguridad WPS, WPA/WPA2, WMM
TARTND060	Tarjeta de Red Inalambrica PCI TENDA (TE-W311P) 150 Mbps Alta Ganancia, frecuencia a 2.4GHz, Antena 1x2dBi fija, 802.11b/g/n, soporta Ad-Hoc/Infrastructure, roaming, seguridad WPS, WPA/WPA2, WMM
TARTND100	Tarjeta de Red Inalambrica PCI TENDA (TE-W311P+) 150 Mbps Alta Ganancia, frecuencia a 2.4GHz, Antena 1x2dBi, 802.11b/g/n, soporta Ad-Hoc/Infrastructure, roaming, seguridad WPS, WPA/WPA2, WMM, antena desmontable.
Clave	Router y Acces Point 300 Mbps
ROUTND090	Router Inalambrico TENDA con tecnologia N (TE-W368R), 300 Mbps, frecuencia a 2.4GHz, cuenta con 4 puertos Ethernet 10/100 Mbps y un 1 pto WAN 10/100, Antenas 2x2dBi internas, Soporta Static IP, DHCP, PPPoE, PPTP, L2TP, 802.1x Protocol, Port Bandwidth Control, Port Mapping, Port Trigger, WPS, WMM, QoS
ROUTND100	Router Inalambrico TENDA con tecnologia N (TE-W302R), 300 Mbps, frecuencia a 2.4GHz, cuenta con 4 puertos Ethernet 10/100 Mbps y un 1 pto WAN 10/100, Antenas 3x3dBi fijas, 802.11b/g/n, 802.1x, soporta Static IP, DHCP, PPPoE, PPTP, L2TP, 802.1x Protocol, Port Bandwidth Control, Port Mapping, Port Trigger, WPS, WMM
ROUTND110	Router Inalambrico TENDA con tecnologia N (TE-W308R), 300 Mbps, frecuencia a 2.4GHz, cuenta con 4 puertos Ethernet 10/100 Mbps y un 1 pto WAN 10/100, Antenas 2x5dBi fijas, Chipset Broadcom, Seguridad WPS, WPA/WPA2/WEP, 802.11 b/g/n, Soporta UPnP, DDNS, SNTP, DMZ,WDS

ACPTND020	Access Point TENDA con tecnologia N (TE-W300A), 300 Mbps, frecuencia a 2.4GHz, cuenta con 1 puertos LAN gigabit 10/100/1000 Mbps, Antenas 3x3dBi desmontable, 802.11b/g/n, hasta 2 SSID, seguridad WPS/WPA/WPA2/WEP, QoS, soporta 5 modos: AP, Repetidor, P2P, P2MP y Wireless Cliente
ACPTND030	Access Point TENDA con tecnologia N (TE-W301A), 300 Mbps, frecuencia a 2.4GHz, cuenta con 1 puertos LAN gigabit 10/100/1000 Mbps, Antenas 3x2dBi internas, 802.11b/g/n, hasta 2 SSID, seguridad WPS/WPA/WPA2/WEP, QoS, soporta 5 modos: AP, Repetidor, P2P, P2MP y Wireless Cliente
Clave	**Adaptadores 300 Mbps**
TARTND070	Tarjeta de Red Inalambrica USB TENDA con tecnologia N (TE-W322Ua) 300 Mbps, Antenas 2x3dBi fijas, 802.11b/g/n, soporta Ad-Hoc/Infrastructure, roaming, seguridad WPS, WPA/WPA2, WMM
TARTND080	Tarjeta de Red Inalambrica USB TENDA con tecnologia N (TE-W322U) 300 Mbps, Antenas 2x2dBi internas, 802.11b/g/n, soporta Ad-Hoc/Infrastructure, roaming, seguridad WPS, WPA/WPA2, WMM
TARTND090	Tarjeta de Red Inalambrica PCI TENDA con tecnologia N (TE-W322P+) 300 Mbps, Antenas 2x3dBi desmontables, 802.11b/g/n, Soporta Ad-Hoc/Infrastructure, roaming, seguridad WPS, WPA/WPA2, WMM
Clave	**Antenas**
ANTTND010	Antena para interiores Omni-Direccional para redes inalámbricas (TE-Q2405), 5 dBi, frecuencia a 2.4GHz, cobertura H 360° V 15° °, compatible con el estándar 802.11b/g. Compatible con AP/Router/Tarjeta PCI con Conectores Hembra SMA, cable de extension RG-316/ 130cm, Montaje en escritorio o pared.
ANTTND020	Antena para Exteriores Omni-Direccional para redes inalámbricas (TE-Q2407), 7d Bi, frecuencia a 2.4GHz, cobertura H: 360° V:15°, compatible con el estándar 802.11b/g. es ideal para actualizar sus routers/puntos de acceso inalámbricos, SMA.

Productos Engenius

Redes Inalambricas HIGH POWER

Clave	**Acces Point High Power para exterior**
ACPEGN010	Acces Point para exterior ENGENIUS (EOC-5611P), 54 Mbps, 2.4GHz Y 5GHz, cuenta con 1 puerto LAN 10/100, Soporta modo Client Bridge / Access Point / WDS / bridge / Client Router, tiene una antena interna direccional de 14 dbi, antenas externas por radio, 500 mW, 27 dbm, POE, Long Range.
ACPEGN020	Acces Point para exterior ENGENIUS (EOC-2611P), 108 Mbps, 2.4GHz, cuenta con 1 puerto LAN 10/100, Soporta modo Access Point / Client Bridge / Client Router / WDS, tiene una antena interna direccional de 10 dbi, conector SMA para antena adicional, 600 mW, 28 dbm, POE, High Power.
ACPEGN030	Acces Point para exterior ENGENIUS (ENH-200EXT), 150 Mbps, 2.4GHz, cuenta con 1 puerto LAN 10/100, Soporta modo Access Point/Client Router/ Client Bridge/WDS bridge, tiene una antena interna direccional de 10 dbi, conector SMA para antena adicional, 500 mW, 27 dbm, POE, Long Range.
ACPEGN090	Access Point para exterior ENGENIUS (EOA-7535), G 54 Mbps, 2.4 Ghz y 5Ghz, PoE, 600 mW, 1 puerto Gigabit, incluye antenas externas omnidireccionales Tipo N (Dual Band) de 5dBi, soporta AP/CB/CR/WDS, totalmente protegido contra el polvo y también contra los efectos de la inmersión prolongada bajo presión. Dual Concurrent (trabaja con ambas frecuencias a al vez, que son 2.4Ghz y 5Ghz).
ACPEGN100	Access Point para exterior ENGENIUS (EOA-7530) G 54 Mbps, 2.4 Ghz y 5Ghz, PoE, 600 mW, 28dBm,1 puerto LAN, incluye antenas externas omnidireccionales Tipo N (Dual Band) de 5dBi soporta Access Point/Client bridge/Client Router(concurrent), Dual Concurrent (trabaja con ambas frecuencias a la vez, que son 2.4Ghz y 5Ghz).
ACPEGN110	Access Point para exterior ENGENIUS (EOC-1650) G 54 Mbps, 2.4 Ghz, PoE, 200 mW, 24dBm,1 puerto LAN, soporta Access Point / Client Bridge / Client Router, antena direccional 7 dBi y externa omnidireccional 5 dBi.
ACPEGN120	Access Point para exterior ENGENIUS (ENH-200) N 150 Mbps, 2.4 Ghz, PoE, 500mW, 27dBm,1 puerto LAN, antena interna direccional 10 dBi, soporta Access Point/Client Router/ Client Bridge/WDS bridge, Long Range.
ACPEGN130	Access Point para exterior ENGENIUS (EOR-7550) N 300 Mbps, 2.4 Ghz y 5 Ghz, PoE, 600 mW, 28dBm, 1 puerto LAN, incluye antena interna direccional de 6 dBi, soporta conector N para antenas externas, soporta Repetidor, Access Point/Client bridge/Client Router(concurrent), Dual Radio (trabaja con ambas frecuencias a la vez, que son 2.4Ghz y 5Ghz).
ACPEGN140	Access Point para exterior ENGENIUS (ENH-500) N 300 Mbps, 5.0 Ghz, PoE, 500mW, Radio(a/n),27dBm, 2 puerto LAN, antena interna direccional 13 dBi, soporta Client Bridge/Access Point/WDS/Client Router, Long Range.
ACPEGN150	Access Point para exterior ENGENIUS (ENH-202) N 300 Mbps, 2.4 Ghz, PoE, 800mW, 29dBm,2 puerto LAN, antena interna direccional 10 dBi, soporta Client Bridge/Access Point/WDS /Client Router, Long Range.

ACPEGN220	Access Point para exterior ENGENIUS (ENH-210EXT), super largo alcance 2.4 GHz, 300Mbps, 800mW, Tecnología N-Gigabit Inalámbrico N, 2 Puertos Gigabit Ethernet (10/100/1000 Mbps) Compatible con IEEE 802.3af PoE Punto de Acceso Inalámbrico, Cliente Bridge, WDS Bridge, WDS Punto de acceso -a-estación WDS. 2 antenas de 5 dBi con conector tipo N.
Clave	Expansor de Red High Power para interiores
ACPEGN040	Expansor para interior ENGENIUS (ERB-9250), 300 Mbps, 2.4GHz cuenta con 1 LAN 10/100 Mbps, Soporta modo Repeater & Client Bridge (Range Booster / Extender), Range Extender resuelve la atenuación de la señal (cobertura limitada), cuenta con una antena externas de 2x3 dbi, Range Booster.
ACPEGN190	Repetidor Engenius para interior (ERB-9260) N 300 Mbps 2.4 Ghz, 1 puerto LAN, seguridad WEP/WPA/WPA2, QoS, WMM, Universal Repeater, CB, CR, antenas fijas 2x2 dBi.
Clave	Acces Point High Power para MESH
ACPEGN050	Acces Point para interior ENGENIUS (M35), 108 Mbps, 2.4GHz cuenta con 1 puerto LAN 10/100, Soporta modo Access Point/Client Bridge/Client Router/WDS/AP-Router/Repeater/Mesh Function, tiene antenas externas de 2x5 dbi conector N, 2000 mW, 28 dbm, POE, High Power Mesh.
ACPEGN060	Acces Point para interior ENGENIUS (M36), 108 Mbps, 2.4GHz cuenta con 1 puerto LAN 10/100, Soporta modo Access Point / Universal Repeater /WDS/ Mesh, tiene antena interna de 4 dbi, montaje en techo, 2000 mW, 28 dbm, POE, Longe Range Mesh.
Clave	Acces Point High Power para interiores
ACPEGN070	Acces Point para interior ENGENIUS (EAP-150), 150 Mbps, 2.4GHz cuenta con 1 puerto LAN 10/100, Soporta modo AP / WDS, tiene una antena interna de 5 dbi, montaje de techo y penetra hasta 3 paredes continuas ideal para los hoteles, 4 BSSID, 400 mW, 26 dbm, POE, High Power.
ACPEGN080	Acces Point para interior ENGENIUS (EAP-300), 300 Mbps, 2.4GHz cuenta con 1 puerto LAN 10/100, Soporta modo AP / WDS, tiene una antena interna de 5 dbi, montaje de techo y penetra hasta 3 paredes continuas ideal para los hoteles, 4 BSSID, 400 mW, 29 dbm, POE, High Power.
ACPEGN160	Acces Point para interior ENGENIUS (EAP-350) N 300 Mbps, 2.4 Ghz,PoE, 29 dBm, 800 mW, 1 puerto LAN Gigabit, soporta AP/WDS, antenas interna 5 dBi, montaje en techo. High Power,Chip Atheros.
ACPEGN170	Acces Point para interior ENGENIUS (ECB-9500) N 300 Mbps, 2.4 Ghz, 1 puerto Gigabit, soporta 7 modos, antenas omnidireccionales SMA 3x3 dBi. High Power.
ACPEGN180	Acces Point para interior ENGENIUS (ECB-7510) N 300 Mbps, 2.4 Ghz y 5 Ghz, 4 puertos LAN Gigabit, 1 WAN, antenas externas omnidireccionales (3dBi/5dBi), soporta AP/CB/Repetidor/WDS, seguridad WEP/WPA/WPA2, QoS, WMM, Dual Band Concurrent (trabaja con ambas frecuencias a la vez, que son 2.4Ghz y 5Ghz).
ACPEGN200	Acces Point para interior ENGENIUS (ECB-350) N 300 Mbps, 2.4 Ghz,PoE, 29 dBm, 800 mW, 1 puerto LAN Gigabit, soporta Access Point/Client Bridge/Universal Repeater/WDS Bridge/WDS AP/WDS Station/AP Router/Client Router, antenas internas 2x5 dBi, High Power.Super Long Range.
ACPEGN210	Access Point para interior ENGENIUS (ECB-3500) 108 Mbps, 2.4 Ghz,PoE, 27 dBm, 630 mW, 1 puerto LAN, soporta Access Point / Client Bridge / Universal Repeater / WDS AP / WDS Bridge / AP Router / Client Router, antenas internas 2x5 dBi, High Power.Super Long Range.
Clave	Router High Power para interiores
ROUEGN010	Router para interior ENGENIUS (ESR-1221N2) N 300 Mbps, 2.4 Ghz, 4 puertos LAN, 1 WAN, seguridad WEP/WPA/WPA2, QoS, WMM, antenas externas 2x2 dBi.
ROUEGN040	Router para interior ENGENIUS VPN (EVR100) N 300 Mbps, 2.4 Ghz, 4 puertos LAN Gigabit, 1 WAN, seguridad WEP/WPA/WPA2, soporta 5 VPN IPSec L2TP, 23 dBm, QoS, WMM, antenas desmontables 2x2 dBi.
ROUEGN050	Router para interior ENGENIUS, Multimedia (ESR-9855G) N 300 Mbps, 2.4 Ghz, 4 puertos LAN Gigabit, 1 WAN, seguridad WEP/WPA/WPA2, QoS, WMM, antenas externas 2x3 dBi.
ROUEGN060	Router para interior ENGENIUS (ESR-1221N2) N 300 Mbps, 2.4 Ghz, 4 puertos LAN Gigabit, 1 WAN, seguridad WEP/WPA/WPA2, QoS, WMM, antenas externas 2x2 dBi.
ROUEGN070	Router para interior ENGENIUS (ESR-300H) N 300 Mbps, 2.4 Ghz, 4 puertos LAN, 1 WAN, seguridad WEP/WPA/WPA2, 23 dBm, QoS, WMM, antenas desmontables 2x2 dBi.
ROUEGN100	Router para interior ENGENIUS (ESR-600H) N 600mbps (300 + 300), XTRA RANGE DUAL BAND CONCURRENTE 2.4/5GHz, 4 puertos gigabit, 2 antenas de 5dbi, 100mW (20dBm) DE POTENCIA, 4 SSID, PUERTO USB, QoS, vpn lite.
Clave	AP/Router 3G
ROUEGN020	AP/Router 3G ENGENIUS (ESR-6650), 150 Mbps, 2.4GHz cuenta con 1 USB y 2 puerto WAN/LAN 10/100 Mbps, seguridad WPA / WPA2, QoS, WMM, Antena desmontable 2dBi.
ROUEGN030	AP/Router 3G ENGENIUS (ETR-9350), 300 Mbps, 2.4GHz cuenta con 1 USB, 2 puerto WAN/LAN 10/100 Mbps, seguridad WEP/WPA/WPA2, QoS, WMM, antenas internas 2x2 dbi.
ROUEGN080	AP/Router 3G Engenius Pocket (ETR-9350) N 300 Mbps, 2.4 Ghz, 1 puertos LAN/WAN, 1 USB, seguridad WEP/WPA/WPA2, QoS, WMM, antenas internas.

ROUEGN090	AP/Router 3G Engenius Pocket (ETR-9360) N 300 Mbps, 2.4 Ghz, 1 puertos LAN/WAN, 1 USB, seguridad WEP/WPA/WPA2, QoS, WMM, antenas internas.Bateria Interna recargable.
Clave	**Adaptadores High Power**
TAREGN010	Tarjeta Inalambrica USB Engenius (EUB-9603EXT) 150 Mbps, cuenta con antena desmontable de 2dBi, 200 mW, seguridad WEP 64/126, WPA & WPA2, soporta Windows 7/Vista/XP/2000 & Mac, Long Range.
TAREGN020	Tarjeta Inalambrica USB Engenius (EUB-9603H) 150 Mbps, cuenta con antena desmontable de 5dBi, 600 mW, seguridad WEP 64/126, WPA & WPA2, soporta Windows 7/Vista/XP/2000 & Mac, High Power.
TAREGN030	Tarjeta Inalambrica USB Engenius (EUB-9801) 150 Mbps, cuenta con dos antena interna , seguridad WEP, WPA / WPA2 (AES / TKIP), WPS, WMM, soporta Windows 2000/XP/Vista, Linux 2.4 and 2.6, MAC, soporta 2.4 GHz y 5 GHz, Dual Band.
Clave	**Accesorios**
ACCEGN010	Power over ethernet injector ENGENIUS (NPE-4818), 48V/ 0.375 A, contiene fuente de alimentación 100-240 Vca, 50/60 Hz, 0.5 A.

Cableado Estructurado

Racks y Accesorios INTELLINET

Clave	**Racks**
RCKACC870	Mini Rack para 4 unidades (167628)
RCKACC1315	Rack de 19" de 2 postes, 42 U, Negro (710138) Diseñado para soportar dispositivos de 19" Usa orificios cuadrados para emplear un administrador de cable estándar, Marco de 9 dobleces para una máxima estabilidad, 300 kg de capacidad de carga distribuida, 1867 mm de altura interior y 1956 mm de altura exterior, con pies de ajuste de nivel estándar
RCKACC475	Rack de 19" de 2 postes, 26 U, Negro (710091) Diseñado para soportar dispositivos de 19", Usa orificios cuadrados para emplear un administrador de cable estándar, Marco de 9 dobleces para una máxima estabilidad, 300 kg de capacidad de carga distribuida 1156 mm de altura interior y 1245 mm de altura exterior
RCKACC1380	Rack de 19" de 2 postes, 48 U, Negro (710152) Diseñado para soportar dispositivos de 19", Usa orificios cuadrados para emplear un administrador de cable estándar, Marco de 9 dobleces para una máxima estabilidad, 300 kg de capacidad de carga distribuida, 2134 mm de altura interior y 2223 mm de altura exterior, con pies de ajuste de nivel estándar
RCKACC1235	Rack de 19" de 4 postes, 26 U, Negro (710176), Rack de 19" de 4 postes, 26 U, Negro. Diseñado para soportar dispositivos de 19", Usa orificios cuadrados para emplear un administrador de cable estándar, 300 kg de capacidad de carga distribuida 1156 mm de altura interior y 1245 mm de altura exterior, Viene con pies de ajuste de nivel estándar
RCKACC1285	Rack de 19" de 4 postes, 42 U, Negro (710213) Rack de 19" de 4 postes, 42 U, Negro. Diseñado para soportar dispositivos de 19", Usa orificios cuadrados para emplear un administrador de cable estándar, Marco de 9 dobleces para una máxima estabilidad. 300 kg de capacidad de carga distribuida, 1867 mm de altura interior y 1956 mm de altura exterior.
Clave	**Gabinetes de Servidores**
GABITL390	Gabinete Servidor de 19", 42 U, INTELLINET, Gabinete Servidor 19", acero, negro, 42 U Color: Negro, 201704, 19", 42U, Negro, Acero, Dimensiones externas:• 2025 (h) x 600 (w) x 1000 (d) mm (79.7 x 23.6 x 39.4 in.)
GABITL360	Gabinete Servidor de 19", INTELLINET, Gabinete Servidor 19", acero, negro, 42 U Color: Negro, 203449, 19", 42U, Carga estática máxima de 800 kg; carga dinámica máxima de 350 kg, Páneles laterales removibles
Clave	**Gabinetes de Montaje**
GABITL180	Gabinete de 19" para Montaje en Pared, 6 U.(203906). Se monta directamente en los muros. Carga estática máxima de 60 kg. Se envía completamente ensamblado.
GABITL210	Gabinete de 19" para Montaje en Pared, 12 U (203869), Específicamente diseñado para aplicaciones de espacio reducido Se monta directamente en los muros Carga estática máxima de 60 kg Canales de cableado y orificios de entrada de aire en las partes superior y de fondo Grado de protección: IP20 Rollo de acero en frío de alta calidad SPCC Grosor de la lámina: 2.0 mm para los rieles de montaje y 1.2 mm para lo demás Terminado de la superficie: desengrasante, decapado, con spray fosfórico, electricidad estática, terminado en polvo De conformidad con los estándares ANSI/EIA RS-310-D, IEC297-2, DIN41491 (Parte 1, Parte 7), DIN41494
GABITL190	Gabinete de 19" para Montaje en Pared, 9 U (203883) Gabinete de 19" para montaje en pared, acero, negro, 9 U, Se monta directamente en los muros Carga estática máxima de 60 kg, Canales de cableado y orificios de entrada de aire en las partes superior y de fondo, Grosor de la lámina: 2.0 mm para los rieles de montaje y 1.2 mm para lo demás, 485 (Altura) x 600 (Ancho) x 450 (Profundidad) mm (19.1 x 23.6 x 17.7 in.

GABITL260	Gabinete de 19" para Montaje en Pared, 15 U (203845) Gabinete de 19" para montaje en pared, acero, negro, 15 U, Específicamente diseñado para aplicaciones de espacio reducido, Carga estática máxima de 60 kg, Canales de cableado y orificios de entrada de aire en las partes superior y de fondo Rollo de acero en frío de alta calidad SPCC, Grosor de la lámina: 2.0 mm para los rieles de montaje y 1.2 mm para lo demás Dimensiones externas: 751 (h) x 600 (w) x 450 (d) mm (29.6 x 23.6 x 17.7 in.)
GABITL270	Gabinete para Disco Duro (130103) USB de Alta Velocidad 2.0, SATA, 2.5", Negro Construcción de silicón para proporcionar un ajuste amortiguador a las unidades y permitir su ventilación,Se ajusta a unidades SATA de 2.5" con una instalación fácil y rápida - incluye cable USB, Compatible con Windows y Macintosh, “Plug and Play", "Hot-swappable"
GABITL300	Gabinete para Disco Duro (130110) USB de Alta Velocidad 2.0, SATA, 2.5", Azul Soporta tasas de transferencia de hasta 480 Mbps Construcción de silicón para proporcionar un ajuste amortiguador a las unidades y permitir su ventilación Se ajusta a unidades SATA de 2.5" con una instalación fácil y rápida - incluye cable USB Compatible con Windows y Macintosh, “Plug and Play", "Hot-swappable"
Accesorios para Rack	
Clave	**Barras de contacto**
ACCITL1870	Barra Multicontacto con Protección 6 contactos verticales (161138) 90 Joules, 6 contactos de 125 V AC, Color Negro
RCKACC1330	Barra de 7 contactos (207102) para uso de rack abierto, supresor, parte trasera horizontal
Clave	**Charolas**
RCKACC1100	Charola para montaje en rack ó gabinate (678051C) 50 cm de profundidad, 50 kg (Existencias Limitadas)
RCKACC1580	Charola Rack 1U, INTELLINET, 25 Cm 20 Kg, 674925C
RCKACC1590	Charola Rack 2U, INTELLINET, 25 Cm 20 Kg, 674935C
GABITL090	Charola Deslizable para Gabinetes 19", INTELLINET, Deslizable, 600 mm de profundidad Color: Gris, 686034, Dimensiones • 470 x 340 x 45 mm (Ancho x Profundidad x Altura)
GABITL240	Charola deslizable de 19", 1 U. Profundo = 800, 1 U, Negro. (206525). Se ajusta a los gabinetes Servidor y para gabinetes montaje en pared de 19". 55.12 cm de profundidad.
RCKACC1385	Charola Fija Universal, INTELLINET,Para Montaje en Rack de 2 puntos 2U, 400 mm de profundidad, capacidad de carga de 16 kg Color: Negro , 710336, Para montaje en rack de 2 postes y en gabinetes de 19" diseño de 2 U.
RCKACC865	Charola Fija Universal, INTELLINET,Para Montaje en Rack de 2 puntos 1U, 250 mm de profundidad, capacidad de carga de 16 kg Color: Negro , 710312, Para montaje en rack de de 2 postes y en gabinetes de 19", Dimensiones: 465 (Ancho) x 88.9 (Alto) mm, Profundidad: 250 mm, Material: Acero galvanizado calibre 17, Pintura con terminado granular, Color: negro, Capacidad de carga: 16 kg
GABITL340	Charola Fija, MANHATTAN,Para gabinete de montaje en pared de 19", 1 U, 206464, de 19" 1 U Negro, 250 mm de profundidad, Soporta hasta 40 Kg Para gabinetes de 450 mm de profundidad
RCKACC1135	Charola Fija , INTELLINET, Para Gabinetes 19" Profundidad de 60 cm , 676036, Carga máxima de 25 kg, Cuatro puntos de montaje en los lados, Material: hoja de acero Negro. (465 mm x 343 mm x 38 mm).
GABITL230	Cajón Para Teclado, INTELLINET, 3 U, Con Seguro, Negro 485 x 480 x 134 mm Color: Negro, 673000, 480 mm de profundidad (18.9") (Existencias Limitadas)
Clave	**Equipo de Montaje**
ACCITL1685	Equipo de Montaje para Disco Duro (130141) Ajuste de Disco Duro de 2.5" a Bahía de 3.5", Ideal para su uso en servicios extendidos de unidades sin uso para expandir las capacidades de almacenamiento, Compatible con unidades SATA, IDE y de otro tipo, Construcción metálica durable – incluye herramienta de instalación
Clave	**Patch Panel (Panel de parcheo) Cat 5e 10/100 Mbps**
RCKACC1000	Panel de parcheo para montaje en pared Cat 5e (162470) 12 puertos, UTP
RCKACC550	Panel de parcheo Cat 5e (513555) 24 puertos. Montaje en rack de 19", 1 unidad. Se poncha con una Herramienta de impacto tipo 110.
ACCITL500	Panel de parcheo Cat 5E (513579) 48 puertos. Montaje en rack de 19", 2 unidad. Se poncha con una Herramienta de impacto tipo 110.
Clave	**Patch Panel (Panel de parcheo) Cat 6 10/100/1000 Mbps**
RCKACC560	Panel de parcheo Cat 6 (520959) 24 puertos. Montaje en rack de 19", 1 unidad. Se poncha con una Herramienta de impacto tipo 110.
RCKACC1010	Panel de parcheo para montaje en pared Cat 6 (560269) 12 puertos, UTP (Existencias Limitadas)
RCKACC035	Panel de parcheo Cat 6 (560283) 48 puertos, UTP, 2U, montaje en rack 19"
RCKACC1225	Panel de parcheo Cat 6 (403016) 12 puertos, UTP, 1U, montaje en rack 19" (Existencias Limitadas)
Clave	**Patch Cord (Cable Patch) Cat 5e 10/100 Mbps**

CABITL1260	Cable de red, Cat5e, UTP (318228) RJ-45 Macho/RJ-45 Macho, 0.45 m, Gris
CABITL2040	Cable de red, Cat5e UTP (318129) RJ-45 Macho / RJ-45 macho, 1.5ft, (0.45 metros), color azul y garantia de por vida.
CABITL2080	Cable de red, Cat5e, UTP (320757) RJ-45 Macho / RJ-45 Macho, 2.0 m, Negro Acoplo de impedancia Botas que evitan los enganches Con refuerzo para evitar la deformación Cumple o excede el estándar Cat5e
CABITL145	Cable de red, Cat5e, UTP (338387) RJ-45 Macho / RJ-45 Macho, 1.5 m, Negro Acoplo de impedancia Contactos con baño de oro Forro único de PVC Botas que evitan los enganches Con refuerzo para evitar la deformación
RCKACC500	Patch Cord UTP Categoria 5e (318921) 1 metro de largo. Color Gris, con bota sellada.
RCKACC1260	Patch Cord UTP Categoria 5e (318938) 1 metro de largo. Color Azul, con bota sellada.
RCKACC510	Patch Cord UTP Categoria 5e (318976) 2 metros de largo. Color Gris, con bota sellada.
RCKACC1250	Patch Cord UTP Categoria 5e (318983) 2 metros de largo. Color Azul, con bota sellada.
RCKACC620	Patch Cord UTP Categoria 5e (319768) 3 metros de largo. Color Gris, con bota sellada
RCKACC1270	Patch Cord UTP Categoria 5e (319775) 3 metros de largo. Color Azul, con bota sellada
CABITL260	Patch Cord UTP Categoria 5 (319812) 4.2 metros de largo. Color Gris, con bota sellada.
CABITL1440	Cable de red (319829), Cat 5e, UTP, 5 M., azul.
CABITL270	Patch Cord UTP Categoria 5 (319867) 7.6 metros de largo. Color Gris, con bota sellada.
RCKACC990	Patch Cord UTP Categoria 5e (319973) 15.2 metros (50.0f) de largo. Color Gris con bota sellada.
CABITL1970	Patch Cord UTP Categoria 5e (319980) 15.2 metros (50.0f) de largo. Color azul con bota sellada.
RCKACC1005	Patch Cord UTP Categoria 5e (320627) 30 metros (100ft) de largo. Color blanco con bota sellada.
CABITL155	Cable de red, Cat5e, UTP (336628) RJ-45 Macho / RJ-45 Macho, 1.5 m, Gris, Contactos con baño de oro Botas que evitan los enganches Cumple o excede el estándar Cat5e Aprobado por EIA/TIA (Existencias Limitadas)
CABITL175	Cable de red, Cat5e, UTP (320771) RJ-45 Macho / RJ-45 Macho, 5.0 m, Negro Acoplo de impedancia, Forro único de PVC Probados bajo estándares, Certificado a 350 MHz Aprobado por EIA/TIA
RCKACC1255	Bobina de Cable Cat 5e (UTP), INTELLINET, Anillo de 100 m, Gris, 26 AWG, Multifilar Color: Gris, 518178, UTP, Par Trenzado Sin Blindar, Clasificado como Riser CM
CABITL2160	Cable de red, Cat5e, UTP, INTELLINET, RJ-45 Macho / RJ-45 Macho, 3.0 m, Color: Negro, 320764, UTP Listado UL, Certificado a 350 MHz, Aprobado por EIA/TIA, 4 Pares,Conectores RJ-45
Clave	**Patch Cord (Cable Patch) Cat 6 (10/100/1000 Mbps)**
CABITL265	Cable de red, Cat6, UTP RJ-45 Macho / RJ-45 Macho, 0.45 m, Azul (342568) Acoplo de impedancia, Contactos con baño de oro, Botas que evitan los enganches Con refuerzo para evitar la deformación. Probados bajo estándares
CABITL425	Cable de red, Cat6, UTP (352032) RJ-45 Macho / RJ-45 Macho, 1.5 ft. (0.5 m), Negro, Contactos con baño de oro, Botas de seguridad para evitar que se atore el cable, Probados bajo estándares
RCKACC520	Patch Cord UTP Categoria 6, UTP, (340373) Conectores RJ-45 Macho-RJ-45 Macho, Longitud 1 m, Color gris
RCKACC1015	Cable de Red, Categoria 6, UTP (340380), Conectores RJ-45 Macho / RJ-45 Macho, Longitud 1.5 m, Color Gris
RCKACC530	Patch Cord UTP Categoria 6 (334112) 2 metros de largo. Color Gris, con bota sellada.
RCKACC1280	Patch Cord UTP Categoria 6 (342599) 2 metros de largo. Color Azul, con bota sellada.
CABITL1400	Patch Cord UTP Categoria 6 (342063) 2.0 metros (7.0ft) de largo. Color negro con bota sellada.
CABITL505	Cable de red, Cat6, UTP (340410) RJ-45 Macho / RJ-45 Macho, 14 ft. (4.2 m), Gris Acoplo de impedancia Contactos con baño de oro Botas que evitan los enganches Con refuerzo para evitar la deformación
CABITL1790	Patch Cord UTP Categoria 6 (342605) 3.0 metros (10ft) de largo. Color Azul con bota sellada.
RCKACC1120	Patch Cord UTP Categoria 6 (334129) 3.0 metros (10ft) de largo. Color gris con bota sellada.
CABITL805	Cable de red UTP Cat. 6, INTELLINET, RJ-45 Macho / RJ-45 Macho, 3 ft. (1.0 m), Azul, 342575, 4 Pares, Conectores RJ-45
CABITL1840	Cable Crossover, Cat6, INTELLINET, RJ-45 Macho / RJ-45 Macho, 2.0 m, Gris con botas verdes Color: Gris con botas verdes, 341202, UTP, 4 Pares, Conectores RJ-45
Clave	**Patch Cord (Cable Patch) retractil**
CABITL1145	Cable RJ-45 retractil, RED/DSL, 2.0 M (540186) Conecta cualquier modem DSL de alta velocidad o cualquier puerto Ethernet. Botón de rebobinado automático instantánteo (Existencias Limitadas)
Clave	**Pinzas Para Red**
ACCITL1455	Herramienta de Crimpeo para Plug Modular (210836). Herramienta de crimpeo multifuncional para plug RJ11, RJ12 y RJ45, corta y quita el forro del cable.
ACCITL1990	Herramienta para Crimpear Plug Modular (211048) Herramienta profesional modular todo en uno con cortadora y desforradora. Crimpea plugs modulares RJ45, RJ12 y RJ11.
RCKACC390	Pinza PelaCables (519410) para UTP y STP

ACCITL2060	Pinzas. Intellinet. . 211055. Pinzas para el uso en bloques de terminales 110/88, Alta y baja presión regulable: hi 15 + / - 2 kg; baja 10 + / - 2 kg . Color : Naranja. Dimensiones: 177,8 mm. Peso : 122 g. Garantia de por vida
Clave	Kit De Herramientas
GABITL370	Tornilleria, INTELLINET, Tornillo y tuerca, caja con 20 piezas, 710718, M6, se ajusta tanto a ranuras como a destornilladores Phillips
GABITL015	Tuercas Enjauladas, tornillos y arandelas (206679) 50 piezas por bolsa, Incluye Tuercas, Tornillos y Arandelas
ACCITL770	Kit de Herramientas de 145 piezas en estuche PN-530217
ACCITL270	Juego de herramientas basico, para tecnicos de computo (530071)
ACCITL1450	Juego de herramientas basico, para computadoras (400077)
ACCITL1980	Juego de herramientas tecnico para redes (110006) juego de herramienta esencial que incluye: Multímetro digital, Guía para cables, Pinzas de corte/para crimpear RJ-45 con trinquete, Perforadora de impacto, Perforadora desechable, Pinzas ajustables, Llave ajustable, Pinzas de punta larga, Cortador de cables, Pelador de cables coaxiales, Cortador de superficies, Tijeras, Cinta de aislar, Cinta métrica, Cuchillo multiusos, Pelador de cables, Destornillador plano, Destornillador de cruz, Punta Phillips, 2 segmentos de 25 pies de Cable Cat5 y Estética caja de herramientas de metal
Clave	Rosetas
RCKACC1370	Roseta sencilla / caja (210881) Categoria 5e, contine jack
Clave	Cajas
RCKACC840	Caja para pared 1.45" de profundidad (517867)
RCKACC1390	Caja para pared 4.8cm de profundidad (517874) Color blanco
Clave	Tapas
RCKACC600	Tapa para Caja de Pared (163316) Tapa de salida cuádruple, montaje al ras de la pared, incluye protección de polvo, utiliza cualquier keystone jack estándar, se adapta a las cajas estándar, Color Blanco
RCKACC1220	Tapa para Caja de Pared (163293) Tapa de salida dual, montaje al ras de la pared, incluye protección de polvo, utiliza cualquier keystone jack estándar, se adapta a las cajas estándar, Color Blanco
RCKACC1230	Tapa para Caja de Pared (163286) Una Salida, montaje al ras de la pared, incluye protección de polvo, utiliza cualquier keystone jack estándar, se adapta a las cajas estándar, Color Blanco
RCKACC1300	Tapa para Caja de Pared (163286) 1 ventana. Color Marfil
RCKACC515	Panel de Tapa , INTELLINET,Tapa Ciega de 19", 1 U, Negra , 206600, Cubre las posiciones Vacias de los gabinetes 1 U 19" Material: hoja de acero Negro
Clave	Panel de Tapa Ciega
RCKACC090	Panel Tapa Ciega (680004C), 2U (Existencias Limitadas)
ACCITL490	Panel Tapa Ciega (670005C), 1U (Existencias Limitadas)
Clave	Accesorios De Red pasiva
ACCITL320	COPLE MODULAR RJ-45 UTP (504225)
ACCITL2025	Cople Cat6, INTELLINET, Tipo Keystone 8P8C hembra a 8P8C hembra, UTP, Negro, 504898, Contactos chapados en oro de 50 micron Para uso con cable Cat6 UTP La Cat6 cumple con el estándar ANSI/ TIA/ EAI 568 B.2-1. Chasís de plástico, Aprobado por EIA/ TIA, Listado por UL, Código de colores 568 A/ B, Cableado en conexión directa.
CABITL1650	Cable Patch Cat 5e, INTELLINET, UTP, RJ-45 Macho / RJ-45 Macho, 3.0 m, Gris , 362252, Conectores RJ-45, Calibre 24 AWG
CABITL2140	Cable Patch, INTELLINET,Para cableado LAN Ethernet, 362238, Conectores RJ-45, Calibre 24 AWG, UTP
Clave	Organizadores De Cable Horizontal
RCKACC830	ORGANIZADOR HORIZONTAL (169950C), 1U para montaje en Rack (Existencias Limitadas)
RCKACC1410	Organizador Horizontal de horizontal (169950) de cables 1U para rack de 19" de tapa plastica
ACCITL480	Organizador Horizontal (678188) de cables 2U para rack de 19" de plastico (Existencias Limitadas)
RCKACC065	Organizador Horizontal de cable frontal (168458) de cables 2U para rack de 19" de plastico con tapa
RCKACC1180	Organizador Horizontal de horizontal (678188) de cables 2U para rack de 19" de argollas (Existencias Limitadas)
RCKACC555	Organizador de cables vertical (710541) 22U para rack de 19", chapa de acero
RCKACC105	Charola para rack de 4 postes (710268) Largo ajustable, 1u, 50 cm, 60 kg
Clave	Probadores De Cables
ACCITL1460	Medidor de voltaje de fuente de alimentación digital (101530) ATX, 20 o´24 pines
RCKACC480	Probador de cables y generador de tonos, PN-515566
RCKACC165	Probador Cables de Red RJ45 Mod. (351898), Tipo de cables UTP/ STP/ FTP
Clave	Bobinas De Cables Cat 5e (10/100 Mbps)
RCKACC1200	Bobina de cable U/UTP 1,000 FT. (305 MTS.), 24 AWG Categoría 5e, bobina, PyME, azul, PN-362344
RCKACC1210	Bobina de cable U/UTP 1,000 FT. (305 MTS.), 24 AWG Categoría 5e, bobina, PyME, gris, PN-362320
RCKACC180	Bobina de cable UTP 1,000 FT. (305 MTS.) Categoría 5e solido, gris, PN-325899

RCKACC190	Bobina de cable UTP 1,000 FT. (305 MTS.) Categoría 5e solido, azul, PN-327749
RCKACC200	Bobina de cable UTP 1,000 FT. (305 MTS.) Categoría 5e solido, blanco, PN-333078
Clave	Bobinas De Cables Cat 6 (10/100/1000 Mbps)
RCKACC210	Bobina de cable UTP 1,000 FT. (305 MTS.) Categoría 6 centro solido, gris, PN-334136
RCKACC220	Bobina de cable UTP 1,000 FT. (305 MTS.) Categoría 6 flexible, multifilar, gris, PN-334143
Clave	Plug RJ-45 Cat 5e (100/100 Mbps)
RCKACC260	Plug RJ-45 Categoria 5e Blindado, PN-511995 (Existencias Limitadas)
RCKACC1430	Plug RJ-45 Categoria 5e, PN-790055, Bote con 100 piezas, multifilar, UTP
Clave	Plug RJ-45 Cat 6 (100/100/1000 Mbps)
RCKACC270	Plug RJ-45 Categoria 6 Blindado, PN-340724 (Existencias Limitadas)
RCKACC070	Plug RJ-45 Categoria 6, (502344), Bote con 100 piezas (contactos de chapa de oro 15u)
RCKACC280	Plug RJ-45 Categoria 6 STP, (502351), Bote con 100 piezas (contactos de chapa de oro 15u) (Existencias Limitadas)
Clave	Jacks Cat 5e (10/100 Mbps)
RCKACC350	Keystone Jack Categoria 5e, de impacto, PN-166935 Color marfil (Existencias Limitadas)
RCKACC630	Keystone Jack Categoria 5E, de impacto, (166942) Color blanco (Existencias Limitadas)
RCKACC820	Keystone Jack Categoria 5E, de impacto, (167147) Color Azul, con sujetador de cables (Existencias Limitadas)
RCKACC635	Keystone Jack Categoria 5e, de impacto, (210478) Color rojo
RCKACC1440	Keystone Jack Categoria 5e, de impacto, PN-210546 Color azul
RCKACC1450	Keystone Jack Categoria 5e, de impacto, PN-210355 Color blanco
RCKACC1460	Keystone Jack Categoria 5e, de impacto, PN-210188 Color marfil
RCKACC525	Jack categoría 5e, INTELLINET, UTP, De impacto Color: Negro, 210416, La categoría cumple en desempeño con el estándar ANSI/TIA/EIA 568B.2, Para su uso con cable sólido o multifilar, calibres 22 a 26 AWG, Código de colores 568A/B
Clave	Jacks Cat 6 (10/100/1000 Mbps)
RCKACC360	Keystone Jack Categoria 6, de impacto, PN-519557 Color marfil (Existencias Limitadas)
RCKACC1310	Keyston Jack Categoria 6, de impacto, PN-519564, para RJ45 Color rojo (Existencias Limitadas)
RCKACC860	Jack, INTELLINET, UTP, Color : negro, de impacto , 519595, Para uso con cable sin blindaje (UTP) Cat6, Compatible con herramientas de impacto 110 y Krone
RCKACC1510	Keystone Jack Categoria 6, de impacto, PN-210591 Color blanco
RCKACC1520	Keystone Jack Categoria 6, de impacto, PN-210720 Color negro
RCKACC1530	Keystone Jack Categoria 6, de impacto, PN-210614 Color rojo
RCKACC505	Jack categoría 6, INTELLINET, Azul, De impacto, 210737,Para uso con cable sin blindaje (UTP) Cat6, Compatible con herramientas de impacto 110 y Krone La Cat6 cumple con el estándar ANSI/TIA/EIA 568B.2-1.
Clave	Jacks telefonicos de impacto (Rj11 y RJ12)
RCKACC1550	Keystone Jack telefonico RJ11 y RJ12, de impacto, PN-210843 Color blanco
Clave	Distribuidor Modular
ACCITL1635	Distribuidor Modular (504195) Permite a dos puertos RJ45 compartir el cable de red Cat5e blindado Permite conectar dos nodos sobre un solo cable Usado en pares (un distribuidor modular en cada terminal del cable de red), Requiere un acoplador (hembra hembra) para la conexión en cada terminal del cable de red

Ductos,Canaletas y Accesorios en Instalacion de Superficie para Guiado y Protección de Cable Marca Hellerman Tyton

Accesorios Para Rack Marca Hellerman tyton

Clave	Organizadores de Cable Horizontales
ACCHEL370	Organizador (WMBN2) Horizontal Doble (Existencias Limitadas)
ACCHEL390	Organizador (WMB2) Horizontal Doble 3" x 3" / 2" x 4" (Existencias Limitadas)
Clave	Paneles de Parcheo y Consolidacion de Cable Tipo Modular
ACCHEL430	Panel de Parcheo (P108-24-MOD) Modular 24 Puertos (Existencias Limitadas)

Conectividad en Cobre Marca Hellermann Tyton

Clave	Cordon de Parcheo Categoria 5E (Cable de Parcheo) Varios Tamaños y Colores
ACCHEL480	Cordón de Parcheo (PCBLU3) Azul Estándar 3 fts CAT 5E (Existencias Limitadas)
ACCHEL510	Cordón de Parcheo (PCGRY3) Gris Estándar 3 fts CAT 5E (Existencias Limitadas)
Clave	Cordon de Parcheo Categoria 6 (Cable de Parcheo) Varios Tamaños y Colores
ACCHEL580	Cordón de Parcheo (PC6BLU5) Azul Gigaband 5 fts CAT 6 (Existencias Limitadas)
Clave	Jacks Cat5E
ACCHEL660	RJ45 (RJ45FC5E-FW) Blanco Oficina Cat 5E (Existencias Limitadas)
ACCHEL680	RJ45 (RJ45FC5E-BLK) Negro CAT5E (Existencias Limitadas)
Clave	Jacks Cat 6

ACCHEL690	RJ45 (RJ45FC6-FW) Blanco Oficina CAT6 (Existencias Limitadas)
Clave	Terminacion en Pared ó Mueble
ACCHEL770	Caja (SMBQUAD-FW) Superficial Blanco Oficina 4 Puertos (Existencias Limitadas)
Clave	Rollo de Cable UTP
ACCHEL790	Cable (UTPC5EBLU) Sólido UTP Cat. 6, Azúl 4 Pares, Cal. 24, Rollo con 305 Metros. Hellermann Tyton (Existencias Limitadas)

Productos Condumex

Cableado UTP

Clave	Caleado Condumex UTP
ACCCDM970	Cable UTP CAT. 5e (CM) Bravo TWIST color Girs. BOBINA 305m (66445632). BOBINA.
ACCCDM980	Cable ULTRACAT 5e, 4 PARES CALIBRE 24 AWG (CM) color Azul. (66445812). BOBINA 305m.
ACCCDM990	Cable ULTRACAT 5e, 4 PARES CALIBRE 24 AWG (CM) color Gris(66445832). BOBINA 305m.
ACCCDM1000	Cable UltraCat 5e, 4 pares 24 AWG, CM amarillo,305 mts (66445872). BOBINA
ACCCDM1010	Cable UTP Cat. 5e outdoor relleno, 4x2/24, polietileno negro, (664464). BOBINA 305 mts
ACCCDM1020	Cable UTP 4 PARES CAT. 6 (CMR) COLOR GRIS, (66446935). BOBINA 305m
ACCCDM1030	Cable ULTRACAT 6, 4 PARES 23 AWG (CM) color Azul. (66446815). BOBINA 305m
ACCCDM1040	Cable ULTRACAT 6, 4 PARES 23 AWG (CM) color Gris. (66446835). BOBINA 305m
ACCCDM1050	Cable UltraCat 6, 4 pares 23 AWG, CM color Amarillo, (66446875). BOBINA 305 mts
ACCCDM1060	Cable UTP Cat. 5e outdoor, 4 pares 24 AWG, PVC negro, (66445742). BOBINA 305 mts
ACCCDM1070	Cable UTP CAT5 2 X 24 AWG + 2 X 16 AWG, (820030). BOBINA. 500MTS

Audio

Clave	Polarizados
ACCCDM550	POLARIZADO, 2/18 AWG, cristal, 300 MTS. BOBINA (720270)
ACCCDM560	POLARIZADO, 2/22 AWG, cristal, 300 MTS. BOBINA. (720271)
ACCCDM570	POLARIZADO, 2/20 AWG, cristal, 300 MTS. BOBINA. (720824)

Coaxial

Clave	CATV
ACCCDM580	CATV-59, malla 40% al, conductor CCS 20 AWG, negro, 500 MTS. BOBINA. (800070)
ACCCDM590	CATV-6, malla 60% al, conductor CCS 18 AWG, negro, 500 MTS. BOBINA. (800071)
Clave	Microcoaxial
ACCCDM600	CECBV 75-2, malla 95% Cu, conductor Cu 26 AWG, negro, 500 MTS. BOBINA. (802004)
Clave	RG
ACCCDM610	RG-58, malla 95% Cu, conductor Cu 20 AWG, negro, 500 MTS. BOBINA. (800021)
ACCCDM620	RG-8, malla 90% Cu, conductor Cu 13 AWG, negro, 500 MTS. BOBINA. (800027)
ACCCDM630	RG-59, malla 80% Cu, conductor Cu 23 AWG, negro, 500 MTS. BOBINA. (800069)
ACCCDM640	RG-59, malla 95% Cu, conductor Cu 23 AWG, negro, 500 MTS. BOBINA. (804281)
ACCCDM650	RG59 SIAMES, (malla 95%, conductor Cu 20 AWG) + 2/18 AWG, blanco, 305 MTS. BOBINA. (820080)
ACCCDM660	RG59 SIAMES, (malla 95%, conductor Cu 20 AWG) + 2/20 AWG, blanco,305 MTS. BOBINA. (820082)

Seguridad (MULTIFILARES)

Clave	Seguridad
ACCCDM670	SECURITY,2/22 AWG, cubierta CL2R blanca, 305 MTS. BOBINA (656250)
ACCCDM680	SECURITY,4/22 AWG, cubierta CL2R blanca, 305 MTS. BOBINA (656252)
ACCCDM690	SECURITY,6/22 AWG, cubierta CL2R blanca, 305 MTS.BOBINA (656254)
ACCCDM700	Cable para alarmas contra Incencio FPLR 2/16 AWG Color Rojo. BOBINA. (66659162)
ACCCDM710	Cable Blindado (MYLAR) 2/18 AWG (CM) Color Rojo. 305m. BOBINA (66657162)

Telefonia

Clave	Acometida
ACCCDM720	Paralelo 1/18 AWG, negro, 250 MTS BOBINA. (640005)
ACCCDM730	ACOMETIDA, 1 par 22 AWG, negro, 300 MTS BOBINA. (642026)
Clave	EKC
ACCCDM740	EKC,2 pares 24 AWG, gris, 1500 MTS. BOBINA. (660002)
ACCCDM750	EKC,3 pares 24 AWG, gris, 1000 MTS BOBINA. (660003X)
ACCCDM760	EKC,4 pares 24 AWG, gris, 1000 MTS BOBINA. (660004)
ACCCDM770	EKC,6 pares 24 AWG, gris, 700 MTS BOBINA. (660362)
ACCCDM780	EKC,12 pares 24 AWG, gris, 1000 MTS BOBINA. (660366)
Clave	EKTEL
ACCCDM790	EKTEL,2 pares 24 AWG, CMR gris, 305 MTS BOBINA. (660565)
ACCCDM800	EKTEL,3 pares 24 AWG, CMR gris, 305 MTS BOBINA. (660566)
ACCCDM810	EKTEL,4 pares 24 AWG, CMR gris, 305 MTS BOBINA. (660567)
ACCCDM820	EKTEL,6 pares 24 AWG, CMR gris, 305 MTS BOBINA. (660568)

ACCCDM830	EKTEL,12 pares 24 AWG, CMR gris, 305 MTS BOBINA. (660569)
ACCCDM840	EKTEL,25 pares 24 AWG, CMR gris, 305 MTS BOBINA. (660570)
Clave	ICEEV
ACCCDM850	3/22 AWG, marfil, ICeEV, 150 MTS BOBINA. (630024)
ACCCDM860	ICEV-3, 1 par 22 AWG, marfil, 250 MTS BOBINA. (630241X)
Telefonia Externa	
Clave	Aereos
ACCCDM870	Cable Telefonico Exterior Aereo, 10 pares calibre 26 AWG, 1000 MTS. Metro. (622056)
ACCCDM880	Cable Telefonico Exterior Aereo, 20 pares calibre 26 AWG, 1000 MTS. Metro. (622057)
ACCCDM890	Cable Telefonico Exterior Aereo, 30 pares calibre 26 AWG, 1000 MTS. Metro. (622058)
ACCCDM900	Cable Telefonico Exterior Aereo, 50 pares calibre 26 AWG, 1000 MTS. Metro. (622059)
ACCCDM910	Cable Telefonico Exterior Aereo, 100 pares calibre 26 AWG, 1000 MTS. Metro. (622061)
Clave	SCREEBH-3
ACCCDM920	Cable Telefonico Exterior SCReEBH-3,10 pares calibre 26 AWG, RELLENO, 915 MTS. Metro. (627000)
ACCCDM930	Cable Telefonico Exterior SCReEBH-3,20 pares calibre 26 AWG, RELLENO, 915 MTS. Metro. (627001)
ACCCDM940	Cable Telefonico Exterior SCReEBH-3,30 pares calibre 26 AWG, RELLENO, 915 MTS. Metro. (627002)
ACCCDM950	Cable Telefonico Exterior SCReEBH-3,50 pares calibre 26 AWG, RELLENO, 915 MTS. Metro. (627004)
ACCCDM960	Cable Telefonico Exterior SCReEBH-3,100 pares calibre 26 AWG, RELLENO, 915 MTS. Metro. (627006)
ConduNET	
Accesorios Condunet	
Clave	Paneles de Parcheo
ACCCDN130	Panel de Parcheo (8699245NPP) Categoria 5e, 24 puertos (Existencias Limitadas)
Clave	Jacks Cat 5E con Cubrepolvo
ACCCDT010	Jack rj45 color Blanco, Categoria 5e con Cubrepolvo. PIEZA. 8699125ARJ
ACCCDT020	Jack rj45 color Azul, Categoria 5e con Cubrepolvo. PIEZA. 8699125BRJ
ACCCDT030	Jack rj45 color Negro, categoria 5e con Cubrepolvo. PIEZA. 8699125DRJ
ACCCDT040	Jack rj45 color Rojo, Categoria 5e con Cubrepolvo. PIEZA. 8699125RRJ
Clave	Paneles de Parcheo 5E
ACCCDT100	Panel de Parcheo Categoría 5e de 24 Puertos. PIEZA. 8699245NPP
ACCCDT110	Panel de Parcheo Categoría 5e de 48 Puertos. PIEZA. 8699485NPP
Clave	Patch Cord 5E
ACCCDT120	Patch Cord Categoría 5e, color Azul, 1 Metro. PIEZA. 8699850BPC
ACCCDT130	Patch Cord Categoría 5e, color Gris, 1 Metro. PIEZA. 8699850CPC
ACCCDT140	Patch Cord Categoría 5e, color Negro, 1 Metro. PIEZA. 8699850DPC
ACCCDT150	Patch Cord Categoría 5e, color Azul, 2 Metro. PIEZA. 8699852BPC
ACCCDT160	Patch Cord Categoría 5e, color Gris, 2 Metro. PIEZA. 8699852CPC
ACCCDT170	Patch Cord Categoría 5e, color Negro, 2 Metro. PIEZA. 8699852DPC
ACCCDT180	Patch Cord Categoría 5e, color Azul, 3 Metro. PIEZA. 8699853BPC
ACCCDT190	Patch Cord categoría 5e, color Gris, 3 Metro. PIEZA. 8699853CPC
ACCCDT200	Patch Cord categoría 5e, color negro, 3 Metro. PIEZA. 8699853DPC
Clave	Jacks Cat 6 con Cubrepolvo
ACCCDT210	Jack RJ45 color Blanco, Categoria 6 con Cubrepolvo. PIEZA. 8699126ARJ
ACCCDT220	Jack RJ45 color Azul, Categoria 6 con Cubrepolvo. PIEZA. 8699126BRJ
ACCCDT230	Jack RJ45 color Negro, Categoria 6 con Cubrepolvo. PIEZA. 8699126DRJ
ACCCDT240	Jack RJ45 color Rojo, Categoria 6 con Cubrepolvo. PIEZA. 8699126RRJ
Clave	Paneles de Parcheo Cat 6
ACCCDT300	Panel de Parcheo Categoría 6 de 24 Puertos. PIEZA. 8699246NPP
ACCCDT310	Panel de Parcheo Categoría 6 de 48 Puertos. PIEZA. 8699486NPP
Clave	Patch Cords Cat 6
ACCCDT320	Patch Cord Categoría 6, color Azul, 1 Metro. PIEZA. 8699860BPC
ACCCDT330	Patch Cord Categoría 6, color gris, 1 Metro. PIEZA. 8699860CPC

ACCCDT340	Patch Cord Categoría 6, color negro, 1 Metro. PIEZA. 8699860DPC
ACCCDT350	Patch Cord Categoría 6, color azul, 2 Metro. PIEZA. 8699862BPC
ACCCDT360	Patch Cord Categoría 6, color gris, 2 Metro. PIEZA. 8699862CPC
ACCCDT370	Patch Cord Categoría 6, color negro, 2 Metro. PIEZA. 8699862DPC
ACCCDT380	Patch Cord Categoría 6, color azul, 3 Metro. PIEZA. 8699863BPC
ACCCDT390	Patch Cord Categoría 6, color gris, 3 Metro. PIEZA. 8699863CPC
ACCCDT400	Patch Cord Categoría 6, color negro, 3 Metro. PIEZA. 8699863DPC
Clave	**Paneles de Parcheo Modulares**
ACCCDT410	Panel de Parcheo Recto 16 puertos (vacio). PIEZA. 869916RMPP
ACCCDT420	Panel de Parcheo Angulado de 24 puertos (vacio). PIEZA. 869924AMPP
Clave	**Modulo Ciego**
ACCCDT430	Modulo Ciego color Blanco. PIEZA. 8699011ACP
ACCCDT440	Modulo Ciego color Marfil. PIEZA. 8699011ECP
Clave	**Placas de Red**
ACCCDT450	Placa de Pared 2 puertos color Blanco. PIEZA. 8699012AFP
ACCCDT460	Placa de Pared 2 puertos color Marfil. PIEZA. 8699012EFP
ACCCDT470	Placa de Pared 4 puertos color Blanco. PIEZA. 8699014AFP
ACCCDT480	Placa de Pared 4 puertos color Marfil. PIEZA. 8699014EFP

Productos SUPERIOR ESSEX

Cableado Estructurado

Clave	**Cableado Estructurado**
ACCCDM010	BBDE UTP CAT5E con Gel Exterior 4X2/24 polietileno negro, 305 mts. BOBINA. (04-001-58)
ACCCDM020	BBDNE FTP CAT5E con Gel Exterior 4X2/24 Blindada Aluminio, polietileno negro, 305 mts. BOBINA. (04-001-54)
ACCCDM030	BDN6 FTP CAT6 con Gel Exterior 4X2/23 Blindada Aluminio, polietileno negro,305 mts. BOBINA. (04-001-64)
ACCCDM040	BBD6 UTP CAT6 con Gel Exterior 4x2/23, polietileno negro,305 mts. BOBINA. (04-001-68)
ACCCDM050	Cable UTP Cat5e 25 Pares Power SUM, 305 metros.BOBINA. (51-478-35)
ACCCDM060	Cable UTP Category 6+ Color Blanco LSZH, 305 metros. BOBINA. (66-246-4L)
ACCCDM070	Cable FTP Category 6+ color Rojo,Blindaje General Aluminio, 305 metros. BOBINA. (6T-272-9A)
ACCCDM080	Cable UTP CAT5E Interior Gris 4X24 CM. BOBINA. (51-240-2G)
ACCCDM090	4X23 Blindado CAT6A CMR ScTP BL. BOBINA. (6F-272-2A)
ACCCDM100	4X23 CAT6A XP CMR BL 1KR. BOBINA. (6H-272-2A)
ACCCDM110	4X24 CAT5e CMX Exteriores / Interiores Resistencia a la Luz Solar. BOBINA. (51-240-E1)

Centrales Telefonicas

Clave	**UTP Interior CAT3**
ACCCDM120	Cable Telefonico 32X24 SWBD 100 GY MSTR. TIW32/24. Metro. (55-A99-23)
ACCCDM130	Cable Telefonico 50X24 SWBD 100 GY MSTR. TIW50/24. Metro. (55-B99-23)
ACCCDM140	Cable Telefonico 100X24 SWBD 100 GY MSTR. TIW100/24. Metro. (55-E99-23)
ACCCDM150	Cable Telefonico 10X26 SWBD 100 GY MSTR. 820A. Metro. (55-G99-26)
ACCCDM160	Cable Telefonico 50X26 SWBD 100 GY MSTR. 813A. Metro. (55-B99-26)
ACCCDM170	Cable Telefonico 100X26 SWBD 100 GY MSTR. 806A. Metro. (55-E99-26)
Clave	**Interior Armado**
ACCCDM180	Cable Telefonico Interior Armado ARMM 25 Pares x 24 AWG. Metro. (02-097-03)
ACCCDM190	Cable Telefonico Interior Armado ARMM 50 Pares x 24 AWG. Metro. (02-100-03)
ACCCDM200	Cable Telefonico Interior Armado ARMM 100 Pares x 24 AWG. Metro. (02-104-03)
ACCCDM210	Cable Telefonico Interior Armado ARMM 200 Pares x 24 AWG. Metro. (02-108-03)

ACCCDM220	Cable Telefonico Interior Armado ARMM 300 Pares x 24 AWG. Metro. (02-110-03)
Fibras Opticas	
Clave	**Interior**
ACCCDM230	Fibra Optica Interior 6 hilos Monomodo 8,3/125 (OFNR) TIGHT BUFFER RWP. Metro. (430063101)
ACCCDM240	Fibra Optica Interior 12 hilos Monomodo 8,3/125 (OFNR) TIGHT BUFFER RWP. Metro. (430123101)
ACCCDM250	Fibra Optica Interior 48 hilos Monomodo 8,3/125 (OFNR) TIGHT BUFFER RWP. Metro. (430483101)
ACCCDM260	Fibra Optica Interior 60 hilos Monomodo 8,3/125 (OFNR) TIGHT BUFFER RWP. Metro. (430603101)
ACCCDM270	Fibra Optica Interior 96 hilos Monomodo 8,3/125 (OFNR) TIGHT BUFFER RWP. Metro. (430963101)
ACCCDM280	Fibra Optica Interior 6 hilos Multimodo 50/125 10G OM2 (OFNR) TIGHT BUFFER. Metro. (43006AG01)
ACCCDM290	Fibra Optica Interior 12 hilos Multimodo 50/125 10G OM2 (OFNR) TIGHT BUFFER. Metro. (43012AG01)
Clave	**Interior / Exterior**
ACCCDM300	Fibra Optica Interior/Exterior Sunlight Resistant 6 Hilos Multimodo 50/125 10G OM2. Metro. (24006AG01)
ACCCDM310	Fibra Optica Interior/Exterior Sunlight Resistant 12 HILOS 50/125 10G OM2. Metro. (24012AG01)
Clave	**Exterior Armado**
ACCCDM320	Fibra Optica Exterior a Tubo Holgado Armada 6 HILOS Monomodo 8.3/125 RWP. Metro. (120063101)
ACCCDM330	Fibra Optica Exterior Tubo Holgado Armada 12 HILOS Monomodo 8.3/125 RWP. Metro. (120123T01)
ACCCDM340	Fibra Optica Exterior Tubo Holgado Armada Armor 6 HILOS Multimodo 62.5/125. Metro. (120066G01)
ACCCDM350	Fibra Optica Exterior Tubo Holgado Armada Armor 12 HILOS Multimodo 62.5/125. Metro. (120126G01)
ACCCDM360	Fibra Optica Exterior Tubo Holgado Armada Armor 6 HILOS Multimodo 50/125 10G OM2. Metro. (12006AG01)
ACCCDM370	Fibra Optica Exterior Tubo Holgado Armada Armor 12 HILOS Multimodo 50/125 10G OM2. Metro. (12012AG01)
Clave	**Exterior Dialectrica**
ACCCDM380	Fibra Optica Exterior Dielectrica 6 HILOS Monomodo 8.3/125 RWP. Metro. (110063101)
ACCCDM390	Fibra Optica Exterior Dielectrica 12 HILOS Monomodo 8.3/125 RWP. Metro. (110123T01)
ACCCDM400	Fibra Optica Exterior Dielectrica 24 HILOS Monomodo 8.3/125 RWP. Metro. (110243T01)
ACCCDM410	Fibra Optica Exterior Dielectrica 6 HILOS Multimodo 62.5/125. Metro. (110066G01)
ACCCDM420	Fibra Optica Exterior Dielectrica 12 HILOS Multimodo 62.5/125. Metro. (110126G01)
ACCCDM430	Fibra Optica Exterior Dielectrica 6 HILOS Multimodo 50/125 10G. Metro. (11006AG01)
ACCCDM440	Fibra Optica Exterior Dielectrica 12 HILOS Multimodo 50/125 10G. Metro. (11012AG01)
Telefononos Externos	
Clave	**FIG8 Autosoportado**
ACCCDM450	Cable Telefonico Exterior Aereo 6 X 24 SEALPIC-84. Metro. (01-092-38)
ACCCDM460	Cable Telefonico Exterior Aereo 12 X 24 SEALPIC-84. Metro. (01-094-38)
ACCCDM470	Cable Telefonico Exterior Aereo 25 X 24 SEALPIC-84. Metro. (01-097-38)
ACCCDM480	Cable Telefonico Exterior Aereo 50 X 24 SEALPIC-84. Metro. (01-100-38)
ACCCDM490	Cable Telefonico Exterior Aereo 100 X 24 SEALPIC-84. Metro. (01-104-38)
Clave	**Subterraneao**
ACCCDM500	Cable Telefonico Exterior 6 X 24 SEALPIC-FSF. Metro. (09-092-02)
ACCCDM510	Cable Telefonico Exterior 12 X 24 SEALPIC-FSF. Metro. (09-094-02)
ACCCDM520	Cable Telefonico Exterior 25 X 24 SEALPIC-FSF. Metro. (09-097-02)
ACCCDM530	Cable Telefonico Exterior 50 X 24 SEALPIC-FSF. Metro. (09-100-02)
ACCCDM540	Cable Telefonico Exterior 100 X 24 SEALPIC-FSF. Metro. (09-104-02)
Productos WAM	
Cable Coaxial	
ACCCDM1080	SIAMES RG59 (Malla 95%, Conductor CU 20 AWG) + 2/18 AWG, Negro, SIAMES, 305 MTS. BOBINA. (RG59UL-1000B)

ACCCDM1090	SIAMES RG59 (Malla 95%, Conductor CU 20 AWG) + 2/18 AWG, Negro, SIAMES, 150 MTS. BOBINA. (RG59UL-500B)

North Systems

Articulos y Accesorios de Conectividad Marca North Systems

Clave	Accesorios para Rack
ACCNSY010	Rack de Aluminio (NORTH001) 7' x 19" 40 UR
ACCNSY020	Charola de Acero (NORTH051) 19" x 15"
ACCNSY030	Rack de pared (NORTH732) 13" x 19" x 6UR
ACCNSY040	Barra de contactos Horizontal (NORTH608) 10 Conexiones 19" Ancho
ACCNSY050	Organizador Horizontal (NORTH105) 19" Ancho 1 UR
ACCNSY060	Tornillo (NORTH757) 12/24 x 1/2" Negro Bolsa con 50 Pza.
Clave	**Racks North System**
RCKNSY020	Rack de pared de acero 19" x 10 u.r. x 12.5" color negro. (NORTH022-BKL)

s

illos
s
ernet

ipo

)

)

)


y

asid
aso
osig
PST

tar

sas
los
vado
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m

m
en
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
on la





n
n

n
n

n
n

n

n

n
n
n
n
n
n
n
n

n

n

n

m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m

m
m
m

m
m

m

m
m
m
m
m
m

m
m
m
m
m

m
m

m
m
m
m
m

m
m
m
m

m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n

n
n
n
n
n
n
n

n
n

n
n

n
n
n
n

n
n

n
n
n
n
n
n
n
n
n

n
n
n
n
n
n

n
n
n
n

n

n

n

m
n
n
n
n
n
n
n